DEXTER

ADEO Services
139 Rue Sadi Carnot - CS00001
59790 RONCHIN - FRANCE
Bezpośrednie: TOB «Адео Сервисиз СА» вул. Сарді Карно, CS 00001, 59790 Рончин, Франція.
ZA - Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD 114 Leroy Merlin, Hosted in Leroy Merlin Fourways Store 33 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa Tel: +2710 489 8000
Email: contactpieces@myleroy.co.za
BR - Importado e distribuído por LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
CNPJ: 06.208.784/0001-05. Rua Pascoal Paes, nº 523, 6º andar c) 61 a 64, Vila Cordeiro, São Paulo - SP, CEP 04581-080 CAL.M (Central de Atendimento Leroy Merlin) Capitais 4020-5376 Demais Regiões 0800-8006376
UA - Імпортер (Зарубіжжя): ТОВ «Ліруа Мерлен» Україна», 04201 Україна, м.Київ, вул. Полярна 17А, +380-44 498 46 00. Дані підприємства-приймача (контактна інформація): назва товару, а також продукції. Ремонт, технічне обслуговування та імпортер: ТОВ «Ліруа Мерлен» Україна», 04201 Україна, м.Київ, вул. Полярна 17А.
ADEO ref.: 8802534G
ALIENOR CERTIFICATION (2754) - 21, rue Albert Einstein ZA du Sanital 86800 CHATELLERAULT - France.
Made in China / Pais de Origem: China / Виробництво в Китаї.

2754

FR DESCRIPTION / EMPLOI
Bouchons réutilisables avec cordon, 29 dB Le produit est conforme aux exigences du règlement (UE) 2016/425. Le dispositif répond aux exigences de la norme EN 352-2:2020. Ces bouchons d'oreille sont réutilisables.
Diamètre nominal : 7-12 mm
Matériau du produit : 15,9 % silicone (bouchons d'oreilles), 5,5 % polyester (cordon).

ATTENTION
Pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit. La durée de vie des bouchons d'oreille est affectée par plusieurs facteurs, tels que le froid, la chaleur, les produits chimiques, la lumière du soleil ou une utilisation inappropriée. La durée de vie maximale/obsolescence du produit ne dépasse pas trois ans. La mois et l'année du fabricant figurent sur l'emballage du produit.

Instructions d'utilisation
- Insérez les écouteurs en effectuant un léger mouvement de rotation et d'oscillation, tout en tirant l'oreille externe vers le haut et l'arrière pour rectresser le conduit auditif.
- Certains d'entre eux parlent fort, votre voix doit avoir une sonorité creuse, comme si vous parliez dans un tonneau. Vous ne devez pas percevoir les bruits environnants aussi forts que si vous ne portiez pas d'bouchons d'oreille antibruit.
- Assurez-vous que :
- Les bouchons d'oreille doivent être portés, mis en place et entretenus conformément aux instructions du fabricant.
- Les bouchons d'oreille doivent être portés en permanence dans les environnements bruyants. - Les bouchons d'oreille réutilisables sont régulièrement inspectés pour s'assurer qu'ils sont en bon état d'utilisation. Si ces recommandations ne sont pas respectées, la protection offerte par ces bouchons d'oreille antibruit sera considérablement réduite, considérablement réduite.
Avertissement : Ne pas tirer sur le cordon de raccordement pour retirer les bouchons d'oreille.

Avertissements
Une mauvaise utilisation de ce produit peut mettre en danger la santé de l'utilisateur. Veillez à respecter toutes les instructions et tous les avertissements. Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit. Se renseigner auprès du fabricant pour plus d'informations.
N'utilisez pas ce dispositif. Aucune pièce de rechange n'est disponible. Veuillez conserver ce document. Un retrait soudain ou rapide des bouchons d'oreille hors du canal auditif peut endommager la tympan.

Avertissement : Il convient de ne pas utiliser ces bouchons d'oreille s'il y a un risque que le cordon de raccordement soit happé au cours de son utilisation.

Stockage
1. Lorsqu'il n'est pas/plus utilisé, le dispositif doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, du gel et dans un endroit garantissant qu'aucun produit chimique ou objet pointu ne puisse l'abîmer en cas de chute.
2. Il ne doit pas être rangé ou stocké à proximité d'une source de chaleur. Il est recommandé de maintenir la température ambiante de stockage à 20 +/- 15 °C.

Transport
Ces bouchons d'oreille antibruit doivent être transportés dans leur emballage d'origine. Si l'emballage n'est pas disponible, utilisez un emballage qui protège le produit des chocs, de l'humidité, de la chaleur, de la lumière et, d'une manière générale, de tout produit, matériau ou substance susceptible de l'endommager. Lorsqu'il n'est pas utilisé ou pendant le transport, ce produit doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et du gel et dans un endroit garantissant qu'il n'est pas comprimé et qu'aucun produit chimique ou objet pointu ne peut l'abîmer en cas de chute.

Nettoyage
Nettoyez les bouchons d'oreille antibruit à l'eau chaude et savon et séchez-les avec un chiffon. Ne pas utiliser de produits chimiques abrasifs ou corrosifs. Évitez l'utilisation de produits de nettoyage dont la nocivité pour l'utilisateur n'est pas établie.

Accessoires Pas de pièce de rechange disponible

Marquage
CE: Marquage de conformité
2754: Numéro de corps notifié, la certification Alienor est en charge de l'examen de type UE selon le module B et le contrôle de la production selon le module C2.
DEXTER: Identification du fabricant marque
88035346: Type de bouchons d'oreille
EN 352-2:2020: Norme européenne harmonisée et année de publication
MM/YYYY: Mois et année de fabrication

Déclaration UE de conformité
Consultable sur www.ppe-dexter.com

	Fréquence (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeur moyenne (dB)	33	30,7	28,7	38	39,8	29,1	33,4	48,2
Écart-type (dB)	5,9	6,3	6,2	5,1	6,4	3,3	4,2	3,2
APV (dB)	37,4	34,4	32,5	34,9	37,4	35,6	39,2	37
Masse (g)	27g							

SNR	29dB	H	28dB	M	27dB	L	25dB
SNRm	31,8dB	H-m	30,7dB	M-m	30,6dB	L-m	29,4dB
SNRs	3,2dB	Hs	2,6dB	Ms	3,9dB	Ls	4,3dB

DE DEMONSTRATION/USE
Tapones para los oídos reutilizables con cordón, 29 dB Cumple con los requisitos del reglamento (UE) 2016/425. El producto cumple los requisitos de la norma EN ISO 352-2:2020. Estos tapones para los oídos son reutilizables. Diámetro nominal: 7-12 mm
Material del producto: 15,9% Silicona (tapones para los oídos), 5,5% Poliéster (cordón).

ATENCIÓN
Por razones de seguridad, lea atentamente este documento antes de utilizar el producto. La vida útil de los tapones para los oídos depende de varios factores, como el frío, el calor, los productos químicos, la luz solar o un uso inadecuado. La vida útil/obsolescencia máxima del producto no supera los tres años. El mes y el año de fabricación están indicados en el embalaje del producto.

Instrucciones de uso
- Introduzca los tapones para los oídos con un ligero movimiento de rotación y oscilación, y al mismo tiempo tire de la oreja externa hacia arriba y hacia atrás para enderezar el canal auditivo.
- Controle el ajuste hablando alto. Su voz debe sonar hueca, como si hablara dentro de un barril. No debería notar el ruido del entorno tan alto como si no llevara puestos los tapones.
- Asegúrese de que:
- Los tapones para los oídos se utilizan, se ajustan y se mantienen según las instrucciones del fabricante.
- Los tapones para los oídos se llevan permanentemente en entornos ruidosos.
- Los tapones para los oídos reutilizables se deben revisar periódicamente para garantizar que están en buenas condiciones de uso. En caso de que no se sigan estas recomendaciones, la protección proporcionada por los tapones se reducirá considerablemente. No se quite los tapones para los oídos tirando del cable de conexión

Advertencias
El uso inadecuado de este producto puede poner en peligro la salud del usuario. Asegúrese de seguir todas las instrucciones y advertencias. Algunos productos químicos pueden tener efectos negativos sobre este producto. Solicite más información al fabricante. No modifique este producto. No hay piezas de repuesto disponibles. Guarde esta información. La extracción repentina o rápida de los tapones para los oídos puede dañar el tímpano.

Advertencia: No debe utilizarse estos tapones si existe riesgo de que el cable de conexión se enganche durante su uso.

Almacenamiento
1. El producto debe almacenarse, cuando no se utiliza, en un lugar fresco y seco, alejado de la luz, las heladas y en un lugar que garantice que no se comprima y que ningún producto químico o objeto punzante pueda dañarlo al caer.
2. No deben comprimirse ni almacenarse cerca de fuentes de calor. Se recomienda mantener la temperatura ambiente de almacenamiento entre 20 +/- 15 °C .

Transporte
Estos tapones para los oídos deben transportarse en su embalaje original. Si el embalaje no está disponible, utilice un embalaje que proteja el producto de golpes, de la humedad, del calor, de la luz y, en general, de cualquier producto o material o sustancia que pueda dañarlo. El producto debe almacenarse, cuando no se utiliza o durante el transporte, en un lugar fresco y seco, alejado de la luz, las heladas y en un lugar que garantice que no se comprima y que ningún producto químico o objeto punzante pueda dañarlo al caer.

Limpieza
Limpie los tapones para los oídos con agua tibia y jabonosos con un paño. No utilice productos químicos abrasivos ni corrosivos. No utilice productos de limpieza perjudiciales para el usuario.

Accesorios: no hay piezas de repuesto disponibles

Marcado
CE: Marca de conformidad
2754: Número de cuerpo notificado, la certificación Alienor está a cargo del examen de tipo UE de acuerdo con el módulo B y el control de producción según el módulo C2.
DEXTER: Identificación del fabricante marca
88035346: Tipo de tapones para los oídos
EN 352-2:2020: Norma europea armonizada y año de publicación
MM/YYYY: Mes y año de fabricación

Declaración UE de conformidad
Está disponible en www.ppe-dexter.com

	Frecuencia (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valor medio (dB)	33	30,7	28,7	38	39,8	29,1	33,4	48,2
Desviación estándar (dB)	5,9	6,3	6,2	5,1	6,4	3,3	4,2	3,2
APV (dB)	37,4	34,4	32,5	34,9	37,4	35,6	39,2	37
Masa (g)	27g							

SNR	29dB	H	28dB	M	27dB	L	25dB
SNRm	31,8dB	H-m	30,7dB	M-m	30,6dB	L-m	29,4dB
SNRs	3,2dB	Hs	2,6dB	Ms	3,9dB	Ls	4,3dB

PT DEMONSTRAÇÃO/UTILIZAÇÃO
Tampões para os ouvidos com fio, 29 dB Em conformidade com os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425. O dispositivo cumpre os requisitos da norma EN 352-2:2020. Estes tampões para os ouvidos são reutilizáveis. Diâmetro nominal: 7 - 12 mm
Material do produto: 15,9% Silicone (tampões para os ouvidos), 5,5% Poliéster (cordão).

ATENÇÃO
Para sua segurança, leia cuidadosamente este documento antes de utilizar o produto. A vida útil dos tampões para os ouvidos é afetada por vários fatores, como o frio, o calor, produtos químicos, a luz solar ou uma utilização incorreta. O tempo máximo de vida/obsolescência do produto não excede três anos. O mês e o ano de fabricação podem ser encontrados na embalagem do produto.

Instruções de utilização
- Insira os tampões para os ouvidos com um movimento suave de rotação e oscilação, enquanto puxa a ouvido externo para cima e para trás para endireitar o canal auditivo.
- Verifique o ajuste falando alto. A sua voz deve soar oca, como se estivesse a falar para um barril. Não deve ouvir o ruído ambiente a sua volta tão forte como se não estivesse a usar as protetores auriculares.
- Certifique-se de que:
- Os tampões para os ouvidos são usados, ajustados e mantidos de acordo com as instruções do fabricante.
- Os tampões para os ouvidos são usados permanentemente em ambientes ruidosos.
- Os tampões para os ouvidos reutilizáveis são inspecionados regularmente para garantir que estão em boas condições de utilização. Se estas recomendações não forem seguidas, a proteção fornecida pelos tampões será significativamente reduzida. Não retire os tampões dos ouvidos puxando pelo seu cabo de ligação.

Avisos
O uso incorreto deste produto pode pôr em perigo a saúde do utilizador. Siga todas as instruções e advertências. Algumas produtos químicos podem ter um efeito negativo no produto. Para mais informações, contacte o fabricante. Não modifique este dispositivo. Não existem partes sobresselentes disponíveis. Guarde essas informações. A remoção repentina ou rápida dos tampões para os ouvidos pode danificar o tambor de orelha.

Advertência: Estes tampões para os ouvidos não devem ser utilizados se houver o risco de o fio de ligação ficar preso durante a utilização.

Armazenamento
1. Quando não estiver a ser utilizado, o dispositivo deve ser guardado num local fresco e seco, ao abrigo da luz e do gelo, e num local que garanta que nenhum produto químico ou objeto afiado possa entortá-lo em caso de queda.
2. Não devem ser comprimidos ou armazenados perto de qualquer fonte de calor. Recomenda-se que a temperatura ambiente de armazenamento seja mantida entre 20 +/- 15 °C.

Transporte
Estes tampões para os ouvidos devem ser transportados na sua embalagem original. Se não houver embalagem, utilize uma embalagem que proteja o produto de choques, humidade, calor, luz e, de um modo geral, de qualquer produto ou material ou substância que os possa danificar. Quando não estiverem a ser utilizados ou durante o transporte, o produto deve ser guardado num local fresco e seco, ao abrigo da luz e do gelo, e num local que garanta que não serão comprimidos e que não serão dobrados por produtos químicos ou objetos afiados em caso de queda.

Limpeza
Limpe os tampões para os ouvidos com água morna e seque-os com um pano.Não utilize produtos químicos abrasivos ou corrosivos. Não utilize produtos de limpeza perjudiciais para o utilizador.

Acessórios: não há peças de substituição disponíveis

Marcação
CE: Marca de conformidade
2754: Número do corpo notificado, a certificação Alienor é responsável pelo exame do tipo UE de acordo com o Módulo B e o controlo de produção de acordo com o Módulo C2.
DEXTER: Marca de identificação do fabricante
88035346: Tipo de tampões para os ouvidos
EN 352-2:2020: Norma europeia harmonizada e ano de publicação
MM/YYYY: Mês e ano de fabrico

Declaração de Conformidade UE
Disponível em www.ppe-dexter.com

	Frequência (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valor médio (dB)	33	30,7	28,7	38	39,8	29,1	33,4	48,2
Desvio padrão (dB)	5,9	6,3	6,2	5,1	6,4	3,3	4,2	3,2
APV (dB)	37,4	34,4	32,5	34,9	37,4	35,6	39,2	37
Massa (g)	27g							

SNR	29dB	H	28dB	M	27dB	L	25dB
SNRm	31,8dB	H-m	30,7dB	M-m	30,6dB	L-m	29,4dB
SNRs	3,2dB	Hs	2,6dB	Ms	3,9dB	Ls	4,3dB

IT DESIGNAZIONE/ USO
Tappi auricolari riutilizzabili con contenzione, 29 dB Conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425. Il dispositivo soddisfa i requisiti della norma EN 352-2:2020. Questi tappi auricolari sono riutilizzabili.
Diametro nominale: 7 - 12 mm
Materiale del prodotto: 15,9% silicone (tappi per le orecchie), 5,5% poliestere (contenzione).

ATTENZIONE:
Per motivi di sicurezza, leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto. La durata dei tappi auricolari è influenzata da diversi fattori, come il freddo, il calore, le sostanze chimiche, la luce del sole o l'uso improprio. La durata massima del prodotto non supera i tre anni. Il mese e l'anno di fabbricazione si trovano sulla confezione del prodotto.

Istruzioni per l'uso
- Inserire i tappi con un leggero movimento rotatorio e oscillante, tirando l'orecchio esterno verso l'alto e all'indietro per raddrizzare il condotto uditivo.
- Controllare l'aderenza parlando ad alta voce. La voce deve sembrare cava-sonora, come si stesse parlando in una botte. Non si deve percepire il rumore circostante come se non si indossassero i tappi auricolari.
- Assicurarsi che:
- I tappi devono essere indossati, sistemati e se ne deve effettuare la manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante.
- I tappi devono essere portati in permanenza in ambienti rumorosi
- I tappi auricolari riutilizzabili devono essere regolarmente ispezionati per verificare le corrette condizioni d'uso. Se queste raccomandazioni non vengono seguite, la protezione fornita dai tappi sarà notevolmente ridotta. Non rimuovere i tappi auricolari tirando il cordoncino di interconnessione.

Avvertenze:
L'uso improprio di questo prodotto può mettere in pericolo la salute dell'utente. Attenersi a tutte le istruzioni e le avvertenze. Alcune sostanze chimiche possono avere un effetto negativo su questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fabbricante. Non modificare questo dispositivo. Non sono disponibili pezzi di ricambio. Conservare queste informazioni. La rimozione improvvisa o rapida della orecchio alle orecchie può danneggiare il timbro dell'orecchio.

Avvertenza: Questi tappi auricolari non devono essere utilizzati se c'è il rischio che il cordoncino di collegamento si impigli durante l'uso.

Conservazione
1. Quando il dispositivo non viene utilizzato, deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e dal gelo e in un luogo che non permetta a sostanze chimiche o oggetti taglienti di deformarlo se si fosse cadutto
2. Il prodotto non deve essere compresso o conservato vicino a fonti di calore. Si raccomanda di mantenere la temperatura di conservazione entro 20 +/- 15°C.

Trasporto
Questi tappi auricolari devono essere trasportati nella loro confezione originale. Se l'imballaggio non è disponibile, usare un imballaggio che protegga il prodotto da urti, umidità, calore, luce e in generale da qualsiasi prodotto, materiale o sostanza che possa danneggiarlo. Quando non è in uso o durante il trasporto, il prodotto deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e dal gelo e in un luogo che non permetta a sostanze chimiche o oggetti taglienti di deformarlo se si fosse cadutto.

Pulizia
Si raccomanda di pulire i tappi auricolari con acqua tiepida e di asciugarli con un panno. Non utilizzare prodotti chimici abrasivi o corrosivi. Non utilizzare prodotti per la pulizia che non siano noti come dannosi per l'utente.

Accessori: non sono disponibili pezzi di ricambio

Marcatura
CE: Marchio di conformità
2754: Numero corporeo notificato, la certificazione Alienor è responsabile dell'esame di tipo UE secondo il modulo B e il controllo di produzione secondo il modulo C2.
DEXTER: Marchio di identificazione del fabbricante
88035346: Tipo di tappi auricolari
EN 352-2:2020: Standard armonizzato europeo e anno di pubblicazione
MM/YYYY: Mese e anno di produzione

Dichiarazione di conformità CE
Disponibile su www.ppe-dexter.com

	Frequenza (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valore medio (dB)	33	30,7	28,7	38	39,8	29,1	33,4	48,2
Deviazione standard (dB)	5,9	6,3	6,2	5,1	6,4	3,3	4,2	3,2
APV (dB)	37,4	34,4	32,5	34,9	37,4	35,6	39,2	37
Massa (g)	27g							

SNR	29dB	H	28dB	M	27dB	L	25dB
SNRm	31,8dB	H-m	30,7dB	M-m	30,6dB	L-m	29,4dB
SNRs	3,2dB	Hs	2,6dB	Ms	3,9dB	Ls	4,3dB

RO INDICAȚIE/USO
Protezare auriculare reutilizabile cu coardă, 29dB Conform cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/425. Dispozitivul îndeplinește cerințele standardului EN 352-2:2020. Aceste protezare auriculare sile reutilizabile. Diâmetru nominal: 7-12 mm
Material de produs: 15,9% Silicone (tampăes para os ouvidos), 5,5% Poliester (cordă).

ATENȚIE
Din rațiuni de siguranță, citiți este documentul atentamente antes de usar o produto. A vida útil das protezare de ouvido é afetada por muitos fatores, como frio, calor, produtos químicos, luz solar ou uso inapropriado. A vida/obsolescência máxima do produto não excede três anos. O mês e ano de fabricação podem ser encontrados na embalagem do produto.

Instruções de uso
- Insira os protezare auriculares com um movimento suave de rotação e oscilação, enquanto puxa a orelha para cima e para trás para alinhar o canal auditivo.
- Controle o ajuste falando alto. A sua voz deve soar distante, como se você estivesse falando dentro de um barril. você não deve ouvir o barulho ao seu redor tão alto como se não estivesse usando as protezare.
- Certifique-se de que:
1. Os protezare auriculares sejam usados, ajustados e mantidos de acordo com as instruções do fabricante;
2. Os protezare sejam usados em todo momento que você estiver em ambientes barulhentos; 3. Protezare reutilizáveis sejam regularmente inspecionados para garantir que eles estão em boas condições de uso. Se essas recomendações não forem seguidas, a proteção proporcionada pelos protezare auriculares será significativamente reduzida. Não remova os protezare auriculares puxando a corda que se conecta.

Advertências
O uso inadequado desse produto pode colocar em risco a saúde do usuário. Siga todas as instruções e advertências. Alguns produtos químicos podem produzir um efeito negativo nesse produto. Para obter mais informações, entre em contato com o fabricante. Não modifique esse dispositivo. Não há partes de reposição disponíveis. Guarde essas informações. A remoção repentina ou rápida dos tampões para os ouvidos pode danificar o tambor da orelha.

Advertência: Esses protetores auriculares não devem ser utilizados se houver risco de corda ficar presa durante o uso.

Armazenamento
1. Quando não estiverem sendo usados, os protetores devem ser armazenados em um local fresco e seco, protegidos da luz, gelada, e em um ambiente onde nenhum produto químico ou objetos afiados possam entortar os protetores caso entrem em contato com eles.
2. Os protetores auriculares não devem ser comprimidos ou armazenados perto de alguma fonte de calor. É recomendado manter a temperatura do local de armazenamento entre 20°C e 15°C.

Transporte
Estes protetores auriculares devem ser transportados em sua embalagem original. Se ele não tiver embalagem, utilize uma embalagem que proteja o produto de choque, umidade, calor, luz e de qualquer produto, material ou substância em geral que possa danificá-los. Quando eles não estiverem em uso ou durante o transporte, os protetores devem ser armazenados em um local fresco e seco, protegidos da luz, gelada, e em um ambiente onde eles não sejam comprimidos e nenhum produto químico ou objetos afiados possam entortá-los.

Limpeza
Limpe os protetores auriculares com água morna e seque-os com um pano. Não utilize produtos químicos abrasivos ou corrosivos. Não utilize produtos de limpeza que sejam prejudiciais ao usuário.

Acessórios: Não há partes de reposição disponíveis

Marcação
CE: Marcação da conformidade
2754: Número do corpo notificado, a certificação Alienor é responsável pelo exame do tipo UE de acordo com o Módulo B e o controle de produção de acordo com o módulo C2.
DEXTER: Marca de identificação do fabricante
88035346: Tipo de protetores auriculares
EN 352-2:2020: Padrão harmonizado europeu e ano de publicação
MM/YYYY: Mês e ano de fabricação

Declaração de Conformidade UE
Disponível em www.ppe-dexter.com

	Frequência (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valor médio (dB)	33	30,7	28,7	38	39,8	29,1	33,4	48,2
Desvio padrão (dB)	5,9	6,3	6,2	5,1	6,4	3,3	4,2	3,2
APV (dB)	37,4	34,4	32,5	34,9	37,4	35,6	39,2	37
Massa (g)	27g							

SNR	29dB	H	28dB	M	27dB	L	25dB
SNRm	31,8dB	H-m	30,7dB	M-m	30,6dB	L-m	29,4dB
SNRs	3,2dB	Hs	2,6dB	Ms	3,9dB	Ls	4,3dB

EL ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΧΡΗΣΗ
Επαναχρησιμοποιήσιμες ωτοασπίδες με κορδόνι, 29dB Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425. Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 352-2:2020. Αυτές οι ωτοασπίδες είναι επαναχρησιμοποιήσιμες. Ονομαστική διάμετρος: 7 - 12 mm
Υλικό προϊόντος: 15,9% σιλικόνη (ωτοασπίδες), 5,5% πολυεστέρας (κορδόνι).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για λόγους ασφαλείας. Η διάρκεια ζωής των ωτοασπίδων επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως το κρύο, τη ζέστη, τα χημικά, τα ηλιακό φως ή τη κακή λάθη χρήση. Η μέγιστη διάρκεια ζωής/παλαίωσης του προϊόντος δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Ο μήνας και το έτος κατασκευής μπορούν να βρίσκονται στη συσκευασία του προϊόντος.

Οδηγίες χρήσης
- Τοποθετήστε τις ωτοασπίδες με μια ελαφρή περιστροφική και κλίνουσα κίνηση, ενώ τραβάτε το εξωτερικό μέρος του αυτιού προς τα πάνω και πίσω για να ισιώσετε τον ακουστικό πόρο.
- Ελέγξτε την εφαρμογή μιλώντας δυνατά. Η φωνή σας θα πρέπει να ακούγεται κούφη, σαν να μιλάει σε ένα βαρέλι. Δεν θα πρέπει να ακούμε θόρυβο του περιβάλλοντα δίχως κάμια τόσο δυνατά όσο αν δε φορούσαμε τις ωτοασπίδες.
- Βεβαιωθείτε ότι:
- Οι ωτοασπίδες φορούνται, τοποθετούνται και συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Οι ωτοασπίδες φορούνται μόνιμα σε θορυβώδη περιβάλλοντα.
- Οι επαναχρησιμοποιήσιμες ωτοασπίδες επιθεωρούνται τακτικά για να διασφαλίζουν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι συστάσεις, η προστασία που παρέχουν οι ωτοασπίδες θα μειωθεί σημαντικά. Μην αφαιρείτε τις ωτοασπίδες τραβώντας το κορδόνι διασύνδεσης.

Προειδοποιήσεις
Η κακή λάθη χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις. Ορισμένες χημικές ουσίες μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση σε αυτό το προϊόν. Ρωτήστε τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες. Μην τροποποιείτε αυτές τις συσκευές. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Κρατήστε αυτές τις πληροφορίες. Η ξαφνική ή γρήγορη αφαίρεση των ωτασπίδων από τα αυτιά μπορεί να βλάψει το τύμπανο του αυτιού.

Προειδ.: Αυτές οι ωτοασπίδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αν υπάρχει κίνδυνος η σύνδεση καλωδίου του κορδόνι διασύνδεσης κατά τη χρήση.

Αποθήκευση
1. Όταν δεν χρησιμοποιείται, πλύνε τ. ωτοασπίδες πρέπει να αποθηκεύονται σε χαμηλή θερμοκρασία, σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από φως, πάγωνε και σε μέρος που εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν χημικά ή αιχμηρά αντικείμενα που μπορούν να τα λυγίσουν αν πέσει.
2. Η συσκευή δεν πρέπει να αποθηκεύεται κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Συνιστάται να διατηρείτε τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος αποθήκευσης μεταξύ 20 +/- 15°C.

Μεταφορά
Αυτές οι ωτοασπίδες πρέπει να μεταφέρονται στην αρχική τους συσκευασία. Εάν δεν υπάρχει συσκευασία, χρησιμοποιήστε μια συσκευασία που προστατεύει το προϊόν από χτυπήματα, υγρασία, ζέστη, φως και γενικά από οποιαδήποτε προϊόν ή υλικό ή ουσία που θα μπορούσε να τη βλάψει. Όταν δεν χρησιμοποιείται πάνω ή κατά τη μεταφορά, τα προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από φως, παγωνά και σε μέρος που εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν χημικά ή αιχμηρά αντικείμενα που μπορούν να τα λυγίσουν αν πέσει.

Καθαρισμός
Καθαρίστε τις ωτοασπίδες με ζεστό νερό και σαπούνι και με ένα πανί. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή διαβρωτικά χημικά προϊόντα. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που δεν είναι γνωστό ότι είναι επιβλαβή για τον χρήστη.

Εξαρτήματα: Δεν διαθέτουν ανταλλακτικά

Σήμανση
CE: Σήμανση συμμόρφωσης
2754: Ειδοποιημένο σώμα: ευθύνη αξιολογεί η πιστοποίηση Alienor είναι υπεύθυνη για την εξέταση τύπου ΕΚ σύμφωνα με την ενότητα Β και τον έλεγχο παραγωγής σύμφωνα με την ενότητα C2.
DEXTER: Αναγνωριστικό σήμα του κατασκευαστή
88035346: Τύπος ωτοασπίδες
EN 352-2:2020: Εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο και έτος δημοσίευσης
MM/YYYY: Μήνας και έτος κατασκευής

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
Διαθέσιμο στο www.ppe-dexter.com

	Συχνότητα (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Μέση τιμή (dB)	33	30,7	28,7	38	39,8	29,1	33,4	48,2
Τυπική απόκλιση (dB)	5,9	6,3	6,2	5,1	6,4	3,3	4,2	3,2
APV (dB)	37,4	34,4	32,5	34,9	37,4	35,6	39,2	37
Μάζα (g)	27g							

SNR	29dB	H	28dB	M	27dB	L	25dB
SNRm	31,8dB	H-m	30,7dB	M-m	30,6dB	L-m	29,4dB
SNRs	3,2dB	Hs	2,6dB	Ms	3,9dB	Ls	4,3dB