

YourHome Solar Wall Light Lantern

Gizmo solar lanterne murale

0054040



Caractéristiques

- Applique murale solaire d'extérieur au design vintage. Installation simple, pas de câble secteur. Rechargement en journée grâce au capteur solaire intégré. Capteurs PIR et de lumière du jour intégrés. S'allume automatiquement lorsqu'il fait noir après avoir détecté un mouvement. Bouton ON/OFF. Flux 345lm. Température de couleur 4000K. IP54. Construction robuste. Température de fonctionnement : -10°C à 40°C. Kit de fixation inclus. Durée de vie : 20 000 heures. Garantie 3 ans (Batterie, 1 an).



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Gizmo solar lanterne murale
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	ABS plastique
Montage	Installation en saillie au mur
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	N/A
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	345
Efficacité système lm/W	77
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Protection électrique	Classe 3
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK00
Code EAN	5410288540405

YourHome Solar Wall Light Lantern

Gizmo solar lanterne murale

0054040

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Gizmo solar lanterne murale
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	ABS plastique
Montage	Installation en saillie au mur
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	N/A
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	345
Efficacité système lm/W	77
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Type de distribution	Sans
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Protection électrique	Classe 3
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	1300
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	N/A

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	20000
--------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK00
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Autre
Longueur (mm)	203
Largeur (mm)	182
Hauteur nominale du produit (mm)	340
Poids (kg)	0.982

YourHome Solar Wall Light Lantern

Gizmo solar lanterne murale

0054040

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288540405
Longueur simple de l'emballage (cm)	24.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	20.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	35.0
DUN14 (intérieur)	15410288540402
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	62.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	50.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	37.6

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40
---	--------

SCHÉMAS TECHNIQUES

