

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP : 2v1

Código de identificação único de produto-tipo :

Ladrilho cerâmico prensado a seco, absorção de água $E_b \geq 10\%$ (grupo BIII, GL)

Utilização prevista :

Para revestimento de paredes, interiores

Fabricante

GRESKO – Grés de Coimbra, S.A.

MORAIS – TAVEIRO

APARTADO 39 3040 - 921 COIMBRA PORTUGAL

Tel.: +351 239 980050 / Fax: +351 239 983919

gresco@gresco.pt / www.gresco.pt

Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :

Sistema 4

Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	A1	
Libertação de substâncias perigosas :		
- Cádmio*	NPD	
- Chumbo*	NPD	
Módulo de rutura		EN 14411 :2012
- espessura $\geq 7.5\text{mm}$	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	
Aderência		
- cimento-cola tipo C2	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade por :		
- uso interior	Aceite	

**Para ladrilhos vidrados quando se pretende que sejam utilizados em bancadas ou superfícies onde ocorra a preparação de alimentos e em que os alimentos podem entrar em contacto direto com a superfície vidrada.*

NPD – Característica não determinada

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n. 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado pelo fabricante e em seu nome por :
Mário Pedro Rolo, Administrador, Taveiro 1/7/2013

