


FICHE TECHNIQUE

Triso-Super 4



DIMENSIONS

Surface : 10 m²
Largeur : 1,6 m*
Longueur : 6,25 m
Masse surfacique : 0,4 kg /m² (+/- 10%)
Épaisseur déclarée : 5 cm (+/- 1 cm)

RÉSISTANCE THERMIQUE

NF EN 16012+A1**

R AVEC 2 LAMES D'AIR

R = 3,35 m².K/W

R INTRINSÈQUE

R = 2,10 m².K/W

Émissivité des films externes 0,05

* dont 0,1 m de languette débordante adhésive

** Rapport KTU n° 102 SF/23 U

CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES

FEUILLE PLASTIQUE ET ÉLASTOMÈRE UTILISÉE COMME PARE-VAPEUR (TYPE A)

Caractéristiques essentielles		
Étanchéité à l'eau	Étanche	EN 13984 : 2013
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	Sd > 65 m	
Résistance au cisaillement des joints	> 40 N / 50 mm	
Réaction au feu	NPD	
Substances dangereuses	A+	
Résistance en traction		
Force de traction maximale sens longitudinal	> 250 N / 50 mm	EN 13984 : 2013
Force de traction maximale sens transversal	> 150 N / 50 mm	
Allongement sens longitudinal	> 15%	
Allongement sens transversal	> 5%	
Résistance à la déchirure au clou		
Sens longitudinal	> 150 N	EN 13984 : 2013
Sens transversal	> 150 N	
Durabilité		
Après vieillissement	Essai réussi	EN 13984 : 2013

CONDITIONNEMENT

Référence Leroy Merlin	Unité de vente	Nombre de m ² / rouleaux	Poids net (Kg)	Code EAN
89525344	Rouleau	10	4	3570432241052

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER