

## **INSTRUKCJA MONTAŻU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO WEWNĘTRZNEGO**

1. Skrzydła wewnętrzne przeznaczone są do zastosowania w budownictwie użyteczności publicznej, mieszkaniowym i zamieszkania zbiorowego, jako drzwi wewnętrzne.
2. Skrzydła wewnętrzne mogą być stosowane w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych jeżeli powierzchnia dla dopływu powietrza do pomieszczenia higieniczno - sanitarnego nie jest mniejsza niż  $0,022 \text{ m}^2$ .

### **Warunek ten jest spełniony w przypadku:**

- skrócenia skrzydła, tak aby szerokość szczeliny pomiędzy podłogą a dolną krawędzią skrzydła wynosiła odpowiednia dla skrzydła o szerokości „60” - 4 cm, „70” - 3,5 cm, „80” - 3 cm, „90” - 2,5 cm. Skrócenie skrzydła do wskazanych powyżej szerokości szczelin nie powoduje znaczącej utraty parametrów wytrzymałościowych konstrukcji. W przypadku skrócenia skrzydła powierzchnie cięcia należy zabezpieczyć środkiem nieprzepuszczającym wilgoci, który nie może być wykonany na bazie wodnej. Skrócenie skrzydła dotyczy skrzydeł z tulejami, jak i bez tulei;
  - montażu kratki wentylacyjnej o powierzchni wentylującej nie mniejszej niż  $0,022 \text{ m}^2$  (montaż jej należy zlecić stolarzowi, który musi wyciąć otwór pod kratkę w dolnej części skrzydła osadzić ją na silikonie i skrócić śrubami).
3. Montaż powinien być przeprowadzony przez osoby posiadające podstawowe umiejętności stolarskie, zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.
  4. Montaż sprzeczny z zasadami sztuki budowlanej może przyczynić się do nieodwracalnych uszkodzeń wpływających na wytrzymałość konstrukcji produktu.
  5. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić jakość towaru, kompletność dołączonych akcesoriów oraz zgodność towaru z zamówieniem.
  6. Montaż można rozpocząć po zakończeniu mokrych prac budowlanych takich jak malowanie, tapetowanie, układanie płytek, podłóg itp.), w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza nie przekracza 55%.
  7. W przypadku skrzydeł do systemów przesuwnych przed przystąpieniem do montażu należy wykonać nawierty wstępne w miejscach, w których będą mocowane uchwyty.
  8. Montaż skrzydeł drzwiowych należy wykonać po zapoznaniu się z instrukcją montażu ościeżnic lub filmem instruktażowym zawartym na stronie internetowej:

**<https://www.voster.pl/instrukcje-montazu>**