

**Deklaracja właściwości użytkowych**  
**Nr: ST\_OSB/3\_CPR\_2020**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **OSB/3 wg EN 300**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Płytkowe elementy konstrukcyjne do użytku wewnętrznego w warunkach wilgotnych**
3. Producent:
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 2+**
5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 13986+A1:2015-06 (IDT EN 13986:2004+A1:2015)**  
**Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie – Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**EPH Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH**  
**Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany**  
**Nr 0766**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                           |             | Jednostka         | Zakres grubości [mm] |            |          |           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|------------|----------|-----------|
|                                                                      |             |                   | 6 do 10              | >10 do <18 | 18 do 25 | >25 do 32 |
| Wytrzymałość na zginanie wg EN 310                                   | Oś większa  | N/mm <sup>2</sup> | 22                   | 20         | 18       | 16        |
|                                                                      | Oś mniejsza | N/mm <sup>2</sup> | 11                   | 10         | 9        | 8         |
| Moduł sprężystości wg EN 310                                         | Oś większa  | N/mm <sup>2</sup> | 3500                 |            |          |           |
|                                                                      | Oś mniejsza | N/mm <sup>2</sup> | 1400                 |            |          |           |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe wg EN 319                    |             | N/mm <sup>2</sup> | 0,34                 | 0,32       | 0,30     | 0,29      |
| Trwałość (odporność na wilgoć) Rozciąganie po gotowaniu wg EN 1087-1 |             | N/mm <sup>2</sup> | 0,15                 | 0,13       | 0,12     | 0,06      |
| Trwałość (spęczniecie na grubość) wg EN 317                          |             | %                 | 15                   |            |          |           |
| Emisja formaldehydu wg EN 717-1                                      |             |                   | E1                   |            |          |           |
| Reakcja na ogień wg EN 13501-1                                       |             |                   | D-s2, d0             |            |          |           |
| Przepuszczalność pary wodnej                                         |             |                   | NPD                  |            |          |           |
| Izolacyjność od dźwięków powietrznych                                |             |                   | NPD                  |            |          |           |
| Pochłanianie dźwięków                                                |             |                   | NPD                  |            |          |           |
| Przewodność cieplna                                                  |             |                   | NPD                  |            |          |           |
| Wytrzymałość i sztywność w zastosowaniu konstrukcyjnym               |             |                   | NPD                  |            |          |           |
| Trwałość biologiczna wg EN 335                                       |             |                   | NPD                  |            |          |           |
| Trwałość mechaniczna                                                 |             |                   | NPD                  |            |          |           |
| Zawartość pentachlorofenolu                                          |             |                   | NPD                  |            |          |           |
| Nośność usztywniająca                                                |             |                   | NPD                  |            |          |           |
| Miejscowa wytrzymałość na docisk                                     |             |                   | NPD                  |            |          |           |

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

data .....16.04.2020.....

[podpis]