

DECLARATION OF PERFORMANCE
Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of performance No. :
209462-0005-ADEO-23

- (1) Unique identification code of the product-type:
ARTENS ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing
MOS-209462-W&F23-2
(see list attached in annex)
- (2) Intended use or uses of the construction product :
Ceramic tiles, dry-pressed for internal walls and floorings
- (3) Manufacturer :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :

System 4

- (6.a) Harmonised standard : **EN 14411:2012**
 Notified body :
- (6.b) European Assessment Document :
 European Technical Assessment :
 Technical Assessment Body :
 Notified body :
- (7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for:		
- Cadmium :	< 0,003 mg/dm ²	
- Lead :	< 0,02 mg/dm ²	
Bond strength/adhesion, for:		
-cementitious adhesive, Type C2 :	NPD	
Breaking strength	≥ 1300 N	
Slipperiness	NPD	
Durability, for:		
- internal use :	Pass	

- (8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.
 This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
 Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

18/12/2023



Eric Lemoine
 ADEO Services SAS
 135 Rue Sadi Carnot
 CS 00001
 59790 RONCHIN

DECLARATION DES PERFORMANCES
Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011

Déclaration des performances N° :
 209462-0005-ADEO-23

- (1) Code d'identification unique du produit type:
ARTENS Carreaux céramique, avec mosaïques conçues par extrusion ou pressage à sec
MOS-209462-W&F23-2
(Voir en annexe la liste des produits)
- (2) Usage(s) prévu(s) :
Carreaux céramique, pressés à sec pour murs et revêtements de sol intérieurs
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandataire :

- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
System 4

- (6.a) Norme harmonisée : **EN 14411:2012**
 Organisme(s) notifié(s) :
- (6.b) Document d'évaluation européen :
 Evaluation technique européenne :
 Organisme d'évaluation technique :
 Organisme(s) notifié(s) :

- (7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1/A1FL	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour :		
- Cadmium :	< 0,003 mg/dm ²	
- Plomb :	< 0,02 mg/dm ²	
Force d'adhérence, pour :		
- ciment colle, type C2 :	NPD	
Force de rupture	≥ 1300 N	
Glissance	NPD	
Durabilité, pour :		
- utilisation intérieure :	Pass	

- (8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE
 International Project Quality Leader

Ronchin France

18/12/2023



ADEO Services SAS
 135 Rue Sadi Carnot
 CS 00001
 59790 RONCHIN

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011

Declaración de prestaciones N° :
209462-0005-ADEO-23

- (1) Código de identificación única del producto tipo:
ARTENS baldosas de cerámica, incluidos mosaicos producidos por extrusión o prensado en s MOS-209462-W&F23-2
(Ver la lista de productos en el apéndice)
- (2) Usos previstos :
Baldosas de cerámica, prensadas en seco para paredes y suelos de interiores
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Representante autorizado :
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :
System 4

(6.a) Norma armonizada : **EN 14411:2012**
 Organismos notificados :

(6.b) Documento de evaluación europeo :
 Evaluación técnica europea :
 Organismo de evaluación técnica :
 Organismos notificados :

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Liberación de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio:	< 0,003 mg/dm2	
- Plomo:	< 0,02 mg/dm2	
Fuerza de adherencia/pegado, para:		
- adhesivo cementoso, tipo C2:	NPD	
Fuerza de rotura	≥ 1300 N	
Capacidad de deslizamiento	NPD	
Durabilidad, para:		
- uso interior:	Pass	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
 La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.
 Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
 International Project Quality Leader

Ronchin France

18/12/2023

Eric Lemoine
 ADEO Services SAS
 135 Rue Sadi Carnot
 CS 00001
 59790 RONCHIN

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
 209462-0005-ADEO-23

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:
ARTENS Azulejos de cerâmica, incluindo mosaicos produzidos por extrusão e pressão a seco MOS-209462-W&F23-2
(veja a lista de produtos no apêndice)
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :
Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes e pisos internas
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
System 4

(6.a) Norma harmonizada : **EN 14411:2012**
 Organismo(s) notificado(s) :

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :
 Avaliação Técnica Europeu :
 Organismo de Avaliação Técnica :
 Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	< 0,003 mg/dm ²	
- Chumbo:	< 0,02 mg/dm ²	
Força de ligação/aderência para:		
- Adesivo de cimento, tipo C2:	NPD	
Força de rutura	≥ 1300 N	
Antiderrapante	NPD	
Durabilidade:		
- Uso interno:	Pass	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
 International Project Quality Leader

(nome e cargo)

Ronchin France
 (local e data de emissão)

18/12/2023

ADEO Services SAS
 135 Rue Sadi Carnot
 CS 00001
 59790 Ronchin

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
 209462-0005-ADEO-23

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
ARTENS κεραμικά πλακάκια, συμπεριλαμβανομένων μωσαϊκών που κατασκευάζονται (ανατολέτε στη λίστα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παρόντισμα) MOS-209462
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :
Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για τοίχους εσωτερικών χώρων και
- (3) Κατασκευαστής :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :
System 4

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14411:2012**
 Κοινοποιημένος(-οι) οργαν

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

 Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :
 Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :
 Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	< 0,003 mg/dm2	
- Μόλυβδος:	< 0,02 mg/dm2	
Αντοχή συγκόλλησης/προσκόλληση για:		
- σιμεντούχα κόλλα, τύπος C2 :	NPD	
Αντοχή σε θραύση	≥ 1300 N	
Ολισθηρότητα	NPD	
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εσωτερικό χώρο:	Select	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα (-ες) επίδοση(-εις).
 Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.
 Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
 International Project Quality Leader

Ronchin France

18/12/2023

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
 209462-0005-ADEO-23

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
ARTENS dale ceramice, inclusiv mozaicuri produse prin extrudare sau prin presare uscată
(vezi lista produselor din apendice)
MOS-209462-W&F23-2
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți și pardoseli interioare
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
System 4

(6.a) Standard armonizat : **EN 14411:2012**
 Organism (organisme) notific

(6.b) Documentul de evaluare european :
 Evaluarea tehnică europeană :
 Organismul de evaluare tehnică :
 Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	< 0,003 mg/dm ²	
- Plumb:	< 0,02 mg/dm ²	
Rezistența la lipire/aderența, pentru:		
- adeziv cimentos, Tip C2:	NPD	
Forță de rupere	≥ 1300 N	
Glisabilitate	NPD	
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea interioară:	Pass	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
 International Project Quality Leader

Ronchin France

18/12/2023

Signature and stamp of ADEO Services SAS, 135 Rue Sadi Carnot, CS 00001 59790 RONCHIN.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011

Dichiarazione di prestazione N° :
 209462-0005-ADEO-23

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
ARTENS piastrelle in ceramica, inclusi mosaici prodotti per estrusione o pressatura a secco
 (Vedere l'elenco dei prodotti nell'appendice)
MOS-209462-W&F23-2
- (2) Usi previsti :
Piastrelle in ceramica pressate a secco per pareti ed pavimentazioni interne
- (3) Fabbricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
System 4

(6.a) Norma armonizzata : **EN 14411:2012**
 Organismi notificati :

(6.b) Documento per la valutazione europea :
 Valutazione tecnica europea :
 Organismo di valutazione tecnica :
 Organismi notificati :

(7) Prestazione dichiarata

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio:	< 0,003 mg/dm ²	
- Piombo:	< 0,02 mg/dm ²	
Forza di adesione/tenuta, per:		
- Adesivo cementizio, tipo C2:	NPD	
Forza di rottura	≥ 1300 N	
Scivolosità	NPD	
Durabilità, per:		
- uso interno:	Pass	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
 International Project Quality Leader

(nome e funzioni)

Ronchin France
 (luogo e data del rilascio)

18/12/2023



Eric Lemoine
 ADEO Services SAS
 135 Rue Sadi Carnot
 CS 00001
 59790 Ronchin

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
 209462-0005-ADEO-23

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ARTENS płytki ceramiczne, w komplecie z mozaikami produkowanymi przez wyciskanie lub p
(zobacz listę produktów w załączniku)
MOS-209462-W&F23-2
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian i na podłóg w pomieszczeniach
- (3) Producent :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
System 4
- (6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**
 Jednostka lub jednostki noty
- (6.b) Europejski dokument oceny :
 Europejska ocena techniczna :
 Jednostka ds. oceny technicznej :
 Jednostka lub jednostki notyfikowane:
- (7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	< 0,003 mg/dm ²	
- Ołów:	< 0,02 mg/dm ²	
Siła łączenia/klejenia:		
-klej cementowy, typu C2:	NPD	
Siła łamiąca	≥ 1300 N	
Śliskość	NPD	
Trwałość, w następujących kategoriach:		
- użytkowanie w pomieszczeniach:	Pass	

- (8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
 W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

Ronchin France
 (miejsce i data wydania)

18/12/2023

Eric Lemoine SAS
 ADIZO Services SAS
 135 Rue Sadi Carnot
 CS 00001
 59790 RONCHIN

