

D.o.P. Nr. - 59DE

1. Code d'identification unique du type de produit : Tôles ondulées H12 PLUS BRVH12PL0401
2. Utilisations prévues : Panneaux de toiture et de façade
3. Fabricant: Bravo Europa GmbH
Schachtstraße 3806406 Bernburg (Saale)
+49 (0)3471 / 68 98 6 – 11; e-mail:office.de@bravo.eu
4. Représentant autorisé: ./.
5. Système(s) d'AVCP : Système 4
- 6.a. Norme harmonisée : EN 14782:2006

7. Performances déclarées :		
Caractéristiques essentielles	Performance:	
Résistance mécanique:	Toit	
Utilisation du produit:	S 220GD Z 275	
Type de matière première :	0.4 mm	
Épaisseur:	Hauteur du profil : 12mm, Utile avec: 845mm	
Géométrie du produit	Classe 1	
Classe de tolérance :	1,2 kN	
Résistance à la charge	≤ 400 mm	
Envergure:	Imperméable	
Perméabilité à l'eau	12x10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Variation dimensionnelle	NPD	
Émissions de substances dangereuses	Toit B (t1), Toit B (t2) Toit B (t3)	
Ext. comportement au feu	A1	
Réaction au feu	Voir au dessus	
Durabilité - métal	Z 275	
Durabilité protection anticorrosive	Pré peint	
Durabilité revêtement organique	Côté 1: SP (Polyester) 25 µm	Côté 2: SP (Polyester) 7 µm

EN 14782:2006

*NPD: No Performance Determined

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Bernburg (Saale), Deutschland - 15.1.2021

À [lieu] le [date d'émission]

Bravo eU.eu GmbH
 Schachtstraße 38
 06806 Bernburg (Saale)
 office.de@bravo-europa.eu
 Robert Langheinrich - Responsable technique

 16	
Bravo Europa GmbH Schachtstraße 38 06406 Bernburg (Saale) Tôles ondulées H12 PLUS BRVH12PL0401	
nr. 69DE EN 14782:2006 Panneaux de toiture et de façade	
Résistance mécanique:	Toit
Utilisation du produit:	S 220GD Z 275
Type de matière première :	0.4 mm
Épaisseur:	Hauteur du profil : 12mm, Utilé avec: 845mm
Géométrie du produit	Classe 1
Classe de tolérance :	1.2 kN
Résistance à la charge	≤ 400 mm
Envergure:	Imperméable
Perméabilité à l'eau	12x10 ⁻⁴ K ⁻¹
Variation dimensionnelle	NPD
Émissions de substances dangereuses	Toit B (t1), Toit B (t2) Toit B (t3)
Ext. comportement au feu	A1
Réaction au feu	Voit au dessus
Durabilité - métal	Z 275
Durabilité protection anticorrosive	C06 1: SP (Polyester) 25 µm
Durabilité revêtement organique	Pré peint C06 2: SP (Polyester) 7 µm