

1. Código de identificação único do produto-tipo

**PAVIMENTO MACIÇO**

2. Número do tipo, lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

**Soalho de Sucupira (Bowdichia nitida) com acabamento superficial de verniz.**

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável tal como previsto pelo fabricante:

**Para uso interior, colado, pregado, sem caixa de ar.**

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

**EXOTIC SKINS - NATURAL WOOD FLOORING**

**RIBADÃO - Indústria de Madeiras S.A.**

**Parque Industrial da Guarita 3440-457 São João de Areias, PORTUGAL**

**Tel.: +351 232 891 711 / Fax: +351 232 891 610**

**info@ribadao.pt / www.ribadao.pt**

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

**Não aplicável.**

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

**Em cumprimento com as disposições do regulamento (UE) N.º 305/2011 e, sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho 4.**

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

**Conforme anexo ZA da norma harmonizada EN 14342:2005 + A1 2008.**

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido para o qual tenho sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

**Não aplicável.**

9. Desempenho declarado:

|                                                                                                                                       |                    |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Classe de reação ao fogo, em relação a uma:<br>massa volúmica média mínima (Kg/m <sup>3</sup> )<br>e uma espessura global mínima (mm) | Dfl-s1<br>910<br>8 | EN 14342:2005 + A1 2008       |
| Classe de emissão (libertação) de formaldeído                                                                                         | Classe E1          | EN 14342:2005 + A1 2008       |
| Condutividade térmica (W/mK)                                                                                                          | 0,219              | EN 14342:2005 + A1 2008       |
| Durabilidade biológica                                                                                                                | Classe 1           | EN 335-1:2006 e EN 335-2:2006 |

**Realizou a determinação do produto-tipo com base em valores tabelados e documentação descritiva e, mantém a regularidade do produto através do seu sistema de controlo de produção em fábrica.**

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Departamento da Qualidade

Guarita, 09.06.2015

José Ricardo Andrade  
*Ricardo Andrade*