

CHEMATEX *Spółka z o. o.*

Producent wysoko ogniotrwałych materiałów

e-mail : marketing@chematex.pl

27- 400 Ostrowiec Św.
ul. Żabia 35
NIP 661-235-59-50

Tel. 41 265-13-14 dział produkcji materiałów ogniotrwałych
Fax/tel. 41 265-25-43 dział marketingu materiałów
ogniotrwałych
Tel. 41 265-00-39 dział marketingu materiałów ogniotrwałych
Tel. 41 265-32-37 dział marketingu materiałów ogniotrwałych

CERTYFIKAT JAKOŚCI

A TEST PRODUKTU

PRODUKT: PŁYTKA W GAT. BS

WYMIARY [mm]: 230 x 114 x 32

PRZEZNACZENIE: Wyłożenie ogniotrwałe w urządzeniach stosowanych w przemyśle odlewniczym, cementowym, hutniczym, szklarskim.
Wyłożenie ogniotrwałe kominków

DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE WYROBU

Analiza chemiczna:	%	Al ₂ O ₃ 30-32 SiO ₂ 63-65 Fe ₂ O ₃ max. 3,5
Gęstość nasypowa:	g/cm ³	2,0
Porowatość pozorna:	%	20-24
Wytrzymałość na ściskanie:	MPa	27
Ogniotrwałość pod obciążeniem, t_{0,5}	°C	1280