

GRUNT UNIWERSALNY - DO SUCHYCH POMIESZCZEŃ

1**Opis**

Uniwersalny, bezbarwny Grunt AXTON do ścian suchych jest przeznaczony do gruntowania ścian lub sufitów przed malowaniem farbą nawierzchniową; wnikając wzmacnia podłoże, wyrównuje i jednocześnie zmniejsza jego chłonność w wyniku czego wpływa na mniejsze zużycie farby nawierzchniowej. Produkt może być stosowany pod farby, kleje, masy samopoziomujące, szpachlówki, płytki ceramiczne, tynki dyspersyjne, tapety papierowe, winylowe oraz z włókna szklanego. Produkt w kolorze białym po nałożeniu na gruntowaną powierzchnię i wyschnięciu staje się bezbarwny.

2**Właściwości**

Kolor: biały;
Gęstość: 1,0 ± 0,05 kg/L;
Czas schnięcia: 2 godziny (suchy w dotyku po 30 minutach);
Wydajność: do 10 - 20 m²/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża oraz sposobu nanoszenia

3**Zastosowanie**

Do użytku wewnątrz pomieszczeń porowatych i chłonnych, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, płyty cementowe, posadzki, tynki (w tym tynki dyspersyjne) itp..

4**Wskazówki w użyciu****4.1. Przygotowanie powierzchni**

Podłoże musi być czyste, w dobrym stanie i suche. Dla wszystkich rodzajów podłoża: Wyczyścić podłoże, usunąć kurz i tłuste zabrudzenia z całej powierzchni. Przed rozpoczęciem gruntowania powierzchnia musi być całkowicie sucha. Powierzchnie wcześniej pomalowane: usunąć stare słabo przyczepne powłoki, a następnie dokładnie oczyścić i odkurzyć. W przypadku ścian uszkodzonych: należy naprawić powierzchnię ściany w miejscach uszkodzonych, ewentualnie umyć na pozostałej powierzchni, usunąć wszystkie słabo przyczepne powłoki a następnie dokładnie oczyścić i odkurzyć. Przed rozpoczęciem nakładania należy zabezpieczyć podłogę plandeką, a na zabezpieczonych powierzchniach (gniazdka, listwy przypodłogowe, stolarka) nakleić taśmę maskującą. Usunąć taśmę maskującą przed całkowitym wyschnięciem gruntu. Produkt jest gotowy do użycia, należy go jedynie wymieszać przed użyciem aby uzyskać jednolitą konsystencję.

4.2. Narzędzia

Nakładać za pomocą pędzla, wałka (szerokość: 180 mm, długość włókny: 12 mm) lub pistoletu (rozcieńczyć max. 5%).

4.3. Temperatura pracy

Grunt należy używać tylko wtedy, gdy jego temperatura oraz temperatura otoczenia i podłoża mieszczą się w zakresie od +10°C do +30°C.

4.4. Zalecenia

Krok 1: Przed rozpoczęciem nakładania należy zabezpieczyć podłogę plandeką a miejsca które mają być chronione, okleić taśmą maskującą. Usunąć taśmę maskującą przed całkowitym wyschnięciem gruntu.

Krok 2: Rozpocząć od malowania w narożnikach, używając pędzla. Następnie nakładać grunt za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego. Nie należy zbyt mocno naciskać na podłoże podczas rozprowadzania gruntu, aby nie pozostawić zacieków i smug, które mogą być widoczne po nałożeniu farb nawierzchniowych. Dalsze prace malarskie na zagruntowanej powierzchni można prowadzić już po 2 h od zagruntowania. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, po nałożeniu preparatu należy je przewietrzyć przeciągiem. W przypadku niedostatecznej wentylacji podczas stosowania produktu należy nosić odpowiedni sprzęt do oddychania.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
tel. +48 12 625 75 00
www.dragon.com.pl

ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot
CS 00001 59790 RONCHIN France

4.5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów

Aby jak najskuteczniej wyczyścić wałek, zeszkrob pozostałości gładkim nożem lub szpachelką, aby usunąć jak najwięcej podkładu. Następnie opłukać wałek ciepłą wodą. Nie należy spłukiwać pozostałości po myciu do kanalizacji.

5 Okres ważności

2 lata.

6 Dostępne opakowania

Kod produktu	Gramatura	Typ opakowania
<LMAGUSS01	1 L	butelka z tworzywa
<LMAGUSS05	5 L	kanister z tworzywa
<LMAGUSS10	10 L	kanister z tworzywa
<LMAGUSS06	6 L	kanister z tworzywa
<LMAGUSS01/RO	1 L	butelka z tworzywa
<LMAGUSS02/RO	2 L	kanister z tworzywa
<LMAGUSS10/RO	10 L	kanister z tworzywa

7 Uwagi**Wymagania dotyczące transportu i przechowywania:**

Produkt transportować i przechowywać oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym miejscu, chroniąc przed mrozem, wysoką temperaturą i wilgocią w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed dziećmi. Po otwarciu przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Inne informacje:

Nie wyrzucaj resztek do zlewu, toalety lub pojemnika na odpady. Pusty pojemnik i niewykorzystane produkty należy przekazać do punktu utylizacji odpadów (należy skontaktować się z władzami lokalnymi). Pojemniki z niez użytym produktem należy szczelnie zamknąć, aby zachować jego przydatność do dalszego stosowania. Ponowne wykorzystanie gruntu może skutecznie obniżyć wpływ, jaki produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia. Oszacuj potrzebną ilość środka do gruntowania, aby ograniczyć jego straty. Do pokrycia powierzchni 10 m² potrzebne jest ok. 1 L gruntu (w zależności od chłonności podłoża).

Mieszanina ta nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, jednakże jest dla niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
tel. +48 12 625 75 00
www.dragon.com.pl

ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot
CS 00001 59790 RONCHIN France