

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

204271 - 2024 - 989061

(1) Código de identificación única del producto tipo:

ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua >10%

(2) Usos previstos:

Suelos y paredes interiores y exteriores

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 4

(6)

Norma armonizada:

EN 14411: 2016

Organismos notificados :

-

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1	EN 14411: 2016
Emisión de sustancias peligrosas - Cadmio - Plomo	NPD NPD	
Fuerza de ruptura	NPD	
Adhesión - adhesivos cementosos, C2	> 0,5 N/mm2	
Resistencia al choque térmico	NPD	
Durabilidad para: - Usos interiores - Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo)	Cumple NPD	
Propiedades táctiles	NPD	
Resistencia al Deslizamiento	NPD	

NPD*: Prestación no Declarada

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid **06/02/2023**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE**

Declaração de desempenho N°:

204271 - 2024 - 989061

(1) Código de identificação única do produto tipo:

ARTENS, azulejos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água >10%

(2) Usos previstos:

Pavimento e paredes interiores e exteriores

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

Não Aplicável

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 4

(6)

Norma harmonizada:

EN 14411: 2016

Organismos notificados:

-

(7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	A1	EN 14411: 2016
Emissão de substâncias perigosas - Cadmio - Chumbo	NPD NPD	
Força de ruptura	NPD	
Adesão - adesivos cimentícios, C2	> 0,5 N/mm²	
Resistência ao choque térmico	NPD	
Durabilidade para: - Usos interiores - Usos exteriores: resistência a gelada (gelo/desgelo)	Cumpre NPD	
Propriedades tácteis	NPD	
Resistência ao Deslizamento	NPD	

NPD*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid

06/02/2023

ANEXO I

Productos Afectados / Produtos Afetados

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

204271 - 2024 - 989061

Ref LM	Designación / Designação	EAN
19547346	REV TESSILE 30X60 BLANCO ARTENS	8430198989061
19547675	REV TESSILE 30X60 DEC ARBOL TERRA ARTENS	8430198989023
19547486	REV TESSILE 30X60 DEC RAYAS GRIS ARTENS	8430198989054
19547626	REV TESSILE 30X60 DEC RAYAS TERRA ARTENS	8430198989047
19547570	REV TESSILE 30X60 GRIS ARTENS	8430198989085
19547542	REV TESSILE 30X60 TERRA ARTENS	8430198989078

ANEXO II

MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

204271 - 2024 - 989061

	
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France A74368-012542-LMES-21	
EN 14411:2016 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb ≤ 0,5%, para suelos y paredes interiores / Azulejos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água Eb ≤ 0,5%, para solos e paredes interiores	
Reacción al Fuego / Reação ao fogo	A1 _{FL} / A1
Emisión de sustancias peligrosas - Cadmio - Plomo	NPD NPD
Fuerza de ruptura / Força de ruptura	> 1300 N
Adhesión para adhesivo cementoso tipo C2 / Adesão para adesivo de cimento tipo C2	> 1 N/mm ²
Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico	Cumple / Cumpre
Durabilidad / Durabilidade: - Usos interiores / Usos interiores: - Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo)	Cumple / Cumpre Cumple / Cumpre
Propiedades táctiles / Propiedades tácteis	NPD
Resistencia al Deslizamiento / Resistência ao Deslizamento	NPD
DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	

