



## DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

### Gold Art Ceramica Spa

Divisione **GOLD ART HOME**

Via Giardini Nord, 231/233, 41026, Pavullo n/F (Mo) Italy,  
con stabilimenti produttivi in:

41026 - Pavullo (Mo) Italy, Via Giardini Nord, 231/233, **0011**

41026 - Pavullo (Mo) Italy, Via Giardini Nord, 231/233, **0012**

produttrice di:

piastrelle di ceramica **GOLD ART HOME** pressate a secco smaltate e non smaltate, per pavimento e rivestimento interni ed esterni, EN 14411, Gruppo B la, E < 0,5%, con sistema di attestazione 4,

10 cm x 30 cm x 9 mm	UGL/GL
15 cm x 30 cm x (8.2 mm – 9.2 mm)	UGL/GL
20 cm x 20 cm x (7.2 mm- 11 mm – 12 mm – 14 mm)	UGL/GL
20 cm x 50 cm x 9 mm	UGL/GL
20 cm x 60 cm x 9 mm	UGL/GL
30 cm x 30 cm x(7.2 mm - 8.2 mm – 11 mm – 12 mm)	UGL/GL
30.8 cm x 30.8 cm x 8.2 mm	UGL/GL
17.9 cm x 35.8 cm x 9.2 mm	UGL/GL
35.8 cm x 35.8 cm x ( 7.7 mm- 9.2 mm)	UGL/GL
45 cm x 45 cm x 9 mm	UGL/GL
45.5 cm x45.5 cm x ( 8 mm - 9 mm)	UGL/GL
51 cm x 51 cm x 9 mm	UGL/GL
60 cm x 30 cm x 9 mm	UGL/GL
30.4 cm x 61 cm x 9 mm	UGL/GL
30.8 cm x 61.5 cm x 9 mm	UGL/GL
15.2 cm x 61.5 cm x 9 mm	UGL/GL
60 cm x 60 cm (9 mm-12 mm-20 mm)	UGL/GL
61 cm x 61 cm x 9 mm	UGL/GL
61.5 cm x 61.5 cm x 9 mm	UGL/GL
15 cm x 90 cm 9 mm	UGL/GL
30 cm x 90 cm x 9 mm	UGL/GL
45 cm x 90 cm x 9 mm	UGL/GL
90 cm x 90 cm x 9 mm	UGL/GL
20 cm x120 cm x 9 mm	UGL/GL
20 cm x 121 cm x (9 mm-20 mm)	UGL/GL
30 cm x 121 cm x (9 mm- 20 mm)	UGL/GL
60 cm x 120 cm x ( 9 mm- 20 mm)	UGL/GL
61 cm x 121 cm x (9 mm- 20 mm)	UGL/GL
120 cm x 120 cm x (9 mm- 20 mm )	UGL/GL
121 cm x 121 cm x (9 mm- 20 mm)	UGL/GL
20 cm x 160 cm x 9 mm	UGL/GL
30 cm x 160 cm x 9 mm	UGL/GL
40 cm x 160 cm x 9 mm	UGL/GL
80 cm x 160 cm x 9 mm	UGL/GL
120 cm x 270 cm x (6 mm)	UGL/GL
120 cm x 280 cm x ( 6 mm)	UGL/GL
160 cm x 320 cm x ( 6 mm – 12 mm)	UGL/GL
163 cm x 324 cm x 12 cm	UGL/GL

aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Caratteristiche	Valori dichiarati	Metodo di prova
Reazione al fuoco	classe A1 <sub>n</sub>	Senza prova
Resistenza a flessione	sforzo di rottura > 1300 N ( spessore > 7,5 mm ) sforzo di rottura > 600 N ( spessore < 7,5 mm ) modulo di rottura >35 N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 10545-4  EN ISO 10545-4
Resistenza agli sbalzi termici Durabilità: resistenza al gelo/disgelo	resistente resistente	EN ISO 10545-12
Resistenza dell'adesione	N.P.D.	
Cessione di sostanze pericolose	cessione di cadmio 0.0 mg/dm <sup>2</sup> cessione di piombo 0.0 mg/mm <sup>2</sup>	EN 10545-15 EN 10545-15
Scivolosità	N.P.D.	
Attrito	N.P.D.	DM 236/89  DIN 51130


Dichiara che la produzione **GOLD ART HOME** è conforme alle caratteristiche tecniche prescritte dalla norma EN 14411 allegato ZA .

Le prove di laboratorio sulle piastrelle ceramiche divisione **GOLD ART HOME** sono state effettuate dal nostro laboratorio interno.

Le nostre piastrelle ceramiche sono prodotte utilizzando materie prime naturali, caolini, feldspati e argille mescolate in quantità adeguate. Possono essere utilizzate unitamente ad adesivi cementizi, in dispersione a base di resine reattive e malte cementizie.

Pavullo, 16 Dicembre 2020

Firma del Legale rappresentante

  
**GOLDART CERAMICA SPA**  
 Via Giardini Nord, 231/233  
 41026 Pavullo n/F (MO)  
 P.IVA: 01721890364