DEXTER

ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot – CS00001
59790 RONCHIN – FRANCE
Виробник: ТОВ «Адео Сервисес С.А.», вул. Садi Карно, СS 00001, 59790 Рончен, Франція
ZA : Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD 13A Leroy Merlin, Hosted in Leroy Merlin Fourways Store 35 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa Tel: +27 10 493 8000
Email: contactsale@leroymerlin.za
BR : Importado e distribuído por LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ: 01.438.784/0001-05. Rua Pascoal Pais, nº. 525, 6º andar cj 61 a 64, Vila Cordeiro, São Paulo – SP, CEP: 04581-060 CALM (Central de Atendimento Leroy Merlin) Capitais 4020-5376 Demais Regiões 0800-0205376
UA. Імпортер (Виробник): ТОВ «Леруа Мерлен» Україна», 04201 Україна, м.Київ, вул. Полярна 17А, +380 44 498 46 00. Дане підприємство приймає претензії від споживачів щодо товару, а також проводить його ремонт, технічне і гарантійне обслуговування. Імпортер: ТОВ «Леруа Мерлен» Україна», 04201 Україна, м.Київ, вул. Полярна 17А.
ADEO ref. : 8803534B
ALIENOR CERTIFICATION [2754] - 21, rue Albert Einstein ZA du Sanitas 86100 CHATELLERAULT - France.
Made in China / Pais de Origem: China / Виготовлено в Китаї.

CE 2754

FR DESCRIPTION / EMPLOI
Bouchons réutilisables avec cordon, 29 dB Le produit est conforme aux exigences du règlement (UE) 2016/425. Le dispositif répond aux exigences de la norme EN 352-2:2020. Ces bouchons d'oreille sont réutilisables.
Diamètre nominal : 7 ~ 12 mm
Matériau du produit : 15,5 % silicone (bouchons d'oreilles), 5,5 % polyester (cordon), 79% PP.

ATTENTION
Pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit. La durée de vie des bouchons d'oreille est affectée par plusieurs facteurs, tels que le froid, la chaleur, les produits chimiques, la lumière du soleil ou une utilisation inappropriée. La durée de vie maximale/obsolescence du produit ne dépasse pas trois ans. Le mois et l'année du fabricant figurent sur l'emballage du produit.

Instructions d'utilisation
- Insérez les écouteurs en effectuant un léger mouvement de rotation et d'oscillation, tout en tirant l'oreille externe vers le haut et l'arrière pour redresser le conduit auditif.
- Contrôle : ajustement en parlant fort. Votre voix doit avoir une sonorité creuse, comme si vous parliez dans un tonneau. Vous ne devez pas percevoir les bruits environnants aussi forts que si vous ne portiez pas d'bouchons d'oreille antibruit.
- Assurez-vous que :
- Les bouchons d'oreille doivent être portés, mis en place et entretenus conformément aux instructions du fabricant.
- Les bouchons d'oreille doivent être portés en permanence dans les environnements bruyants. - Les bouchons d'oreille réutilisables sont régulièrement inspectés pour s'assurer qu'ils sont en bon état d'utilisation. Si ces recommandations ne sont pas respectées, la protection offerte par ces bouchons d'oreille antibruit sera considérablement réduite. considérablement réduite.
Avertissement : Ne pas tirer sur le cordon de raccordement pour retirer les bouchons d'oreille.

Avertissements
Une mauvaise utilisation de ce produit peut mettre en danger la santé de l'utilisateur. Veillez à respecter toutes les instructions et tous les avertissements. Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit. Se renseigner auprès du fabricant pour plus d'informations.
N'hésitez pas en dispositif. Aucune pièce de rechange n'est disponible. Veuillez conserver ce document. Un retrait soudain ou rapide des bouchons d'oreille hors du canal auditif peut endommager le tympan.

Avertissement : Il convient de ne pas utiliser ces bouchons d'oreille s'il y a un risque que le cordon de raccordement soit happé au cours de son utilisation.

Stockage
1. Lorsqu'il n'est pas/plus utilisé, le dispositif doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, du gel et dans un endroit garantissant qu'aucun produit chimique ou objet pointu ne puisse l'abîmer en cas de chute.
2. Ne doit pas être rangé ou stocké à proximité d'une source de chaleur. Il est recommandé de maintenir la température ambiante de stockage à 20 +/- 15 °C.

Transport
Ces bouchons d'oreille antibruit doivent être transportés dans leur emballage d'origine. Si l'emballage n'est pas disponible, utilisez un emballage qui protège le produit des chocs, de l'humidité, de la chaleur, de la lumière et, d'une manière générale, de tout produit, matériau ou substance susceptible de l'endommager. Lorsqu'il n'est pas utilisé ou pendant le transport, ce produit doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et du gel et dans un endroit garantissant qu'il n'est pas comprimé et qu'aucun produit chimique ou objet pointu ne peut l'abîmer en cas de chute.

Nettoyage
Nettoyez les bouchons d'oreille antibruit à l'eau chaude et sécher-les avec un chiffon. Ne pas utiliser de produits chimiques abrasifs ou corrosifs. Éviter l'utilisation de produits de nettoyage dont la nocivité pour l'utilisateur n'est pas établie.

Accessoires : pas de pièce de rechange disponible

Marquage
CE: Marquage de conformité
2754: Numéro de corps notifié, la certification Alienor est en charge de l'examen de type UE selon le module B et le contrôle de la production selon le module C2.
DEXTER: Identification du fabricant marque
8803534B: Type de bouchons d'oreille
EN 352-2:2020: Norme européenne harmonisée et année de publication
MM/YYYY: Mois et année de fabrication

Déclaration UE de conformité
Consultable sur www.ppe-dexter.com

	Fréquence (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeur moyenne (dB)	33	30.7	28.7	30	33.8	29.1	33.4	40.2
Écart-type (dB)	5.6	6.3	6.2	5.1	6.4	2.5	4.2	3.2
APV (dB)	27.4	24.4	22.5	24.9	27.4	26.6	29.2	37
Masse (g)	2.7g							

SNR	29dB	H	28dB	M	27dB	L	25dB
SNRm	31.8dB	Hm	30.7dB	Mm	30.6dB	Lm	29.4dB
SNRs	3.2dB	Hs	2.8dB	Ms	3.9dB	Ls	4.7dB

ES DENOMINACIÓN/USO
Tapones para los oídos reutilizables con cordón, 29 dB Cumple con los requisitos del reglamento (UE) 2016/425. El producto cumple los requisitos de la norma EN ISO 352-2:2020. Estos tapones para los oídos son reutilizables. Diámetro nominal: 7~12 mm
Material del producto: 15,5% Silicona (tapones para los oídos), 5,5% Poliéster (cordón), 79% PP.

ATENCIÓN
Por razones de seguridad, lea atentamente este documento antes de utilizar el producto. La vida útil de los tapones para los oídos depende de varios factores, como el frío, el calor, los productos químicos, la luz solar o un uso inadecuado. La vida útil/obsolescencia máxima del producto no supera los tres años. El mes y el año de fabricación están indicados en el embalaje del producto.

Instrucciones de uso
- Introduzca los tapones para los oídos con un ligero movimiento de rotación y oscilación, y al mismo tiempo tire de la oreja externa hacia arriba y hacia atrás para enderezar el canal auditivo.
- Control: ajuste hablando alto. Su voz debe sonar hueca, como si estuviera hablando dentro de un barril. No debería notar el ruido del entorno tan alto como si no llevara puestos los tapones.
- Asegúrese de que:
- Los tapones para los oídos se utilizan, se ajustan y se mantienen según las instrucciones del fabricante.
- Los tapones para los oídos se llevan permanentemente en entornos ruidosos.
- Los tapones para los oídos reutilizables se deben revisar periódicamente para garantizar que están en buenas condiciones de uso. En caso de que no se sigan estas recomendaciones, la protección proporcionada por los tapones se reducirá considerablemente. No se quite los tapones para los oídos tirando del cable de conexión

Advertencias
El uso inadecuado de este producto puede poner en peligro la salud del usuario. Asegúrese de seguir todas las instrucciones y advertencias. Algunos productos químicos pueden tener efectos negativos sobre este producto. Solicite más información al fabricante. No modifique este producto. No hay piezas de repuesto disponibles. Guarde esta información. La extracción repentina o rápida de los tapones para los oídos puede dañar el tímpano.

Advertencia: No deben utilizarse estos tapones si existe riesgo de que el cable de conexión se enganche durante su uso.

Almacenamiento
1. El producto debe almacenarse, cuando no se utilice, en un lugar fresco y seco, alejado de la luz, las heladas y en un lugar que garantice que no se comprima y que ningún producto químico ni objeto puntiagudo pueda dañarlo al caer.
2. No deben comprimirse ni almacenarse cerca de fuentes de calor. Se recomienda mantener la temperatura ambiente de almacenamiento entre 20 +/- 15 °C .

Transporte
Estos tapones para los oídos deben transportarse en su embalaje original. Si el embalaje no está disponible, utilice un embalaje que proteja el producto de golpes, de la humedad, del calor, de la luz y, en general, de cualquier producto o material o sustancia que pueda dañarlo. El producto debe almacenarse, cuando no se utilice o durante el transporte, en un lugar fresco y seco, alejado de la luz, las heladas y en un lugar que garantice que no se comprima y que ningún producto químico ni objeto puntiagudo pueda dañarlo al caer.

Limpieza
Limpie los tapones para los oídos con agua tibia y sáquelos con un paño. No utilice productos químicos abrasivos ni corrosivos. No utilice productos de limpieza perjudiciales para el usuario.

Accesorios: no hay piezas de repuesto disponibles

Marcado
CE: Marca de conformidad
2754: Número de cuerpo notificado, la certificación Alienor está a cargo del examen de tipo UE de acuerdo con el módulo B y el control de producción según el módulo C2.
DEXTER: Identificación del fabricante marca
8803534B: Tipo de tapones para los oídos
EN 352-2:2020: Norma europea armonizada y año de publicación
MM/YYYY: Mes y año de fabricación

Declaración UE de conformidad
Está disponible en www.ppe-dexter.com

	Frecuencia (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valor medio (dB)	33	30.7	28.7	30	33.8	29.1	33.4	40.2
Desviación estándar (dB)	5.6	6.3	6.2	5.1	6.4	2.5	4.2	3.2
APV (dB)	27.4	24.4	22.5	24.9	27.4	26.6	29.2	37
Masa (g)	2.7g							

SNR	29dB	H	28dB	M	27dB	L	25dB
SNRm	31.8dB	Hm	30.7dB	Mm	30.6dB	Lm	29.4dB
SNRs	3.2dB	Hs	2.8dB	Ms	3.9dB	Ls	4.7dB

PT DESIGNAÇÃO/UTILIZAÇÃO
Tampões para os ouvidos com fio, 29 dB Em conformidade com os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425. O dispositivo cumpre os requisitos da norma EN 352-2:2020. Estes tampões para os ouvidos são reutilizáveis. Diâmetro nominal: 7 ~ 12 mm
Material do produto: 15,5% Silicone (tampões para os ouvidos), 5,5% Poliéster (cordão), 79% PP.

ATENÇÃO
Para sua segurança, leia cuidadosamente este documento antes de utilizar o produto. A vida útil dos tampões para os ouvidos é afetada por vários fatores, como o frio, o calor, produtos químicos, a luz solar ou uma utilização incorreta. O tempo máximo de vida útil/obsolescência do produto não excede três anos. O mês e o ano de fabricação podem ser encontrados na embalagem do produto

Instruções de utilização
- Insira os tampões para os ouvidos com um movimento suave de rotação e oscilação, enquanto puxa o ouvido externo para cima e para trás para endireitar o canal auditivo.
- Verifique o ajuste falando alto. A sua voz deve soar oca, como se estivesse a falar para um barril. Não deve ouvir o ruído ambiente à sua volta tão forte como se não estivesse a usar os protetores auriculares.
- Certifique-se de que:
- Os tampões para os ouvidos são usados, ajustados e mantidos de acordo com as instruções do fabricante.
- Os tampões para os ouvidos são usados permanentemente em ambientes ruidosos.
- Os tampões para os ouvidos reutilizáveis são inspecionados regularmente para garantir que estão em boas condições de utilização. Se estas recomendações não forem seguidas, a proteção fornecida pelos tampões será significativamente reduzida. Não retire os tampões dos ouvidos puxando pelo seu cabo de ligação.

Avisos
O uso incorreto deste produto pode pôr em perigo a saúde do utilizador. Siga todas as instruções e advertências. Alguns produtos químicos podem ter um efeito negativo no produto. Para mais informações, contacte o fabricante. Não modifique este dispositivo. Não existem partes sobressalentes disponíveis. Guarde essas informações. A remoção repentina ou rápida dos tampões para os ouvidos pode danificar o tambor da orelha.

Advertência: Estes tampões para os ouvidos não devem ser utilizados se houver o risco de o fio de ligação ficar preso durante a utilização.
Armazenamento
1. Quando não estiver a ser utilizado, o dispositivo deve ser guardado num local fresco e seco, ao abrigo da luz e do gelo, e num local que garanta que nenhum produto químico ou objeto afiado possa entortá-lo em caso de queda.
2. Não devem ser comprimidos ou armazenados perto de qualquer fonte de calor. Recomenda-se que a temperatura ambiente de armazenamento seja mantida entre 20 +/- 15°C.

Transporte
Estes tampões para os ouvidos devem ser transportados na sua embalagem original. Se não houver embalagem, utilize uma embalagem que proteja o produto de choques, humidade, calor, luz e, de um modo geral, de qualquer produto ou material ou substância que os possa danificar. Quando não estiverem a ser utilizados ou durante o transporte, o produto deve ser guardado num local fresco e seco, ao abrigo da luz e do gelo, e num local que garanta que não serão comprimidos e que não serão dobrados por produtos químicos ou objetos afiados em caso de queda.

Limpeza
Limpe os tampões para os ouvidos com água morna e seque-os com um pano.Não utilize produtos químicos abrasivos ou corrosivos. Não utilize produtos de limpeza que não sejam reconhecidamente nocivos para o utilizador.

Acessórios: não há peças de substituição disponíveis

Marcação
CE: Marca de conformidade
2754: Número do corpo notificado, a certificação Alienor é responsável pelo exame do tipo UE de acordo com o Módulo B e o controlo de produção de acordo com o módulo C2.
DEXTER: Marca de identificação do fabricante
8803534B: Tipo de tampões para os ouvidos
EN 352-2:2020: Normas Europeias harmonizadas e ano de publicação
MM/YYYY: Mês e ano de fabrico

Declaração de Conformidade UE
Disponível em www.ppe-dexter.com

	Frequência (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valor médio (dB)	33	30.7	28.7	30	33.8	29.1	33.4	40.2
Desvio padrão (dB)	5.6	6.3	6.2	5.1	6.4	2.5	4.2	3.2
APV (dB)	27.4	24.4	22.5	24.9	27.4	26.6	29.2	37
Massa (g)	2.7g							

SNR	29dB	H	28dB	M	27dB	L	25dB
SNRm	31.8dB	Hm	30.7dB	Mm	30.6dB	Lm	29.4dB
SNRs	3.2dB	Hs	2.8dB	Ms	3.9dB	Ls	4.7dB

IT DESIGNAZIONE/USO
Tappi auricolari riutilizzabili con cordoncino, 29 dB Conforme ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425. Il dispositivo soddisfa i requisiti della norma EN 352-2:2020. Questi tappi auricolari sono riutilizzabili.
Diametro nominale: 7 ~ 12 mm
Materiale del prodotto: 15,5% silicone (tappi per le orecchie), 5,5% poliestere (cordoncino), 79% PP.

ATTENZIONE:
Per motivi di sicurezza, leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto. La durata dei tappi auricolari è influenzata da diversi fattori, come il freddo, il calore, le sostanze chimiche, la luce del sole o l'uso improprio. La durata massima del prodotto non superai tre anni. Il mese e l'anno di fabbricazione si trovano sulla confezione del prodotto.

Istruzioni per l'uso
- Inserire i tappi con un leggero movimento rotatorio e oscillante, tirando l'orecchio esterno verso l'alto e all'indietro per raddrizzare il condotto uditivo.
- Controllare l'adattamento parlando ad alta voce. La voce deve sembrare cavernosa, come si stesse parlando in una botte. Non si deve percepire il rumore circostante come se non si indossassero i tappi auricolari.
- Assicurarsi che:
- I tappi devono essere indossati, sistemati e se ne deve effettuare la manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante.
- I tappi devono essere portati in permanenza in ambienti rumorosi
- I tappi auricolari riutilizzabili devono essere regolarmente ispezionati per verificarne le corrette condizioni d'uso. Se queste raccomandazioni non vengono seguite, la protezione fornita dai tappi sarà notevolmente ridotta. Non rimuovere i tappi auricolari tirando il cordoncino di interconnessione.

Avvertenze:
L'uso improprio di questo prodotto può mettere in pericolo la salute dell'utente. Attenersi a tutte le istruzioni e le avvertenze. Alcune sostanze chimiche possono avere un effetto negativo su questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fabbricante. Non modificare questo dispositivo. Non sono disponibili pezzi di ricambio. Conservare queste informazioni. La rimozione improvvisa o rapida delle orecchie alle orecchie può danneggiare il tamburo dell'orecchio.

Avvertenza: Questi tappi auricolari non devono essere utilizzati se c'è il rischio che il cordoncino di collegamento si impigli durante l'uso.

Conservazione
1. Quando il dispositivo non viene utilizzato, deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e dal gelo e in un luogo che non permetta a sostanze chimiche o oggetti taglienti di deformarlo se vi fosse contatto
2. Il prodotto non deve essere compresso o conservato vicino a fonti di calore. Si raccomanda di mantenere la temperatura di conservazione entro 20 +/- 15°C.

Trasporto
Questi tappi auricolari devono essere trasportati nella loro confezione originale. Se l'imballaggio non è disponibile, usare un imballaggio che protegga il prodotto da urti, umidità, calore, luce e in generale da qualsiasi prodotto, materiale o sostanza che possa danneggiarlo. Quando non è in uso o durante il trasporto, il prodotto deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e dal gelo e in un luogo che non permetta a sostanze chimiche o oggetti taglienti di deformarlo se vi fosse contatto.

Pulizia
Si raccomanda di pulire i tappi auricolari con acqua tiepida e di asciugarli con un panno. Non utilizzare prodotti chimici abrasivi o corrosivi. Non utilizzare prodotti per la pulizia che non siano noti come dannosi per l'utente.

Accessori: non sono disponibili pezzi di ricambio

Marcature
CE: Marchio di conformità
2754: Numero corporea notificata, la certificazione Alienor è responsabile dell'esame di tipo UE secondo il modulo B e il controllo di produzione secondo il modulo C2.
DEXTER: Marchio di identificazione del fabbricante
8803534B: Tipo di tappi auricolari
EN 352-2:2020: Standard armonizzato su «tipo» e anno di pubblicazione
MM/YYYY: Mese e anno di produzione

Dichiarazione di conformità CE
Disponibile su www.ppe-dexter.com

	Frequenza (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valore medio (dB)	33	30.7	28.7	30	33.8	29.1	33.4	40.2
Devia-zione standard (dB)	5.6	6.3	6.2	5.1	6.4	2.5	4.2	3.2
APV (dB)	27.4	24.4	22.5	24.9	27.4	26.6	29.2	37
Massa (g)	2.7g							

SNR	29dB	H	28dB	M	27dB	L	25dB
SNRm	31.8dB	Hm	30.7dB	Mm	30.6dB	Lm	29.4dB
SNRs	3.2dB	Hs	2.8dB	Ms	3.9dB	Ls	4.7dB

BG ИНДИКАЦИЯ/УСО
Протезните аурикулярни многократно използваеми с кордони, 29dB. Съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425. Изделието е в съответствие с изискванията на стандарт EN 352-2:2020. Тези протезни аурикулярни са многократно използваеми. Диаметър на номинал: 7~12 mm
Материал на продукта: 15,5% Силикон (запушалки за ушите), 5,5% Полиестер (кордон), 79% PP.

АТЕНЦИЯ
Поради съображения за сигурност, моля, внимателно прочетете настоящия документ преди да използвате продукта. Срокът на годност на протезните аурикулярни е повлиян от различни фактори, като студ, топлина, химикали, слънчева светлина или неправилна употреба. Максимален срок на годност/изтичане на срока на годност на продукта не надвишава три години. Месецът и годината на производство са посочени на опаковката на продукта.

Инструкции за употреба
- Поставете протезните аурикулярни с леко завъртане и леко люлеене, докато леко дърпате външното ухо нагоре и назад, за да изправите слуховия канал.
- Контрол: Проверете прилягането, като говорите с висок тон. Гласът ви трябва да звучи кухо, сякаш сте в бъчва. Не трябва да чувствате околния шум толкова силен, колкото ако не носите протезни аурикулярни.
- Уверете се, че:
- Протезните аурикулярни се носят, поставят и се поддържат в съответствие с инструкциите на производителя.
- Протезните аурикулярни се носят постоянно в шумни среди.
- Многократно използваемите протезни аурикулярни се проверяват редовно, за да се гарантира, че са в добро състояние. Ако не се спазват тези препоръки, предоставяната от протезните аурикулярни защита ще бъде значително намалена. Не дръпнете протезните аурикулярни, като дърпате кабела за свързване.

Предупреждения
Неправилна употреба на продукта може да доведе до опасност за потребителя. Спазвайте всички инструкции и предупреждения. Определени химикали могат да имат отрицателен ефект върху продукта. Свържете се с производителя за повече информация. Не модифицирайте продукта. Няма резервни части. Запазете тази информация. Внезапно или бързо изваждане на протезните аурикулярни от слуховия канал може да повреди тимпана.

Предупреждение: Не трябва да се използват тези протезни аурикулярни, ако съществува риск кабелът за свързване да се оплете по време на употреба.

Съхранение
1. Когато не се използва, изделието трябва да бъде съхранявано на сухо и студено място, на светлина, лед и на място, гарантиращо, че не е компресирано и никакъв химикал или остър предмет не може да го повреди при падане.
2. Не трябва да се компресират или съхраняват в близост до източници на топлина. Препоръчителна е температурата на съхранение да се поддържа между 20 +/- 15°C.

Транспорт
Протезните аурикулярни трябва да бъдат транспортирани в оригинална опаковка. Ако опаковката не е налична, използвайте такова, която предпазва изделието от удари, влага, топлина, светлина и по принцип от всяко изделие, материал или вещество, което може да го повреди. Когато не се използва или по време на транспортиране, изделието трябва да бъде съхранявано на сухо и студено място, на светлина, лед и на място, гарантиращо, че не е компресирано и никакъв химикал или остър предмет не може да го повреди при падане.

Почистване
Почистете протезните аурикулярни с топла вода и ги изсушете с кърпа. Не използвайте абразивни или корозивни химикали. Избягвайте използването на почистващи препарати, чиято вредност за потребителя не е установена.

Аксесоари: не е налична резервна част

Маркировка
CE: Знак за съответствие
2754: Номер на уведомения орган, сертификацията Alienor е отговорна за изпитването на типа ЕС съгласно модул B и контрола на производството съгласно модул C2.
DEXTER: Идентификационен знак на производителя
8803534B: Тип протезни аурикулярни
EN 352-2:2020: Хармонизиран стандарт и година на публикуване
MM/YYYY: Месец и година на производство

Декларация за съответствие ЕС
Достъпна на www.ppe-dexter.com

	Честота (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Средна стойност (dB)	33	30.7	28.7	30	33.8	29.1	33.4	40.2
Стандартно отклонение (dB)	5.6	6.3	6.2	5.1	6.4	2.5	4.2	3.2
APV (dB)	27.4	24.4	22.5	24.9	27.4	26.6	29.2	37
Маса (g)	2.7g							

SNR	29dB	H	28dB	M	27dB	L	25dB
SNRm	31.8dB	Hm	30.7dB	Mm	30.6dB	Lm	29.4dB
SNRs	3.2dB	Hs	2.8dB	Ms	3.9dB	Ls	4.7dB

EL ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΧΡΗΣΗ
Επαναχρησιμοποιούμενες ωτοασπίδες με κορδόνι, 29dB Συμμορφούνται με τις οδηγίες του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425. Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων EN 352-2:2020. Αυτές οι ωτοασπίδες είναι επαναχρησιμοποιούμενες. Ονομαστική διάμετρος: 7 ~ 12 mm
Υλικό προϊόντος: 15,5% σιλικόνη (ωτοασπίδες), 5,5% πολυεστέρας (κορδόνι), 79% PP.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για λόγους ασφαλείας. Η διάρκεια ζωής των ωτοασπίδων επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως το κρύο, η ζέστη, τα χημικά, το ηλιακό φως ή η ακατάλληλη χρήση. Η μέγιστη διάρκεια ζωής/παλαιότητας του προϊόντος δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Ο μήνας και το έτος κατασκευής μπορούν να βρεθούν στη συσκευασία του προϊόντος.

Οδηγίες χρήσης
- Τοποθετήστε τις ωτοασπίδες με μια ιστολή περιστροφή/μικρή και τελειώνοντας κίνηση, ενώ τραβάτε το εξωτερικό μέρος του αυτιού προς τα πάνω και πίσω για να ισιάσει ο ακουστικός πόρος.
- Ελέγχτε την εφαρμογή μιλώντας δυνατά. Η φωνή σας θα πρέπει να ακούγεται κούφια, σαν να μιλάτε σε ένα βαρέλι. Δεν θα πρέπει να αντιλαμβάνεστε τον περιβάλλοντα θόρυβο γύρω σας τόσο δυνατά όσο αν θα φορούσατε τις ωτοασπίδες.
- Βεβαιωθείτε ότι:
- Οι ωτοασπίδες φορούνται, τοποθετούνται και συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Οι ωτοασπίδες φορούνται μόνιμα σε θορυβώδη περιβάλλοντα.
- Οι επαναχρησιμοποιούμενες ωτοασπίδες επιθεωρούνται τακτικά για να διασφαλίζουν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι συστάσεις, η προστασία που παρέχεται από τις ωτοασπίδες θα μειωθεί σημαντικά. Μην αφαιρείτε τις ωτοασπίδες τραβώντας το καρόδιο διασύνδεσης.

Προειδοποιήσεις
Η εφαρμόμενη χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις. Ορισμένες χημικές ουσίες μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση σε αυτό το προϊόν. Ρωτήστε τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες. Μην τροποποιείτε αυτές τις ωτοασπίδες. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Κρατήστε αυτές τις πληροφορίες. Η ξαφνική ή γρήγορη αφαίρεση των αυτιών στο αυτί μπορεί να βλάψει το τύμπανο του αυτιού.

Προειδοποίηση: Αυτές οι ωτοασπίδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αν υπάρχει κίνδυνος να μπλεχτεί το καρόδιο διασύνδεσης κατά τη χρήση.
Αποθήκευση
1. Όταν δεν χρησιμοποιούνται πλέον, η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από φως, πάγκο και σε μέρος που εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν χημικά ή αιχμηρά αντικείμενα που μπορούν να τη λυγίσουν αν πέσει.
2. Δεν πρέπει να συμπιέζονται ή να αποθηκεύονται κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Συνιστάται να διατηρείτε τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος αποθήκευσης μεταξύ 20 +/- 15°C.

Μεταφορά
Αυτές οι ωτοασπίδες πρέπει να μεταφέρονται στην αρχική τους συσκευασία. Εάν δεν υπάρχει συσκευασία, χρησιμοποιήστε μια συσκευασία που προστατεύει το προϊόν από χτυπήματα, υγρασία, ζέστη, φως και γενικά από οποιαδήποτε προϊόν ή υλικό ή ουσία που θα μπορούσε να το βλάψει. Όταν δεν χρησιμοποιείται πλέον ή κατά τη μεταφορά, το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από φως, πάγκο και σε μέρος που εξασφαλίζει ότι δε θα συμπιεστεί και σε δε υπάρχουν χημικά ή αιχμηρά αντικείμενα που μπορούν να το λυγίσουν αν πέσει.

Καθαρισμός
Καθαρίστε τις ωτοασπίδες με ζεστό νερό και στεγνώστε τις με ένα πανί. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή διαβρωτικά χημικά προϊόντα. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που δεν είναι γνωστό ότι είναι επιβλαβή για τον χρήστη.

Εξαρτήματα: δεν διατίθενται ανταλλακτικά

Σήμανση
CE: Σήμανση συμμόρφωσης
2754: Ειδοποιημένος αριθμός σώματος, η πιστοποίηση Alienor είναι υπεύθυνη για την εξέταση τύπου ΕΕ σύμφωνα με τη ενότητα B και τον έλεγχο παραγωγής σύμφωνα με την ενότητα C2.
DEXTER: Αναγνωριστικό σήμα του κατασκευαστή
8803534B: Τύπος ωτοασπίδες
EN 352-2:2020: Εναρμονισμένο πρότυπο και έτος δημοσίευσης
MM/YYYY: Μήνας και έτος κατασκευής

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Διαθέσιμη στο www.ppe-dexter.com

	Συχνότητα (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Μέση τιμή (dB)	33	30.7	28.7	30	33.8	29.1	33.4	40.2
Τυπική απόκλιση (dB)	5.6	6.3	6.2	5.1	6.4	2.5	4.2	3.2
APV (dB)	27.4	24.4	22.5	24.9	27.4	26.6	29.2	37
Μάζα (g)	2.7g							

SNR	29dB	H	28dB	M	27dB	L	25dB
SNRm	31.8dB	Hm	30.7dB	Mm	30.6dB	Lm	29.4dB
SNRs	3.2dB	Hs	2.8dB	Ms	3.9dB	Ls	4.7dB