



DURSTONE
PORCELÁNICO



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH.

OSAKA NATURAL 60X120

Firma Casa Depot z siedzibą Avenida del Mediterraneo 52, 12200 -Onda(Castellon) Hiszpania deklaruje:

Płytki ceramiczne tłoczone na sucho do ścian i podłóg wewnętrznych (porcelana) są zgodne z postanowieniami załącznika ZB normy EN 14411 Płytki ceramiczne.

Definicje, klasyfikacja, cechy i oznakowanie:

-płytki ceramiczne tłoczone na sucho, o E <0,5% (B I a)

Charakterystyka	Deklarowana wartość
Reakcja na ogień	Clase A1f A-A1 Decyzja 96/606 / WE z późniejszymi zmianami
Siła zrywająca	>1.300 Nw
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	>=35 N/mm Nie nadaje się do sufitów podwieszanych
Antypoślizgowość DIN 51130 Klasyfikacja według C.T.E. (UNE 12633)	Współczynnik tarcia na mokro: <0,4 R9 15<Rd<35 CLASE 1
Siła wiązania/przyczepność.	>= 1 N/mm Klej typu C2 (EN12004) Według EN 1348, punkt. 8.2
Odporność na zamrażanie i rozmrażanie	Spełnione
Uwalnianie substancji niebezpiecznych (ołów i kadm)	NPD
Odporność na ścieranie (PEI)	IV

CASA DEPOT-DURSTONE, S.L.

C.I.F.: B-97471098

Ctra. CV-20, Av. del Mediterraneo 52

12200 ONDA (Castellon) España