

# FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Code DoP LM Spain: E44370-0001-LMES-17  
Revision 03

## Laminate Flooring Adeo Range AC5 ROBLE NATURAL

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Tablero soporte | HDF Plus |
| Perfil          | CLIC it! |

### Rendimiento declarado según EN 14041

|                                        |              |                                                 |           |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Emisión de formaldehído según EN 717-1 | E1           | Comportamiento frente al fuego según EN 13501-1 | Cfl-s1    |
| Conductividad térmica según EN 12667   | 0,12 W/(m*K) | Resistencia al deslizamiento según EN 13893     | DS, ≥ 0,3 |

### Clasificación y requisitos generales EN 13329

|                                                                                            |  |                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| Clase de uso                                                                               |  | 32                                                      |  |
| Garantía uso domestico                                                                     |  | 20 años                                                 |  |
| Garantía uso comercial                                                                     |  | 5 años                                                  |  |
| Resistencia a la abrasión, método de prueba A según EN 13329, apéndice E                   |  | AC5 / ≥ 6.000 ciclo                                     |  |
| Resistencia al impacto, método de prueba "bola pequeña/ grande" según EN 13329, Anexo H    |  | ≥ 12 N<br>≥ 750 mm                                      |  |
| Resistencia al manchado EN 438 - 2                                                         |  | Grupo 1 + 2: Nivel 5<br>Grupo 3: Nivel 4                |  |
| Hinchazón del espesor según norma ISO 24336                                                |  | ≤ 18 %                                                  |  |
| Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma ISO 24343-1 |  | ≤ 0,05 mm                                               |  |
| Efecto de pata de mueble según EN 424 (pata de tipo 0)                                     |  | Sin alteraciones ni daños visibles                      |  |
| Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN 425                        |  | 25.000 ciclo                                            |  |
| Resistencia del perfil longitudinal / transversal según ISO 24334                          |  | ≥ 1,0 kN/m /<br>≥ 2,0 kN/m                              |  |
| Tolerancias dimensionales del tablero según ISO 24337                                      |  | Longitud ± 0,5 mm<br>Ancho ± 0,1 mm<br>Espesor ± 0,5 mm |  |

### Formato & Embalaje

| Medidas en mm (largo x ancho)          |             | Classic<br>1.292 x 193 |            |      |       |      |  |  |
|----------------------------------------|-------------|------------------------|------------|------|-------|------|--|--|
| Perfil                                 |             | CLIC it!               |            |      |       |      |  |  |
| Espesor total                          |             | 6 mm                   | 7 mm       | 8 mm | 10 mm | 12mm |  |  |
| Clase de uso 31                        |             |                        |            |      |       |      |  |  |
| Clase de uso 32                        |             |                        | ✓          |      |       |      |  |  |
| Clase de uso 33                        |             |                        |            |      |       |      |  |  |
| Bisel en los cantos, sin               |             |                        | ✓          |      |       |      |  |  |
| Bisel en los cantos, bisel 4 lados     |             |                        |            |      |       |      |  |  |
| Bisel en los cantos, bisel 4 lados     |             |                        |            |      |       |      |  |  |
| Bisel en los cantos, bisel 4 lados + 1 |             |                        |            |      |       |      |  |  |
| Datos de paquete                       |             |                        |            |      |       |      |  |  |
| Unidades<br>m²<br>kg (+/- 6%)          | Unidades    |                        | 10         |      |       |      |  |  |
|                                        | m²          |                        | 2,49       |      |       |      |  |  |
|                                        | kg (+/- 6%) |                        | 15,54      |      |       |      |  |  |
| Datos de palé                          |             |                        | Desechable |      |       |      |  |  |
| Cajas/Palé<br>m²<br>kg (+/- 5%)        | Cajas/Palé  |                        | 52         |      |       |      |  |  |
|                                        | m²          |                        | 129,67     |      |       |      |  |  |
|                                        | kg (+/- 5%) |                        | 848        |      |       |      |  |  |

