

## Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.01.2024

Revisión: 25.01.2024

Número de versión 49 (sustituye la versión 48)

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- **1.1 Identificador de producto**
- **Nombre comercial:** UHU MK PROFESIONAL BD 125G\*12 ES
- **1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**  
No existen más datos relevantes disponibles.
- **Utilización del producto / de la elaboración** Cola
- **1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
- **Fabricante/distribuidor:**  
Bison International  
Dr.A.F.Philipsstraat 9  
NL-4462 EW Goes  
PO Box 160  
NL-4460 AD Goes  
tel. +31 88 3235700  
fax. +31 88 3235800  
e mail: sds@boltonadhesives.com
- distribuidor:  
Productos Imedio, S.A.  
Torre Urbis, c/.Ombú,3  
Planta 14  
28045 Madrid  
tel: 91 506 26 70  
fax: 91 468 79 45
- **Área de información:** PSRA
- **1.4 Teléfono de emergencia:**  
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)  
(+34) 91 562 04 20

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

- **2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**
- **Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**



GHS02 llama

Flam. Liq. 2

H225 Líquido y vapores muy inflamables.



GHS07

Skin Irrit. 2

H315 Provoca irritación cutánea.

Eye Irrit. 2

H319 Provoca irritación ocular grave.

STOT SE 3

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

( se continúa en página 2 )

ES

## Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.01.2024

Número de versión 49 (sustituye la versión 48)

Revisión: 25.01.2024

**Nombre comercial:** UHU MK PROFESIONAL BD 125G\*12 ES

( se continua en página 1 )

### · 2.2 Elementos de la etiqueta

#### · Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

#### · Pictogramas de peligro



GHS02 GHS07

#### · Palabra de advertencia Peligro

#### · Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

nafta (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno  
acetato de etilo  
butanona

#### · Indicaciones de peligro

H225 Líquido y vapores muy inflamables.  
H315 Provoca irritación cutánea.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

#### · Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.  
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
P280 Llevar guantes de protección/equipo de protección para los ojos.  
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.  
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación nacional.

#### · Datos adicionales:

EUH208 Contiene colofonia. Puede provocar una reacción alérgica.

#### · Etiquetado de los envases cuyo contenido no excede de 125 ml

#### · Pictogramas de peligro



GHS02 GHS07

#### · Palabra de advertencia Peligro

#### · Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

nafta (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno  
acetato de etilo  
butanona

#### · Indicaciones de peligro

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

( se continua en página 3 )

ES

## Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.01.2024

Número de versión 49 (sustituye la versión 48)

Revisión: 25.01.2024

**Nombre comercial:** UHU MK PROFESIONAL BD 125G\*12 ES

( se continua en página 2 )

### Consejos de prudencia

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280 Llevar guantes de protección/equipo de protección para los ojos.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación nacional.

### 2.3 Otros peligros

#### Resultados de la valoración PBT y mPmB

- **PBT:** No aplicable.
- **mPmB:** No aplicable.

#### Determinación de las propiedades de alteración endocrina

78-93-3 butanona

Lista II

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.2 Mezclas

• **Descripción:** Pegamento

#### Componentes peligrosos:

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 64742-49-0<br>Número CE: 926-605-8<br>Número de clasificación: 649-328-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119486291-36 | nafta (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304;<br>⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315;<br>STOT SE 3, H336, EUH066 | ≥10-<25%  |
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Número de clasificación: 607-022-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119475103-46      | acetato de etilo<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                               | ≥2,5-<10% |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Número de clasificación: 606-002-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43       | butanona<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                                       | ≥2,5-<10% |
| CAS: 1309-48-4<br>EINECS: 215-171-9<br>Número de clasificación: 025-199-09-0<br>Reg.nr.: Exempt               | óxido de magnesio<br>sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo                                                                          | 1-2,5%    |

( se continua en página 4 )

ES

## Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.01.2024

Revisión: 25.01.2024

Número de versión 49 (sustituye la versión 48)

**Nombre comercial:** UHU MK PROFESIONAL BD 125G\*12 ES

( se continua en página 3 )

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 8050-09-7<br>EINECS: 232-475-7<br>Número de clasificación: 650-015-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119480418-32 | colofonia<br>⚠ Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                                           | ≥0,1-<1%  |
| CAS: 110-54-3<br>EINECS: 203-777-6<br>Número de clasificación: 601-037-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119480412-44  | n-hexano<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336<br>Límite de concentración específica:<br>STOT RE 2;H373: C ≥ 5 % | ≥0,25-<1% |
| CAS: 1314-13-2<br>EINECS: 215-222-5<br>Número de clasificación: 030-013-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119463881-32 | óxido de cinc<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                           | ≥0,25-<1% |
| CAS: 68610-51-5<br>EINECS: 271-867-2<br>Reg.nr.: 01-2119496062-39-0000                                    | phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene<br>⚠ Repr. 2, H361d; Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                    | <1%       |

**Indicaciones adicionales:**

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

**4.1 Descripción de los primeros auxilios**
**Instrucciones generales:** No se precisan medidas especiales.

**En caso de inhalación del producto:**

Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

**En caso de contacto con la piel:** Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.

**En caso de con los ojos:**

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.

**En caso de ingestión:** Consultar un médico si los trastornos persisten.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

No existen más datos relevantes disponibles.

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: Tfno (24 horas) +34 91 562 04 20

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**5.1 Medios de extinción**
**Sustancias extintoras apropiadas:**

Agua nebulizada

( se continua en página 5 )

ES

## Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.01.2024

Número de versión 49 (sustituye la versión 48)

Revisión: 25.01.2024

**Nombre comercial:** UHU MK PROFESIONAL BD 125G\*12 ES

( se continua en página 4 )

Espuma resistente al alcohol

Polvo extintor

Dióxido de carbono CO<sub>2</sub>

· **Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:** Agua a pleno chorro

· **5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

No existen más datos relevantes disponibles.

· **5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

· **Equipo especial de protección:** No se requieren medidas especiales.

· **Indicaciones adicionales**

Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada.

El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

· **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

· **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**

No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas.

Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

· **6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:**

Verter en depósitos apropiados de recuperación o desechables.

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).

Asegurar suficiente ventilación.

· **6.4 Referencia a otras secciones**

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· **7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Asegurar una buena aireación del local, incluso a nivel del suelo (los vapores pesan más que el aire).

· **Prevención de incendios y explosiones:**

Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

· **7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

· **Almacenamiento:**

· **Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:** Almacenar en un lugar fresco.

· **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:** No es necesario.

· **Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

· **Clase de almacenamiento:** 3

( se continua en página 6 )

ES

## Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.01.2024

Número de versión 49 (sustituye la versión 48)

Revisión: 25.01.2024

**Nombre comercial:** UHU MK PROFESIONAL BD 125G\*12 ES

( se continua en página 5 )

· **7.3 Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### · 8.1 Parámetros de control

· **Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**

##### **141-78-6 acetato de etilo**

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEP (ES)   | Valor de corta duración: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Valor de larga duración: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>VLI |
| IOELV (EU) | Valor de corta duración: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Valor de larga duración: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm        |

##### **78-93-3 butanona**

|            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEP (ES)   | Valor de corta duración: 900 mg/m <sup>3</sup> , 300 ppm<br>Valor de larga duración: 600 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>VLB, VLI |
| IOELV (EU) | Valor de corta duración: 900 mg/m <sup>3</sup> , 300 ppm<br>Valor de larga duración: 600 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm             |

##### **1309-48-4 óxido de magnesio**

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| LEP (ES) | Valor de larga duración: 10 mg/m <sup>3</sup><br>humos y polvo |
|----------|----------------------------------------------------------------|

##### **8050-09-7 colofonia**

|          |        |
|----------|--------|
| LEP (ES) | m, Sen |
|----------|--------|

##### **110-54-3 n-hexano**

|            |                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEP (ES)   | Valor de corta duración: 3580* mg/m <sup>3</sup> , 1000* ppm<br>Valor de larga duración: 72 1790* mg/m <sup>3</sup> , 20 500* ppm<br>VLB, VLI; *Otros isómeros |
| IOELV (EU) | Valor de larga duración: 72 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm                                                                                                         |

#### · **DNEL**

##### **141-78-6 acetato de etilo**

|             |                                            |                       |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| Oral        | Consumer, oral, longterm exposition        | 4,5 mg/kg bw/day      |
| Dermal      | Consumer, dermal, longterm exposition      | 37 mg/kg bw/day       |
| Inhalatorio | Consumer, inhalative, shortterm exposition | 734 mg/m <sup>3</sup> |
|             | Consumer, inhalative, longterm exposition  | 367 mg/m <sup>3</sup> |

##### **78-93-3 butanona**

|             |                                           |                       |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Oral        | Consumer, oral, longterm exposition       | 31 mg/kg bw/day       |
| Dermal      | Consumer, dermal, longterm exposition     | 412 mg/kg bw/day      |
| Inhalatorio | Consumer, inhalative, longterm exposition | 106 mg/m <sup>3</sup> |

#### · **PNEC**

##### **141-78-6 acetato de etilo**

|              |            |
|--------------|------------|
| Fresh water  | 0,26 mg/l  |
| Marine water | 0,026 mg/l |

( se continua en página 7 )

ES

## Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.01.2024

Revisión: 25.01.2024

Número de versión 49 (sustituye la versión 48)

**Nombre comercial:** UHU MK PROFESIONAL BD 125G\*12 ES

( se continua en página 6 )

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Soil                                              | 0,22 mg/kg |
| <b>78-93-3 butanona</b>                           |            |
| Fresh water                                       | 55,8 mg/l  |
| Marine water                                      | 55,8 mg/l  |
| Soil                                              | 22,5 mg/kg |
| <b>Componentes con valores límite biológicos:</b> |            |
| <b>78-93-3 butanona</b>                           |            |
| VLB (ES)                                          | 2 mg/l     |
| Muestra: orina                                    |            |
| Momento de Muestero: Final de la jornada laboral  |            |
| Indicador Biológico: Metiletilcetona              |            |
| <b>110-54-3 n-hexano</b>                          |            |
| VLB (ES)                                          | 0,2 mg/l   |
| Muestra: orina                                    |            |
| Momento de Muestero: Final de la semana laboral   |            |
| Indicador Biológico: 2,5-Hexanodiona              |            |

· **Indicaciones adicionales:**

Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· **8.2 Controles de la exposición**

· **Controles técnicos apropiados** Sin datos adicionales, ver punto 7.

· **Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**

· **Medidas generales de protección e higiene:**

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.

Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.

Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

· **Protección respiratoria:** Si la ventilación es insuficiente, usar protección respiratoria.

· **Aparato filtrador recomendado para uso breve:** Filtro A

· **Protección de las manos**

Guantes / resistentes a los disolventes



Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancia / preparado.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

· **Material de los guantes**

Espesor del material recomendado: > 0,12 mm

Caucho butílico

Caucho nitrílico

Espesor del material recomendado: > 0,7 mm

· **Tiempo de penetración del material de los guantes**

Para la mezcla de las siguientes sustancias químicas, el tiempo de resistencia a la penetración mínimo deberá ser de 10 minutos (permeación según la norma EN 374 Sección 3: Nivel 1).

( se continua en página 8 )

ES

## Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.01.2024

Revisión: 25.01.2024

Número de versión 49 (sustituye la versión 48)

**Nombre comercial:** UHU MK PROFESIONAL BD 125G\*12 ES

( se continua en página 7 )

Para la mezcla de las siguientes sustancias químicas, el tiempo de resistencia a la penetración mínimo deberá ser de 120 minutos (permeación según la norma EN 374 Sección 3: Nivel 4).

· **Protección de los ojos/la cara**



Gafas de protección herméticas

Se recomienda el uso de gafas de protección durante el trasvase del producto.

· **Protección del cuerpo:** Ropa protectora resistente a los disolventes

### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

· **9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

· **Datos generales**

· **Estado físico**

Líquido

· **Color:**

Según denominación del producto

· **Olor:**

Característico

· **Umbral olfativo:**

No determinado.

· **Punto de fusión / punto de congelación**

Indeterminado.

· **Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición**

60 °C

· **Inflamabilidad**

Fácilmente inflamable.

· **Límite superior e inferior de explosividad**

· **Inferior:**

2,1 Vol %

· **Superior:**

11,5 Vol %

· **Punto de inflamación:**

<0 °C

· **Temperatura de auto-inflamación:**

460 °C

· **Temperatura de descomposición:**

No determinado.

· **pH**

No determinado.

· **Viscosidad:**

· **Viscosidad cinemática**

No determinado.

· **Dinámica a 20 °C:**

250000 mPas

· **Solubilidad**

· **agua:**

Poco o no mezclable.

· **Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)**

No determinado.

· **Presión de vapor:**

No determinado.

· **Densidad y/o densidad relativa**

· **Densidad a 20 °C:**

1,632 g/cm³

· **Densidad relativa**

No determinado.

· **Densidad de vapor**

No determinado.

· **9.2 Otros datos**

Todos los datos físicos relevantes fueron determinados para la mezcla. Todos los datos no son determinados no medible o no es relevante para la caracterización de la mezcla.

( se continua en página 9 )

ES

## Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.01.2024

Número de versión 49 (sustituye la versión 48)

Revisión: 25.01.2024

**Nombre comercial:** UHU MK PROFESIONAL BD 125G\*12 ES

( se continua en página 8 )

|                                                                                                    |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>· Aspecto:</b>                                                                                  |                                                                                               |
| <b>· Forma:</b>                                                                                    | Líquido                                                                                       |
| <b>· Datos importantes para la protección de la salud y del medio ambiente y para la seguridad</b> |                                                                                               |
| <b>· Temperatura de ignición:</b>                                                                  | El producto no es autoinflamable.                                                             |
| <b>· Propiedades explosivas:</b>                                                                   | El producto no es explosivo; sin embargo, pueden formarse mezclas explosivas de vapor / aire. |
| <b>· Concentración del disolvente:</b>                                                             |                                                                                               |
| <b>· Disolventes orgánicos:</b>                                                                    | 37,7 %                                                                                        |
| <b>· VOC (CE)</b>                                                                                  | 37,71 %                                                                                       |
| <b>· Contenido de cuerpos sólidos:</b>                                                             | 62,1 %                                                                                        |
| <b>· Cambio de estado</b>                                                                          |                                                                                               |
| <b>· Tasa de evaporación:</b>                                                                      | No determinado.                                                                               |
| <b>· Información relativa a las clases de peligro físico</b>                                       |                                                                                               |
| <b>· Explosivos</b>                                                                                | suprimido                                                                                     |
| <b>· Gases inflamables</b>                                                                         | suprimido                                                                                     |
| <b>· Aerosoles</b>                                                                                 | suprimido                                                                                     |
| <b>· Gases comburentes</b>                                                                         | suprimido                                                                                     |
| <b>· Gases a presión</b>                                                                           | suprimido                                                                                     |
| <b>· Líquidos inflamables</b>                                                                      | Líquido y vapores muy inflamables.                                                            |
| <b>· Sólidos inflamables</b>                                                                       | suprimido                                                                                     |
| <b>· Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente</b>                                       | suprimido                                                                                     |
| <b>· Líquidos pirofóricos</b>                                                                      | suprimido                                                                                     |
| <b>· Sólidos pirofóricos</b>                                                                       | suprimido                                                                                     |
| <b>· Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo</b>                            | suprimido                                                                                     |
| <b>· Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua</b>                 | suprimido                                                                                     |
| <b>· Líquidos comburentes</b>                                                                      | suprimido                                                                                     |
| <b>· Sólidos comburentes</b>                                                                       | suprimido                                                                                     |
| <b>· Peróxidos orgánicos</b>                                                                       | suprimido                                                                                     |
| <b>· Corrosivos para los metales</b>                                                               | suprimido                                                                                     |
| <b>· Explosivos no sensibilizados</b>                                                              | suprimido                                                                                     |

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
- 10.2 Estabilidad química**
- Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**  
No se descompone al emplearse adecuadamente.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
- 10.5 Materiales incompatibles:** No existen más datos relevantes disponibles.

( se continua en página 10 )

ES

## Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.01.2024

Número de versión 49 (sustituye la versión 48)

Revisión: 25.01.2024

**Nombre comercial:** UHU MK PROFESIONAL BD 125G\*12 ES

( se continua en página 9 )

- **10.6 Productos de descomposición peligrosos:**  
Riesgo de formación de productos pirolíticos tóxicos

### SECCIÓN 11: Información toxicológica

- **11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008**
- **Toxicidad aguda** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

- **Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:**

#### 141-78-6 acetato de etilo

|             |          |                     |
|-------------|----------|---------------------|
| Oral        | LD50     | 5620 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatorio | LC50/4 h | 1600 mg/l (rat)     |

#### 78-93-3 butanona

|        |      |                     |
|--------|------|---------------------|
| Oral   | LD50 | 3300 mg/kg (rat)    |
| Dermal | LD50 | 5000 mg/kg (rabbit) |

#### 1314-13-2 óxido de cinc

|      |      |                   |
|------|------|-------------------|
| Oral | LD50 | >5000 mg/kg (rat) |
|------|------|-------------------|

- **Corrosión o irritación cutáneas**  
Provoca irritación cutánea.
- **Lesiones oculares graves o irritación ocular**  
Provoca irritación ocular grave.
- **Sensibilización respiratoria o cutánea**  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Mutagenicidad en células germinales**  
No aplicable.  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Carcinogenicidad** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad para la reproducción**  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**  
Puede provocar somnolencia o vértigo.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Peligro por aspiración**  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Indicaciones toxicológicas adicionales:**
- **Efectos agudos (toxicidad aguda, irritación y corrosividad)** No aplicable.
- **Sensibilización** No aplicable.
- **Toxicidad por dosis repetidas** No aplicable.
- **11.2 Información relativa a otros peligros**

- **Propiedades de alteración endocrina**

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| 78-93-3 | butanona | Lista II |
|---------|----------|----------|

ES

( se continua en página 11 )

## Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.01.2024

Número de versión 49 (sustituye la versión 48)

Revisión: 25.01.2024

Nombre comercial: UHU MK PROFESIONAL BD 125G\*12 ES

( se continua en página 10 )

### SECCIÓN 12: Información ecológica

- **12.1 Toxicidad**
- **Toxicidad acuática:** No existen más datos relevantes disponibles.
- **12.2 Persistencia y degradabilidad** No existen más datos relevantes disponibles.
- **12.3 Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.
- **12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
- **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**
- **PBT:** No aplicable.
- **mPmB:** No aplicable.
- **12.6 Propiedades de alteración endocrina**  
Para obtener información sobre las propiedades disruptoras endocrinas, véase la sección 11.
- **12.7 Otros efectos adversos**
- **Observación:** Nocivo para los peces.
- **Indicaciones medioambientales adicionales:**
- **Indicaciones generales:**  
Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasiicación): peligroso para el agua  
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.  
Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.  
nocivo para organismos acuáticos

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

- **13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**
- **Recomendación:**  
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.  
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
- **Embalajes sin limpiar:**
- **Recomendación:**  
Los embalajes que no se pueden limpiar, deben desecharse de la misma manera que la sustancia.

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

- |                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| · <b>14.1 Número ONU o número ID</b>                                   |                |
| · <b>ADR/ADN, IMDG, IATA</b>                                           | UN1133         |
| · <b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> |                |
| · <b>ADR/ADN</b>                                                       | 1133 ADHESIVOS |
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                    | ADHESIVOS      |

( se continua en página 12 )

ES

## Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.01.2024

Número de versión 49 (sustituye la versión 48)

Revisión: 25.01.2024

**Nombre comercial:** UHU MK PROFESIONAL BD 125G\*12 ES

( se continua en página 11 )

### · 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

#### · ADR/ADN



· Clase 3 (F1) Líquidos inflamables  
· Etiqueta 3

#### · IMDG, IATA



· Class 3 Líquidos inflamables  
· Label 3

### · 14.4 Grupo de embalaje

· ADR/ADN, IMDG, IATA III

· 14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable.

### · 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Atención: Líquidos inflamables

· Número de identificación de peligro (Número Kemler): -

· Número EMS: F-E, S-D

· Stowage Category A

### · 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable.

### · Transporte/datos adicionales:

· Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 60 L  
On cargo aircraft only: 220 L

#### · ADR/ADN

· Cantidades limitadas (LQ) 5L

· Cantidades exceptuadas (EQ) Código: E1  
Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml  
Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 1000 ml

· Categoría de transporte 3

· Código de restricción del túnel E

#### · IMDG

· Limited quantities (LQ) 5L

( se continua en página 13 )

ES

## Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.01.2024

Revisión: 25.01.2024

Número de versión 49 (sustituye la versión 48)

**Nombre comercial:** UHU MK PROFESIONAL BD 125G\*12 ES

( se continua en página 12 )

|                                               |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>             | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml                                              |
| · <b>Observaciones:</b>                       | Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in packinggroup III.<br>See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2 |
| · <b>"Reglamentación Modelo" de la UNECE:</b> | UN 1133 ADHESIVOS, 3, III                                                                                                                                     |

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

- **15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**
- **Directiva 2012/18/UE**
- **Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I**  
ninguno de los componentes está incluido en una lista
- **Categoría Seveso P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES**
- **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior 5000 t**
- **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior 50000 t**
- **REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3**
- **Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - Anexo II**  
ninguno de los componentes está incluido en una lista
- **REGLAMENTO (UE) 2019/1148**
- **Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite superior a efectos de la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)**  
ninguno de los componentes está incluido en una lista
- **Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES**  
ninguno de los componentes está incluido en una lista
- **Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas**  
78-93-3 butanona 3
- **Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países**  
78-93-3 butanona 3
- **15.2 Evaluación de la seguridad química:**  
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

ES

( se continua en página 14 )

## Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.01.2024

Número de versión 49 (sustituye la versión 48)

Revisión: 25.01.2024

**Nombre comercial:** UHU MK PROFESIONAL BD 125G\*12 ES

( se continua en página 13 )

### SECCIÓN 16: Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

#### · Frases relevantes

- H225 Líquido y vapores muy inflamables.
- H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319 Provoca irritación ocular grave.
- H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361d Se sospecha que daña al feto.
- H361f Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H413 Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

#### · Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

En general, la clasificación de la mezcla se basa en el método de cálculo usando los datos del material según el Reglamento (CE) N° 1272/2008.

| Líquidos inflamables                                                                                                                                                                                                             | Principio de extrapolación                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosión/irritación cutánea<br>Lesiones oculares graves o irritación ocular<br>Toxicidad específica de órganos diana (exposición única)<br>Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo (crónico) | En general, la clasificación de la mezcla se basa en el método de cálculo usando los datos del material según el Reglamento (CE) N° 1272/2008. |

#### · Persona de contacto: Bison QESH

#### · Interlocutor: Reach coordinator

#### · Fecha de la versión anterior: 21.06.2021

#### · Número de la versión anterior: 48

#### · Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 Flam. Liq. 2: Líquidos inflamables – Categoría 2  
 Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2  
 Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2  
 Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1

( se continua en página 15 )

ES

**Ficha de datos de seguridad  
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 25.01.2024

Revisión: 25.01.2024

Número de versión 49 (sustituye la versión 48)

**Nombre comercial:** UHU MK PROFESIONAL BD 125G\*12 ES

( se continua en página 14 )

Repr. 2: Toxicidad para la reproducción – Categoría 2

Repr. 2: Toxicidad para la reproducción – Categoría 2

STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos ( exposición única) – Categoría 3

STOT RE 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) – Categoría 2

Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración – Categoría 1

Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático agudo – Categoría 1

Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 1

Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 2

Aquatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 3

Aquatic Chronic 4: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 4

\* **Datos modificados en relación a la versión anterior**

ES