



Ideas. Solutions. Products.

FICHA TÉCNICA

SNAPTILE



DESCRIPCIÓN
Baldosa drenante de plástico con efecto piedra en su superficie y sistema de enganche fácil y rápido. Adecuada para exteriores.

MEDIDAS	
Dimensiones	38 cm x 38 cm (1 m ² = 6,9 pcs)
Espesor	2,5 cm
Material	PP + HDPE

DATOS TÉCNICOS		
	TEST	VALORE
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	DIN 51130:2014-02	Class R10*

*Definición de la clasificación de resbaladricidad según la norma DIN 51130: 2014-02, según BGR 181: 2003: los valores van de R9 (el peor) a R13 (el mejor). R10 corresponde a un valor medio del ángulo, superior a 10 ° hasta 19 °.

VENTAJAS
Fácil de instalar y desmontar gracias al sistema a encaje
Superficie drenante antideslizante
Se adapta fácilmente a todas las superficies de proyecto
No requiere mantenimiento específico. Fácil de limpiar.
Fabricada en plástico 100% reciclado y reciclable

APLICACIONES	
USOS	Nueva instalación o rehabilitación de suelos exteriores
IDEAL PARA	Jardines, terrazas, balcones, patios, carpas, garajes, zonas de relax, piscinas, suelos flotnates para duchas y gimnasios, almacenes, tiendas, campings, eventos y ferias
Jardines, terrazas,	
INSTALACIÓN	
 La instalación es fácil, rápida y no requiere del uso de herramientas especiales. 1. Empezar la colocación desde una esquina, con las pestañas de la baldosa orientadas siempre en la misma dirección; 2. Enganchar las pestañas hembra a las pestañas macho ejerciendo una ligera presión; 3. Si fuera necesario se pueden anclar las baldosas a las superficie sobre la que apoyan a través de los agujeros de las pestañas.	
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	
En el caso de que lo permita la zona en la que se emplea, se puede limpiar Snaptile utilizando una hidrolimpiadora a presión moderada. Como alternativa se puede limpiar frotando delicadamente la superficie utilizando un paño húmedo con jabón neutro y posteriormente aclarar.	
ADVERTENCIAS	
El uso en lugares en los que pueda sufrir variaciones térmicas y/o exposición directa al sol puede provocar la curvatura del conjunto, debida a la dilatación natural del plástico. Se puede evitar este fenómeno dejando juntas/separaciones manteniendo desenganchadas algunas baldosas para permitir que puedan dilatar libremente. Así mismo se aconseja colocar Snaptile sobre superficies planas y rígidas adecuadas para soportar las cargas operativas.	

Pontarolo Engineering Spa

Via Clauzetto n° 20 Z.I.P.R. - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Italy | T. +39 0434 857010 | F. +39 0434 857014 | info@onek.biz | www.onek.biz