

Sorte / Grade

EasyLife DSP 150

gestrichenes Tapetenvlies | coated wallcover nonwoven

Technisches Datenblatt | Technical Datasheet

Flächengewicht:
Grammage: 150 g/m²

Ident-Nr.: 712662

Version: 01/21

	Eigenschaft Characteristic	Methode Method	Einheit Unit	Ziel Typical Value
1	Flächengewicht Grammage	DIN EN ISO 536	g/m ²	150
2	Dicke Thickness	DIN EN ISO 534	µm	190
3	Farbwert L Colour value L	EN ISO 11664-4		95.0
4	Farbwert a Colour value a	EN ISO 11664-4		0.3
5	Farbwert b Colour value b	EN ISO 11664-4		-1.5
6	Rauigkeit PPS Roughness PPS	DIN ISO 8791-4	µm	1.5
7	Wasseraufnahme Cobb 60" OS Water absorption Cobb 60"ts	DIN EN 20535	g/m ²	30
8	Wasseraufnahme Cobb 60"RS Water absorption Cobb 60"bs	DIN EN 20535	g/m ²	5
9	Bruchkraft längs Tensile strength md	DIN EN ISO 1924-2	kN/m	7.0
10	Bruchkraft quer Tensile strength cd	DIN EN ISO 1924-2	kN/m	4.1
11	Trockenabziehbarkeit Dry strippability			yes
12	Wandklebetechnik Paste the wall technology			yes

Kontakt / Contact:

KÄMMERER Paper GmbH

Römereschstraße 33

Phone +49 541 604-385

elke.tilch@kaemmerer-paper.com

D-49090 Osnabrück

www.kaemmerer-paper.com

DISCLAIMER: The information supplied in this document is for guidance only and should not be construed as a warranty. All implied warranties are expressly disclaimed, including without limitation any warranty of merchantability and fitness for use. All users of the material are responsible for assuring that it is suitable for their needs, environment and end use. All data is subject to change as KÄMMERER Paper GmbH deems appropriate. Refer to www.kaemmerer-paper.com for contact information.