

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. AZT-13004-REV

1. Código de identificación única del producto tipo

Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto:  
 8430198061484; 8430198061491; 8430198060401; 8430198060425; 8430198060449; 8430198060463;  
 8430198060470; 8430198060456; 8430198060418; 8430198060432; 8430198061460; 8430198061477;  
 8430198061330; 8430198061019; 8430198061347; 8430198061354.

**BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO,  
 CON ABSORCIÓN DE AGUA  $E_b > 10\%$**

2. Uso o usos previstos

**Para paredes interiores**

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

**AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.U.**  
**Ctra. Castellón-Alcora, Km 19'7**  
**12110 Alcora (España)**

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

**Sistema 4**

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede

**No aplica**

6. Prestaciones declaradas

| Características esenciales                 | Prestaciones           | Especificación técnica armonizada                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reacción al fuego</b>                   | A1                     | <br><b>05</b><br><b>EN 14411:2016</b> |
| <b>Emisión de sustancias peligrosas:</b>   |                        |                                                                                                                            |
| - Cadmio                                   | NPD                    |                                                                                                                            |
| - Plomo                                    | NPD                    |                                                                                                                            |
| <b>Fuerza de rotura</b>                    | NPD                    |                                                                                                                            |
| <b>Deslizamiento:</b>                      | NPD                    |                                                                                                                            |
| <b>Propiedades táctiles</b>                | NPD                    |                                                                                                                            |
| <b>Adhesión:</b>                           |                        |                                                                                                                            |
| Adhesivo cementoso tipo C2                 | $> 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                                                                                                            |
| <b>Resistencia al choque térmico</b>       | Cumple                 |                                                                                                                            |
| <b>Durabilidad para:</b>                   |                        |                                                                                                                            |
| - usos interiores:                         | Cumple                 |                                                                                                                            |
| - usos exteriores: resistencia a la helada | NPD                    |                                                                                                                            |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Departamento de Calidad Azteca  
 Alcora, 23/11/2023



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO POROSO**  
**No. AZT-13004-REV****1. Código de identificação única do produto tipo**

Tipo, lote ou número de série ou de qualquer outro elemento que permita a identificação do produto:

8430198061484; 8430198061491; 8430198060401; 8430198060425; 8430198060449; 8430198060463;  
8430198060470; 8430198060456; 8430198060418; 8430198060432; 8430198061460; 8430198061477;  
8430198061330; 8430198061019; 8430198061347; 8430198061354.**AZULEJOS CERÂMICOS PRENSADOS A SECO,**  
**COM ABSORÇÃO DE ÁGUA  $E_b > 10\%$** **2. Uso ou usos previstos****Para paredes interiores****3. Nome ou marca registrada do fabricante e morada do fabricante****AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.LU.****Ctra. Castellón-Alcora, Km 19'7****12110 Alcora (España)****4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da constância de desempenho****Sistema 4****5. Nome e número de laboratório notificado, se aplicável****Não se aplica****6. Desempenho declarado**

| <b>Características essenciais</b>        | <b>Desempenho</b>      | <b>Especificación técnica armonizada</b> |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Reação ao fogo</b>                    | A1                     | <b>EN 14411:2016</b>                     |
| <b>Emissão de substâncias perigosas:</b> |                        |                                          |
| - Cádmio                                 | NPD                    |                                          |
| - Chumbo                                 | NPD                    |                                          |
| <b>Força de rutura</b>                   | NPD                    |                                          |
| <b>Deslizamento:</b>                     | NPD                    |                                          |
| <b>Propriedades táteis</b>               | NPD                    |                                          |
| <b>Adesão:</b>                           |                        |                                          |
| Adesivo cimentício tipo C2               | $> 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                          |
| <b>Resistência ao choque térmico</b>     | Cumpre                 |                                          |
| <b>Durabilidade para:</b>                |                        |                                          |
| - usos interiores:                       | Cumpre                 |                                          |
| - usos exteriores: resistência à geada   | NPD                    |                                          |

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está conformes com o desempenho declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Departamento de Calidad Azteca  
Alcora, 23/11/2023

AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.U.  
N.I.E. B-12438841  
Ctra. Castellón-Alcora, Km. 19,7  
12110 ALCORA (CS)

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE**  
**No. AZT-13004-REV****1. Code d'identification unique du type de produit.**

Type, lot ou numéro de série ou tout autre élément permettent l'identification du produit:

8430198061484; 8430198061491; 8430198060401; 8430198060425; 8430198060449; 8430198060463;  
8430198060470; 8430198060456; 8430198060418; 8430198060432; 8430198061460; 8430198061477;  
8430198061330; 8430198061019; 8430198061347; 8430198061354.**CARREAUX CÉRAMIQUES PRESSÉS À SEC,  
AVEC TAUX D'ABSORPTION D'EAU  $E_b > 10\%$** **2. Utilisation (s) prévue (s)****Pour murs d'intérieur****3. Nom ou marque déposé (e) et adresse du fabricant****AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.LU.**  
**Ctra. Castellón-Alcora, Km 19'7**  
**12110 Alcora (España)****4. Système (s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances****Système 4****5. Nom et numéro d'identification du laboratoire informé, si pertinent:****Non applicable****6. Performances déclarées**

| Caractéristiques essentielles                  | Performance                 | Spécification technique harmonisée |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Réaction au feu</b>                         | A1                          | <b>EN 14411:2016</b>               |
| <b>Émission de substances dangereuses</b>      |                             |                                    |
| - Cadmium                                      | Aucune performance déclarée |                                    |
| - Plomo                                        | Aucune performance déclarée |                                    |
| <b>Résistance à la rupture</b>                 | Aucune performance déclarée |                                    |
| <b>Glissement</b>                              | Aucune performance déclarée |                                    |
| <b>Propriétés tactiles</b>                     | Aucune performance déclarée |                                    |
| <b>Adhésion:</b>                               |                             |                                    |
| Ciment colle type C2                           | $> 0,5 \text{ N/mm}^2$      |                                    |
| <b>Résistance au choc thermique</b>            | ok                          |                                    |
| <b>Durabilité pour:</b>                        |                             |                                    |
| - utilisation en intérieur:                    | ok                          |                                    |
| - utilisation en extérieur: résistance au gel. | Aucune performance déclarée |                                    |

Les performances du produit identifié au point 1 sont confirmées avec les performances déclarées au point 6.  
Cette déclaration de performance s'émet sous l'unique responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signature pour et au nom du fabricant par:

Departamento de Calidad Azteca  
Alcora, 23/11/2023

  
AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.U.  
N.I.E. B-12438841  
Ctra. Castellón-Alcora, Km. 19,7  
12110 ALCORA (CS)

**DECLARATION OF PERFORMANCE****No. AZT-13004-REV****1. Single identification code of the product type**

Type, batch or serial number or of any other element that allows the identification of the product:

8430198061484; 8430198061491; 8430198060401; 8430198060425; 8430198060449; 8430198060463;  
8430198060470; 8430198060456; 8430198060418; 8430198060432; 8430198061460; 8430198061477;  
8430198061330; 8430198061019; 8430198061347; 8430198061354.**DRY- PRESSED CERAMIC TILES,  
WITH ABSORPTION OF WATER  $E_b > 10\%$** **2. Uses or foreseens uses****For indoor walls****3. Name or registered manufacturer's trademark and manufacturer's address****AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.U**  
**Ctra. Castellón-Alcora, Km 19'7**  
**12110 Alcora (España)****4. System or systems of evaluation and verification of constancy of features****System 4****5. Name and number of laboratory notified, if applicable****Not applicable****6. Performance declared**

| Essential characteristics                | Performances           | Harmonised technical specification |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Reaction to fire</b>                  | A1                     | <b>EN 14411:2016</b>               |
| <b>Emission of hazardous substances:</b> |                        |                                    |
| - Cadmium                                | NPD                    |                                    |
| - Lead                                   | NPD                    |                                    |
| <b>Breaking strenght</b>                 | NPD                    |                                    |
| <b>Slippage:</b>                         | NPD                    |                                    |
| <b>Tactile properties</b>                | NPD                    |                                    |
| <b>Adhesion:</b>                         |                        |                                    |
| Cementitious adhesive type C2            | $> 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| <b>Thermal Shock Resistance</b>          | Complies               |                                    |
| <b>Durability for:</b>                   |                        |                                    |
| - indoor uses:                           | Complies               |                                    |
| - outdoor uses: frost resistance         | NPD                    |                                    |

The performances of the product identified in point 1 are in conformity with the performances declared in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer indicated in point 3.

Signed by and on behalf of the manufacturer by:

Departamento de Calidad Azteca  
Alcora, 23/11/2023

AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.U.  
N.I.F. B-12438841  
Ctra. Castellón-Alcora Km. 19,7  
12110 ALCORÁ  
AZTECA