DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº00000422

1. Código de identificación única del producto tipo:

H0R0V2U0.00A0G0F1D0B0E0.0

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

REF: PG250x212GR1H

PTA GARAJE SINTRA 250X212,5X18 ANT C/VEN

3. Usos previstos:

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones sin características de resistencia al fuego o control de humos, destinadas a instalarse en áreas accesibles a las personas y cuyo principal objetivo es dar seguridad de acceso a mercancías y vehículos acompañados o conducidos por personas en locales industriales, comerciales o en garajes de viviendas.
Estas puertas pueden incluir puertas de paso incorporadas en la hoja de puerta. No contempla la maniobra en entornos en los que las perturbaciones electromagnéticas están fuera de la banda especificada en la Norma EN 61000-6-3.

4. Fabricante:

FLEXIDOOR – Portões seccionados e automatismos, S.A.
Rua 28 de Setembro, Letra D
2660-001 Frielas, Portugal

6. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 3

7. Norma armonizada:

EN 13241:2003+A2:2016

Organismos notificados:

nº 0370 - Lgai technological Center, S.A.

9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Unidades	Especificaciones técnicas armonizadas
Estanquidad al agua (4.4.2)	NPD	-	EN 13241:2003+A2:2016
Emisión de sustancias peligrosas (4.2.9)	NPD	-	
Resistencia a la carga de viento (4.4.3)	Clase 2	Pa	
Resistencia térmica (si corresponde) (4.4.5)	1,3	$W/m^2 K$	
Permeabilidad al aire (4.4.6)	NPD	$m^3/m^2 h$	
Apertura segura (para puertas de movimiento vertical) (4.2.8)	Pasa	-	
Definición de la geometría de los componentes de vidrio (4.2.5)	Pasa	-	
Resistencia mecánica y estabilidad (4.2.3)	Pasa	-	
Fuerza de maniobra* (para puertas motorizadas) (4.3.3)	Pasa	-	
Durabilidad de la estanquidad al agua, la resistencia térmica y la permeabilidad al aire frente a la degradación (4.4.7)	NPD	-	
Atenuación de ruido aéreo directo (4.4.4)	NPD	dB (A)	
Durabilidad mecánica (4.2.4)	NPD	-	
Requisitos específicos de instalación, uso, mantenimiento y modificación			UNE 85635:2012

Nota: Evaluación de conformidad basada con arreglo a ensayos (basados en el muestreo realizado por el fabricante), cálculos, valores tabulados o documentación descriptiva del producto de construcción, con la instalación y el mantenimiento realizado según las instrucciones del fabricante. Tal como se define en la norma EN 12635:2002+A1:2008, todos los requisitos de las normas EN 12445 y EN 12453 deben ser cumplimentados y verificados durante la instalación de la puerta.

11. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado en nombre del fabricante por:

Sergio Ferreira
(Nombre)

En **Leiria,** el **08.04.2022**
(Lugar y fecha de emisión)

