

Declaración de Prestaciones / Declaração de Performance

PEPVC60MM28032024

Tipo de Producto / Tipo de Produto

Puerta exterior de PVC con perfil de 60mm/ Porta Exterior de PVC com perfil de 60mm

Uso previsto / Uso pretendido

Puerta de entrada de casas, casas de vacaciones, edificios públicos y sociales. /
Porta de entrada de moradias, vivendas, edificios públicos e sociais.

Las puertas de entrada están fabricadas con perfiles de PVC de 60mm de espesor, cerradura con 5 puntos de cierre, vidrio aislante térmico y panel. / As portas de entrada são produzidas com perfis de PVC com 60mm de espessura, fechadura com 5 pontos de fecho, vidro de isolamento térmico e painel.

No contiene cualquier material peligroso. / Não contém qualquer material perigoso.

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la conformidad del producto de construcción según se establece en el sistema del Anexo V. 1.4.3 / Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da conformidade do produto de construção, conforme estabelecido no sistema do Anexo V 1.4.3:

- a) El control de producción lo realiza el fabricante / O controle da produção é feito pelo fabricante;
b) La determinación del tipo de producto y la certificación de tipo la realiza el laboratorio notificado / A determinação do tipo de produto e certificação de tipo é feita pelo laboratório notificado.

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, DE-8871 Stephanskirchen, Lackermannweg 24

Organismo notificado número / Número do laboratório notificado: 1644

Número del certificado de prueba / Número de certificado de teste (60mm): 16/12-A003-Z1

En caso de cambio de puerta, se deben respetar las regulaciones técnicas y de construcción. / Em caso de mudança de porta, os regulamentos técnicos e de construção devem ser respeitados.

Lugar y fecha de producción / Local e data de produção: Izmir (TR), 03.02.2021

Garantía: 3 años, en caso de almacenamiento, entrega, instalación, manipulación y uso adecuado del producto. /

Garantia: 3 anos, no caso de armazenamento adequado, entrega, instalação, manuseio e uso adequado do produto.

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Puerta de Entrada en PVC CanDo® Deluxe / Porta de Entrada em PVC CanDo® Deluxe

Código de Aduanas / Nomenclatura Combinada: 39 25 20 00 00

Características Esenciales / Características Essenciais	Rendimiento de puertas 60mm / Desempenho das portas 60mm
Permeabilidad al aire / Permeabilidade ao ar (EN 1026)	Class 4 (EN 12207)
Estanqueidad al agua / Estanquidade à água (EN 1027)	Class E750 (EN 12208)
Resistencia al viento / Resistência ao vento (EN 1221)	Class C3/B4 (EN 12210)
Fuerza de maniobra / Força de manobra (EN 12046-1)	Class 0 (EN 13115)
Capacidad de los dispositivos de seguridad / Capacidade dos dispositivos de segurança	Adecuado / Adequado
Insonorización / Isolamento acústico	32 (-1;-5)dB
Coefficiente de transmisión térmica / Coeficiente de transmissão térmica (EN 10077-2)	Uw = 1,4 W/(m².K)

El rendimiento de este producto es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la responsabilidad del distribuidor identificado anteriormente. / O desempenho do produto identificado está em conformidade com a performance declarada. Esta declaração de performance é emitida sob a responsabilidade do distribuidor acima identificado.

António Lourenço - Director General / Director Geral