

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**No. 0011a20130701 (Anexo G) - Grupo Bla**

1. Código de identificación única del producto tipo (Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto):

Baldosas y piezas cerámicas prensadas en seco con una absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$

2. Uso o usos previstos: suelo y paredes interiores y exteriores.

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante:

ROIG CERÁMICA S.A.
Camino Foyes Ferraes, 15
12110 L'Alcora (Castellón)
España – Spain

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. Tarea realizada, sistema de evaluación, documento emitido y fecha de emisión:

No aplica

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2016
Fuerza de rotura	> 1300 N	
Resistencia al deslizamiento	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión <i>Adhesivo cementoso tipo C2</i>	> 1 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: <i>Usos interiores</i> <i>Usos exteriores: resistencia a la helada</i>	Cumple Cumple	
Emisión de sustancias peligrosas reguladas <i>Emisión de Plomo (Pb)</i> <i>Emisión de Cadmio (Cd)</i>	PND PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante:



Vicente Peris
Responsable de Calidad

Alcora, 18 de noviembre de 2021

Marcado CE**Anexo G - Grupo Bla****0011a20130701****ROIG CERÁMICA S.A.**

Camino Foyes Ferraes, 15
12110 L'Alcora (Castellón)
España - Spain

05**0011a20130701****EN 14411**

Baldosas y piezas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua $E_s \leq 0.5\%$, para suelos y paredes interiores y exteriores.

Reacción al fuego	A1 _n /A1
Fuerza de rotura	> 1300 N
Adhesión, para: Adhesivo cementoso tipo C2	> 1 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	Cumple
Durabilidad para: Usos interiores	Cumple
Usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple