

Declaración de Prestaciones / Declaração de Performance

JCESTPVC70MM04042024

Tipo de Producto / Tipo de Produto

Ventana PVC perfil 70mm con persiana / Janela PVC perfil 70mm com estore

Uso previsto / Uso pretendido

Reconstrucciones, casas, viviendas, edificios públicos y sociales. /
Remodelações, moradias, vivendas, edifícios públicos e sociais.

Las ventanas de apertura interior y sistema oscilobatiente están fabricadas con perfiles de PVC de 70 mm de espesor, doble acristalamiento y persiana con lamelas y guía lateral en PVC, operado manualmente. / As janelas de abertura interior com sistema oscilobatente são produzidas com perfis de PVC com 70mm de espessura, vidro duplo e estore com lamelas e guias laterais em PVC, operado manualmente.

No contiene cualquier material peligroso. / Não contém qualquer material perigoso.

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la conformidad del producto de construcción según se establece en el sistema del Anexo V. 1.4.3 / Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da conformidade do produto de construção, conforme estabelecido no sistema do Anexo V 1.4.3:

- a) El control de producción lo realiza el fabricante / O controle da produção é feito pelo fabricante;
b) La determinación del tipo de producto y la certificación de tipo la realiza el laboratorio notificado / A determinação do tipo de produto e certificação de tipo é feita pelo laboratório notificado.

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, DE-8871 Stephanskirchen, Lackermannweg 24

Organismo notificado número / Número do laboratório notificado: 1644

Número del certificado de prueba / Número de certificado de teste (70mm): 2022-27-0360-K11; 2023-01-0147-K1

En caso de cambio de janela, se deben respetar las regulaciones técnicas y de construcción. / Em caso de mudança de janela, os regulamentos técnicos e de construção devem ser respeitados.

Lugar y fecha de producción / Local e data de produção: Izmir (TR), 03.2023

Garantía: 3 años, en caso de almacenamiento, entrega, instalación, manipulación y uso adecuado del producto. /

Garantia: 3 anos, no caso de armazenamento adequado, entrega, instalação, manuseio e uso adequado do produto.

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Puerta de Entrada en PVC CanDo® Deluxe / Porta de Entrada em PVC CanDo® Deluxe

Código de Aduanas / Nomenclatura Combinada: 39 25 20 00 00

Características Esenciales / Características Essenciais	Rendimiento de las ventanas de una o dos hojas / Desempenho das janelas de uma ou duas folhas
Permeabilidad al aire / Permeabilidade ao ar (EN 1026)	Class 4 (EN 12207)
Estanqueidad al agua / Estanquidade à água (EN 1027)	Class E750 (EN 12208)
Resistencia al viento / Resistência ao vento (EN 1221)	Class C5/B5 (EN 12210)
Fuerza de maniobra / Força de manobra (EN 12046-1)	Class 0 (EN 13115)
Capacidad de los dispositivos de seguridad / Capacidade dos dispositivos de segurança	Adecuado / Adequado
Insonorización / Isolamento acústico	Area ≤ 2,7 m ² → Rw (C;Ctr) dB 32 (-1;-5)
Coefficiente de transmisión térmica / Coeficiente de transmissão térmica (EN 10077-2)	Uw = 1,3 W/(m ² .K)
(Estore / Persiana) Resistencia al viento / Resistência ao vento (EN 13659)	Class 6 (EN 1932)
(Estore / Persiana) Ensayo de durabilidad mecánica/ Teste de durabilidade mecânica (EN 13659)	Persiana completamente funcional después de 10.000 ciclos del ensayo / Estore completamente funcional após 10.000 ciclos do teste

El rendimiento de este producto es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la responsabilidad del distribuidor identificado anteriormente. / O desempenho do produto identificado está em conformidade com a performance declarada. Esta declaração de performance é emitida sob a responsabilidade do distribuidor acima identificado.

António Lourenço - Director General / Director Geral