

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP 004720

versione 1

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:

SIGILLANTE ACRILICO Muri Lisci e Fessure 85472001 - 85472002

2. Tipo, numero di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione, come richiesto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

NUMERO DI LOTTO: FARE RIFERIMENTO ALLA CONFEZIONE DEL PRODOTTO

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in conformità alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal produttore:

SIGILLANTE PER FACCIATE: EN-15651-1: F-EXT-INT (classe 12,5 P)

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore, come richiesto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**Saratoga Int. Sforza SpA
Via Edison 76
20090 Trezzano s/N MI**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti identificati nell'articolo 12, paragrafo 2:

NON APPLICABILE

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

SISTEMA 3: CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

EN 15651-1 Notified Body: 1213

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

NON APPLICABILE

9. Prestazione dichiarata

CONDIZIONAMENTO: METODO A (COME INDICATO NELLA NORMA ISO 8340)

SUBSTRATO: MALTA M2 (senza primer) ; Alluminio (senza primer)

Caratteristiche essenziali

Resistenza al fuoco
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute
Fattori di tenuta all'acqua e permeabilità all'aria
Resistenza al flusso
Perdita di volume
Adesione/coesione a temperatura costante
Allungamento a rottura dopo immersione in acqua
Recupero elastico
Durabilità

Prestazione dichiarata

Classe E
Nessuno
 ≤ 3 mm
 $\leq 25\%$
Test superato
 $\geq 100\%$
 $< 40\%$
Test superato

Norma armonizzata

Fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto
EN 15651-1
EN 15651-1
EN 15651-1
EN 15651-1
EN 15651-1
EN 15651-1

SARATOGA INT. SFORZA S.P.A.

CAPITALE SOCIALE € 1.724.400 I.V. - C/CP 41763202
REG. IMP. MILANO - PARTITA IVA/COD. FISCALE 00719730152
Sede Legale: Via C. Conti, 1 - 20123 Milano



ALTA TECNOLOGIA INTERNAZIONALE




Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica ai sensi dell'articolo 37 o 38, elenco dei requisiti soddisfatti dal prodotto:
NON APPLICABILE

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 4.

Data di stampa: 08/02/2024

Firmato a nome e per conto del produttore

Giovanni Rossi
Direttore Tecnico



Trezzano 1/7/2014

Versione 1

Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni contenute nella DoP e questa presentazione sono fornite in buona fede e ritenute accurate alla data di pubblicazione del presente documento. Indipendentemente dagli usi previsti specificati nel presente documento, a causa di condizioni di impiego variabili, rimane comunque responsabilità dell'utente verificare l'idoneità del Prodotto per le applicazioni e gli usi previsti e la soddisfazione dei requisiti di conformità legali per gli ambiti di impiego. Saratoga non fornisce quindi alcuna garanzia, espressa o implicita, sull'idoneità del Prodotto per un fine particolare. Queste informazioni non devono essere interpretate come un parere legale. La vendita del Prodotto rimane soggetta ai termini e alle condizioni applicabili alla vendita. Per indicazioni relative all'uso del Prodotto, l'utente deve fare riferimento alla scheda sulla sicurezza del Prodotto