

SPLIT 1X1 AMBER 2



Compressor and fans DC Inverter



GOLDEN FIN Protection



24 Hour timer



Anti-cold function



Silent mode



High Density Filter



Auto diagnosis



Auto-restart



Self-cleaning

	ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32
Código EAN	8435483855052	8435483853744	8435483815230	8435483815223
Módulo WiFi (USBWIFI01)	8435483801844			

	IU.	ELS026AMB2R32-INT	ELS035AMB2R32-INT	ELS052AMB2R32-INT	ELS071AMB2R32-INT
	OU.	ELS026AMB2R32-EXT	ELS035AMB2R32-EXT	ELS052AMB2R32-EXT	ELS071AMB2R32-EXT
Power supply	V,F,HZ	220-240V (1 Phase ~ 50/60Hz)			

PERFORMANCE

		ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32	
Cooling	Capacity	kW 2,64 (1,00-3,40)	3,52 (1,12-3,93)	5,28 (1,99-6,73)	7,03 (2,08-7,92)	
		Btu/h 9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-13.400)	18.100 (6.800-2.300)	23.900 (7.100-27.000)	
	Consumption	W 800 (100-1.240)	1.320 (83-1.600)	1.550 (140-2.300)	2.600 (420-3.150)	
	Current	A 3,48	5,8	6,7	11,5	
	SEER	W/W 7	6,5	7,4	6,1	
	Energy class	Cooling	A++	A++	A++	A++
	Annual consumption	kWh	130	188	247	405
Heating	Capacity	kW 2,93 (0,84-3,37)	3,81 (1,09-4,17)	5,57 (1,29-6,74)	7,33 (1,62-7,92)	
		Btu/h 10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.200)	18.800 (4.400-23.000)	24.900 (5.500-27.000)	
	Consumption	W 930 (120-1.200)	1.190 (167-1.400)	1.570 (220-2.350)	2.400 (300-2.750)	
	Current	-	4,05	5,3	6,8	
	SCOP	W/W	4,1	4,1	4,0	4,0
	Energy class	Heating	A+	A+	A+	A+
	Annual consumption	kWh	792	957	1.435	1.680

FEATURES

		ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32
Indoor unit	Sound power	dB(A) 50	54	56	59
	Sound pressure (H/M/L)	dB(A) 37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
	Air flow	m³/h 435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	Operating temperature	°C 17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30
Outdoor unit	Sound power	dB(A) 59	64	63	67
	Sound pressure (H/M/L)	dB(A) 55	55	56	59
	Air flow	m³/h 1750	1750	2100	3500
	Operating temperature	°C -15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30
Motor	Type	-	Rotary	Rotary	Twin-rotary
	Brand	-	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerant	Type/Charge	R32/kg 0,47	0,52	1,08	1,42
	Gas complement > 5	g/m 12	12	12	24

DIMENSIONS AND WEIGHT

		ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32
Indoor unit	Net dimensions (LxHxD)	mm 715x194x285	805x194x285	957x302x213	1040x327x220
	Gross dimensions (LxHxD)	mm 780x270x365	870x270x365	1035x385x295	1120x405x315
	Net weight	kg 6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8
Outdoor unit	Net dimensions (LxHxD)	mm 720x270x495	720x270x495	805x554x330	890x673x342
	Gross dimensions (LxHxD)	mm 835x300x540	835x300x540	915x615x370	995x740x398
	Net weight	kg 21/22,8	21/22,8	32,7/35,4	42,9/45,9

CONNECTIONS

		ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32
Refrigerant pipe	Liquid-Gas	Inches 1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
	Max. length	m 25	25	30	50
	Max. height	m 10	10	20	25
Electrical connections	Power Supply	mm 2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconnections	mm 4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T

SPLIT 1X1 AMBER 2

A++
SEER

R-32

A+
SCOP

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

A+++
SCOP Warmer

21dB
SEGÚN MODELO



Compresor y ventiladores DC Inverter



Protección GOLDEN FIN



Temporizador



Función anti-frío



Modo silencioso



Filtro Alta Densidad



Auto-diagnóstico



Función reinicio automático



Auto-limpieza

	ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32
Código EAN	8435483855052	8435483853744	8435483815230	8435483815223
Módulo WiFi (USBWIFI01)	8435483801844			

	INT.	EXT.	INT.	EXT.	INT.	EXT.	INT.	EXT.
Alimentación eléctrica	V,F,HZ		220-240V		(1 Fase ~ 50/60Hz)			

RENDIMIENTO

		ELS026AMB2R32-INT	ELS035AMB2R32-INT	ELS052AMB2R32-INT	ELS071AMB2R32-INT
Potencia refrigeración	Capacidad	kW 2,64 (1,00-3,40)	3,52 (1,12-3,93)	5,28 (1,99-6,73)	7,03 (2,08-7,92)
		Btu/h 9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-13.400)	18.100 (6.800-2.300)	23.900 (7.100-27.000)
	Consumo	W 800 (100-1.240)	1.320 (83-1.600)	1.550 (140-2.300)	2.600 (420-3.150)
	Corriente	A 3,48	5,8	6,7	11,5
	SEER	W/W 7	6,5	7,4	6,1
	Clasificación energética	Frio A++	A++	A++	A++
	Consumo anual	kWh 130	188	247	405
Potencia calefacción	Capacidad	kW 2,93 (0,84-3,37)	3,81 (1,09-4,17)	5,57 (1,29-6,74)	7,33 (1,62-7,92)
		Btu/h 10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.200)	18.800 (4.400-23.000)	24.900 (5.500-27.000)
	Consumo	W 930 (120-1.200)	1.190 (167-1.400)	1.570 (220-2.350)	2.400 (300-2.750)
	Corriente	A 4,05	5,3	6,8	11
	SCOP	W/W 4,1	4,1	4,0	4,0
	Clasificación energética	Calor A+	A+	A+	A+
	Consumo anual	kWh 792	957	1.435	1.680

CARACTERÍSTICAS

		ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A) 50	54	56	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A) 37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
	Caudal de aire	m³/h 435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	Temperatura de operación	°C 17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A) 59	64	63	67
	Presión sonora	dB(A) 55	55	56	59
	Caudal de aire	m³/h 1750	1750	2100	3500
	Temperatura de operación	°C -15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30
Motor	Tipo	-	Rotary	Rotary	Twin-rotary
	Marca	-	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg 0,47	0,52	1,08	1,42
	Carga adicional >5	g/m 12	12	12	24

DIMENSIONES Y PESO

		ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm 715x194x285	805x194x285	957x302x213	1040x327x220
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm 780x270x365	870x270x365	1035x385x295	1120x405x315
	Peso neto/bruto	kg 6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm 720x270x495	720x270x495	805x554x330	890x673x342
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm 835x300x540	835x300x540	915x615x370	995x740x398
	Peso neto/bruto	kg 21/22,8	21/22,8	32,7/35,4	42,9/45,9

CONEXIONES

		ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32
Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg. 1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
	Longitud max.	m 25	25	30	50
	Desnivel max.	m 10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm 2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconexión	mm 4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T

SPLIT 1X1 AMBER 2

A++
SEER

R-32

A+
SCOP

3 ANS
GARANTIE
PIECES
ENGAGEMENT QUALITE

21dB
DEPENDING ON MODEL



Compresseur et ventilateurs DC Inverter



Protection GOLDEN FIN



24 Hour timer



Fonction anti-froid



Silent mode



Filtre haute densité



Auto-diagnostic



Fonction redémarrage automatique



Autonettoyant

Código EAN	ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32
	8435483855052	8435483853744	8435483815230	8435483815223
Module WiFi (USBWIFI01)	8435483801844			

	INT.	ELS026AMB2R32-INT	ELS035AMB2R32-INT	ELS052AMB2R32-INT	ELS071AMB2R32-INT
	EXT.	ELS026AMB2R32-EXT	ELS035AMB2R32-EXT	ELS052AMB2R32-EXT	ELS071AMB2R32-EXT
Alimentation électrique	V,F,HZ	220-240V (1 Phase ~ 50/60Hz)			

RENDEMENT

		kW	2,64 (1,00-3,40)	3,52 (1,12-3,93)	5,28 (1,99-6,73)	7,03 (2,08-7,92)
Puissance froid	Puissance	Btu/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-13.400)	18.100 (6.800-2.300)	23.900 (7100-27000)
	Puissance absorbée	W	800 (100-1.240)	1.320 (83-1.600)	1.550 (140-2.300)	2.600 (420-3150)
	Courant	A	3,48	5,8	6,7	11,5
	SEER	W/W	7	6,5	7,4	6,1
	Classification énergétique	Froid	A++	A++	A++	A++
	Consommation annuelle	kWh	130	188	247	405
Puissance chauffage	Puissance	kW	2,93 (0,84-3,37)	3,81 (1,09-4,17)	5,57 (1,29-6,74)	7,33 (1,62-7,92)
	Puissance absorbée	Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.200)	18.800 (4400-23000)	24.900 (5500-27000)
	Courant	W	930 (120-1.200)	1.190 (167-1.400)	1.570 (220-2350)	2.400 (300-2750)
	SCOP	A	4,05	5,3	6,8	11
	Classification énergétique	W/W	4,1	4,1	4,0	4,0
	Consommation annuelle	Chaud	A+	A+	A+	A+
	kWh	792	957	1.435	1.680	

CARACTÉRISTIQUES

Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	50	54	56	59
	Pression sonore (H/M/L)	dB(A)	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
	Débit d'air	m³/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	Temp. de fonctionnement	-	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30
Unité extérieure	Puissance sonore	dB(A)	59	64	63	67
	Pression sonore (H/M/L)	dB(A)	55	55	56	59
	Débit d'air	m³/h	1750	1750	2100	3500
	Temp. de fonctionnement	°C	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30
Motor	Type	-	Rotary	Rotary	Rotary	Twin-rotary
	Marque	-	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Réfrigérant	Type/Charge	R32/kg	0,47	0,52	1,08	1,42
	Charge supplémentaire >5	g/m	12	12	12	24

DIMENSIONS ET POIDS

Unité intérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	715x194x285	805x194x285	957x302x213	1040x327x220
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x385x295	1120x405x315
	Poids nets/brut	kg	6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	720x270x495	720x270x495	805x554x330	890x673x342
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	835x300x540	835x300x540	915x615x370	995x740x398
	Poids nets/brut	kg	21/22,8	21/22,8	32,7/35,4	42,9/45,9

CONNEXIONS

Tuyau de réfrigération	Liquide-Gaz	Pouce.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
	Longueur max.	m	25	25	30	50
	Écart max.	m	10	10	20	25
Connexions électriques	Alimentation	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconnexion	mm	4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T

SPLIT 1X1 AMBER 2



	ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32
Código EAN	8435483855052	8435483853744	8435483815230	8435483815223
Modulo WiFi (USBWIFI01)	8435483801844			

	INT.	EXT.	INT.	EXT.	INT.	EXT.	INT.	EXT.
Alimentazione elettrica	V,F,HZ		220-240V (1 Fase ~ 50/60Hz)		V,F,HZ		220-240V (1 Fase ~ 50/60Hz)	

PRESTAZIONI

		ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32
Raffreddamento	Capacità	kW 2,64 (1,00-3,40)	3,52 (1,12-3,93)	5,28 (1,99-6,73)	7,03 (2,08-7,92)
		Btu/h 9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-13.400)	18.100 (6.800-2.300)	23.900 (7.100-27.000)
	Consumo	W 800 (100-1.240)	1.320 (83-1.600)	1.550 (140-2.300)	2.600 (420-3.150)
	Corrente	- 3,48	5,8	6,7	11,5
	SEER	- 7	6,5	7,4	6,1
	Classificazione energetica	Freddo A++	A++	A++	A++
	Consumo annuo	kWh 130	188	247	405
Riscaldamento	Capacità	kW 2,93 (0,84-3,37)	3,81 (1,09-4,17)	5,57 (1,29-6,74)	7,33 (1,62-7,92)
		Btu/h 10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.200)	18.800 (4.400-23.000)	24.900 (5.500-27.000)
	Consumo	W 930 (120-1.200)	1.190 (167-1.400)	1.570 (220-2.350)	2.400 (300-2.750)
	Corrente	- 4,05	5,3	6,8	11
	SCOP	- 4,1	4,1	4,0	4,0
	Classificazione energetica	Calore A+	A+	A+	A+
	Consumo annuo	kWh 792	957	1.435	1.680

CARATTERISTICHE

		ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32
Unità interna	Potenza sonora	dB(A) 50	54	56	59
	Pressione sonora (H/M/L)	dB(A) 37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
	Flusso d'aria	m³/h 435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	Temperatura d'esercizio	- 17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30
Unità esterna	Potenza sonora	dB(A) 59	64	63	67
	Pressione sonora (H/M/L)	dB(A) 55	55	56	59
	Flusso d'aria	m³/h 1750	1750	2100	3500
	Temperatura di esercizio	°C -15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30
Motor	Tipo	- Rotary	Rotary	Rotary	Twin-rotary
	Marca	- GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/Carico	R32/kg 0,47	0,52	1,08	1,42
	Carico aggiuntivo >5	g/m 12	12	12	24

DIMENSIONI E PESO

		ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32
Unità interna	Dimensioni nette (LxHxD)	mm 715x194x285	805x194x285	957x302x213	1040x327x220
	Dimensioni lorde (LxHxD)	mm 780x270x365	870x270x365	1035x385x295	1120x405x315
	Peso netto/lordo	kg 6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8
Unità esterna	Dimensioni nette (LxHxD)	mm 720x270x495	720x270x495	805x554x330	890x673x342
	Dimensioni lorde (LxHxD)	mm 835x300x540	835x300x540	915x615x370	995x740x398
	Peso netto/lordo	kg 21/22,8	21/22,8	32,7/35,4	42,9/45,9

CONNESSIONI

		ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32
Tubazioni di refrigerazione	Liquido-Gas	Pollici 1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
	Lunghezza massima	m 25	25	30	50
	Elevazione massima	m 10	10	20	25
Collegamenti elettrici	Alimentazione	mm 2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconnessione	mm 4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T

SPLIT 1X1 AMBER 2

A++
SEER

R-32

A+
SCOP

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

21dB
SEGUNDO O MODELO



	ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32
Código EAN	8435483855052	8435483853744	8435483815230	8435483815223
Módulo WiFi (USBWIFI01)	8435483801844			

	INT.	EXT.	INT.	EXT.	INT.	EXT.	INT.	EXT.
Alimentação	V,F,HZ							

DESEMPENHO

		ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32	
Refrigeração	Capacidade	kW	2,64 (1,00-3,40)	3,52 (1,12-3,93)	5,28 (1,99-6,73)	7,03 (2,08-7,92)
		Btu/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-13.400)	18.100 (6.800-2.300)	23.900 (7.100-27.000)
	Consumo	W	800 (100-1.240)	1.320 (83-1.600)	1.550 (140-2.300)	2.600 (420-3.150)
	Corrente	-	3,48	5,8	6,7	11,5
	SEER	-	7	6,5	7,4	6,1
	Classe energética	Frio	A++	A++	A++	A++
	Consumo anual	kWh	130	188	247	405
Aquecimento	Capacidade	kW	2,93 (0,84-3,37)	3,81 (1,09-4,17)	5,57 (1,29-6,74)	7,33 (1,62-7,92)
		Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.200)	18.800 (4.400-23.000)	24.900 (5.500-27.000)
	Consumo	W	930 (120-1.200)	1.190 (167-1.400)	1.570 (220-2.350)	2.400 (300-2.750)
	Corrente	-	4,05	5,3	6,8	11
	SCOP	-	4,1	4,1	4,0	4,0
	Classe energética	Quente	A+	A+	A+	A+
	Consumo anual	kWh	792	957	1.435	1.680

CARACTERÍSTICAS

		ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32	
Unidade interior	Potência sonora	dB(A)	50	54	56	59
	Pressão sonora (H/M/L)	dB(A)	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
	Fluxo de ar	m³/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	Temperatura selecionável	-	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30
Unidade exterior	Potência sonora	dB(A)	59	64	63	67
	Pressão sonora (H/M/L)	dB(A)	55	55	56	59
	Fluxo de ar	m³/h	1750	1750	2100	3500
	Temperatura de operação	°C	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30
Motor	Tipo	-	Rotary	Rotary	Rotary	Twin-rotary
	Marca	-	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerant	Tipo/Carga	R32/kg	0,47	0,52	1,08	1,42
	Carga adicional >5	g/m	12	12	12	24

DIMENSÕES E PESO

		ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32	
Unidade interior	Dimensões líquidas (LxHxD)	mm	715x194x285	805x194x285	957x302x213	1040x327x220
	Dimensões brutas (LxHxD)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x385x295	1120x405x315
	Peso líquido/bruto	kg	6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8
Unidade exterior	Dimensões líquidas (LxHxD)	mm	720x270x495	720x270x495	805x554x330	890x673x342
	Dimensões brutas (LxHxD)	mm	835x300x540	835x300x540	915x615x370	995x740x398
	Peso líquido	kg	21/22,8	21/22,8	32,7/35,4	42,9/45,9

CONEXÕES

		ELS026AMB2R32	ELS035AMB2R32	ELS052AMB2R32	ELS071AMB2R32	
Tubo de refrigeração	Líquido-Gás	Pol.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
	Máx. comprimento	m	25	25	30	50
	Máx. inclinação	m	10	10	20	25
Ligações eléctricas	Alimentação	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconexão	mm	4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T