



## **DECLARACION DE PRESTACIONES**

**LM-PINO-003PIW/2023**

### **1. Nombre y código de identificación:**

CONTRACHAPADO PINO B/C WBP

### **2. Nombre y dirección del fabricante:**

**CMPC Maderas, S.A.**  
AVENIDA ALEMANIA, 751  
LOS ÁNGELES  
CHILE

### **3. Vendedor:**

**EXPOR SALIMER, S.L.**  
P.I. CAP DE L'HORTA  
C/ JACINTO BENAVENTE, 5  
46185 POBLA DE VALLBONA  
VALENCIA

### **4. Uso previsto:**

Interior, en ambiente húmedo, o exterior protegido, como elemento estructural. EN 13986:2004+A1:2015

Uso en ambiente exterior. EN 636-3

### **5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:**

SISTEMA 2+

### **6. Organismo notificado:**

HFB Engineering GmbH -034-  
Registro nº: 1034-CPD-1677/1/2013

### **7. Prestaciones declaradas:**

Especificación Técnica Armonizada: EN 13986



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TABLERO CONTRACHAPADO SALIPIN EXTRA - RADIATA**

Espesor del Tablero	mm	6,5	9	12	15	18	21	25	30
Capas	nº	3	3	5	5	7	7	9	11
Densidad	Kg/m3	480 - 550							

**CARA B**

**CARA C**

Materia Prima		
* Nudos vivos	Hasta 25 mm de ancho	Hasta 40 mm de ancho
* Nudos muertos	Retaparados hasta 25 mm de ancho	Hasta 40 mm de ancho
* Orificios de nudos	No Permite	Hasta 25 mm de ancho
* Bolsillos de resina	Hasta 25 mm de ancho	Permite
* Bolsillos de corteza	No Permite	Permite
* Pecas	Permite	Permite
Operación		
* Grietas abiertas	Hasta 1 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
* Rasgaduras abiertas	Hasta 1 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
* Manchas por hongos	Permite	Permite
* Rugosidad	Leve	Permite
Reparaciones		
* Grietas interiores	Permite	Sin reparar, hasta 1 mm de ancho
* Routeados reparados	Hasta 57 mm de ancho	Permite
* Grietas reparadas	Permite	Permite
* Parches de madera individuales	Permite	Permite
* Parches de madera dobles	Permite	Permite
* Parches de madera triples	Permite	Permite

ENCOLADO	EN 314		Fenólico Clase 3	> 1 N/mm <sup>2</sup>
Certificación Estructural	EN13986	Tipo	PS1-07 por TECO & EN 13986 (System 2+) por HFB	
Emisión Formaldehído	EN-717-1 EN 1084 EN 13986	Clase	Adhesivo fenolformaldehido que cumple norma de emisión E1	
Humedad Relativa	EN 322	%	9% a 10% para todos los tableros	
Clasificación	EN 313-1	Tipo	Contrachapado para ambientes húmedos (el canto debe estar sellado)	



Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

J. CARLOS IVARS

En Pobla de Vallbona, 21 de abril de 2023.