

CINTA ALUMINIO

DESCRIPCIÓN

Cinta aluminio autoadhesiva de 30 y 50 micras de espesor.

PROPIEDADES

- Excelente adhesión.
 - Resistente a la temperatura
-

APLICACIONES

Cinta especialmente indicada para:

- Sellado de conductos de aire acondicionado, chimeneas, paneles aislantes con acabado exterior de aluminio.
-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades de la cinta:

Espesor	30 y 50 micras
Longitud	50 m y 75 m
Ancho	10 y 50 mm
Adhesión	> 3,6 N/cm
Resistencia a la temperatura	0- 120 °C

MODO DE EMPLEO

Limpiar previamente la zona a sellar. Separar la cinta de aluminio del papel siliconado y pegar sobre la superficie.

ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y seco dentro del envase de origen, evitando la exposición solar directa.

PRESENTACIÓN Consulta en página web www.unecol.com

SEGURIDAD E HIGIENE

Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.

UNECOLGROUP

unecol adhesive ideas s.l.

Parque Ind. Juan Carlos I. Avenida de la Foia, 44 | 46440 Almussafes | (Valencia) SPAIN | T (+34) 902 99 54 64 F (+34) 902 99 57 20 |



unecol.com

