

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

203481 - 2024 - 017257

(1) Código de identificación única del producto tipo:

ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3% < E ≤6%

(2) Usos previstos:

Suelos y paredes interiores

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 4

(6)

Norma armonizada: **EN 14411: 2016**

Organismos notificados: -

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1_{FL} / A1	EN 14411: 2016
Emisión de sustancias peligrosas	NPD	
Fuerza de ruptura	> 1.000 N	
Adhesión - adhesivos cementosos, C1 - adhesivos cementosos, C2	> 0,5N/mm² > 1 N/mm²	
Durabilidad para: - Usos interiores	Cumple	
Propiedades táctiles	NPD	
Resistencia al Deslizamiento	NPD	

NPD*: Prestación no Declarada

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid

03/04/2024

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE

Declaração de desempenho N°:

203481 - 2024 - 017257

(1) Código de identificação única do produto tipo:

ARTENS, Baldosas cerâmicas prensadas em seco, com absorção de água 3% < E ≤6%

(2) Usos previstos:

Pavimento e paredes interiores

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

Não Aplicável

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 4

(6)

Norma harmonizada: **EN 14411: 2016**

Organismos notificados: -

(7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	A1_{FL} / A1	EN 14411: 2016
Emissão de substâncias perigosas	NPD	
Força de ruptura	> 1.000 N	
Adesão - adesivos cimentícios, C1 - adesivos cimentícios, C2	> 0,5N/mm² > 1 N/mm²	
Durabilidade para: - Usos interiores	Cumple	
Propiedades tácteis	NPD	
Resistência ao Deslizamento	NPD	

NPD*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid

03/04/2024

ANEXO I**Productos Afectados / Produtos Afetados****Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:**203481 - 2024 - 017257

Ref LM	Designación / Designação	EAN
90046706	PACK 4 ROD 8X45 NORDIC CEREZO ARTENS	8433927017219
90046709	PACK 4 ROD 8X45 NORDIC NOGAL ARTENS	8433927017226
90046708	PACK 4 ROD 8X45 NORDIC HAYA ARTENS	8433927017196
90046710	PACK 4 ROD 8X45 NORDIC PERLA ARTENS	8433927017202
90046707	PACK 4 ROD 8X45 NORDIC NOCE ARTENS	8433927017295

ANEXO II MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

203481 - 2024 - 017257

CE	
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France 203481 - 2024 - 017257	
EN 14411:2016 Baldosas cerámicas prensadas en seco, para paredes interiores, con absorción de agua 3% < E ≤6% Baldosas cerámicas prensadas en seco, para paredes interiores, com absorção de água 3% < E ≤6%	
Reacción al Fuego / Reação ao fogo	A1 _{FL} / A1
Emisión de sustancias peligrosas	NPD
Fuerza de ruptura / Força de ruptura	> 1000 N
Adhesión para adhesivo cementoso tipo C1 Adhesión para adhesivo cementoso tipo C2	>0,5 N/mm ² > 1 N/mm ²
Adesão para adesivo de cimento tipo C1 Adesão para adesivo de cimento tipo C2	
Durabilidad / Durabilidade:	
- Usos interiores / Usos interiores:	Cumple / Cumpre
Propiedades táctiles / Propiedades tácteis	NPD
Resistencia al Deslizamiento / Resistência ao Deslizamento	NPD
DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	