Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Arteconfort

Adresse du fournisseur: Arteconfort S.L, Sede central Ctra. Andalucía, km 35,7 7, 45224 Toledo Seseña Nuevo Toledo, ES

Référence du modèle: LEDALICIA-VIRGI-RACHEL-ZOE-PAULA-LOLA-CELIA-NATA-AITANA-LAU-GALA

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	DLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	-		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	-

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	21	Classe d'efficacité énergétique	E
Flux lumineux utile (ϕuse), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360º), dans un cône large (120º) ou dans un cône étroit (90º)	2 394 sur Cône large (120)°	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	2 700 ou 4 000 ou 6 500
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	21,4	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	-	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	-		
	Profondeur	-		
Déclaration de puissance équivalente[a)]		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,375 0,361
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:				
Intensité lumineuse de crête (cd)		-	Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés	-...-
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		-	Facteur de survie	-
Facteur de conservation du flux lumineux		-		
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déphasage (cos ϕ1)		-	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	-
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière		-[b)]	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)		-	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	-

a)'-' : sans objet;

b)'-' : sans objet;


相对光谱
1.0=54.661mW/nm
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
380
480
580
680
780
波 长(nm)
CIE1931 EVERFINE
x = 0.3750 y = 0.3618
CCT = 4041K

Model placed on the Union market from 20/02/2023.

EPREL registration number: 1475828

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1475828

Supplier: ARTECONFORT HOTEL SL (Manufacturer)

Website:

Customer care service:

Name: Arteconfort S.L

Website: https://arteconfort.com/

Email: info@arteconfort.com

Phone: 918012576

Address:
Sede central Ctra. Andalucía, km 35,7 7
45224 Seseña Nuevo
Espagne