

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

203554 - 2020 - 103999

(1) Código de identificación única del producto tipo:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua $0,5\% < E_v \leq 3\%$

(2) Usos previstos:

Suelos y paredes interiores y exteriores

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 4

(6)

Norma armonizada:

EN 14411: 2012

Organismos notificados :

-

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1_{FL} / A1	EN 14411: 2012
Emisión de sustancias peligrosas - Cadmio - Plomo	NPD NPD	
Fuerza de ruptura	> 1100 N	
Adhesión - adhesivos cementosos, C2	> 1 N/mm²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Usos interiores - Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo)	Cumple Cumple	
Propiedades táctiles	NPD	EN 16165 Anexo C
Resistencia al Deslizamiento	C3	

NPD*: Prestación no Declarada

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid

18/03/2020

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE

Declaração de desempenho N°:

203554 - 2020 - 103999

(1) Código de identificação única do produto tipo:

Baldosas cerâmicas prensadas em seco con absorción de agua $0,5\% < E_v \leq 3\%$

(2) Usos previstos:

Pavimento e paredes interiores e exteriores

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

Não Aplicável

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 4

(6)

Norma harmonizada:

EN 14411: 2012

Organismos notificados:

-

(7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	A1FL / A1	EN 14411: 2012
Emissão de substâncias perigosas - Cadmio - Chumbo	NPD NPD	
Força de rutura	> 1100 N	
Aderência - adesivos cimentícios, C2 / Cimentos cola, C2	> 1 N/mm²	
Resistência ao choque térmico	Aceite	
Durabilidade para: - Usos interiores - Usos exteriores: resistência a gelada (gelo/desgelo)	Aceite Aceite	
Propriedades tácteis	NPD	EN 16165 Anexo C
Resistência ao Deslizamento	C3	

NPD*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid

18/03/2020

ANEXO I

Productos Afectados / Produtos Afetados

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

203554 - 2020 - 103999

.....

Ref LM	Designación / Designação	EAN
19400066	PAV TERRIL 33,3X33,3 OXIDO C3 ARTENS R09	8434459103999
82045415	PAV VELEZ 33,3X33,3 CUERO C3 ARTENS R05	8434459122273
82045416	PAV VELEZ 33,3X33,3 GREY C3 ARTENS R01	8434459134467
82045414	PAV VELEZ 33,3X33,3 ALBERO C3 ARTENS R04	8434459122334

ANEXO II

MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

203554 - 2020 - 103999

	
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France 203554 - 2020 - 103999	
EN 14411:2012 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb 0,5% < Ev ≤ 3% , para suelos y paredes interiores y exteriores / Azulejos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água 0,5% < Ev ≤ 3% , para solos e paredes interiores e exterior	
Reacción al Fuego / Reação ao fogo	A1 _{FL} / A1
Fuerza de Ruptura / Força de rutura	> 1100 N
Adhesión /Aderência: - Adhesivos cementosos, C2 / Cimentos cola, C2	> 1 N/mm ²
Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico	Cumple / Aceite
Durabilidad / Durabilidade para: - Usos interiores / Usos interiores - Usos exteriores / Usos externos: resistencia a la helada (hielo/deshielo) / resistência a gelada (gelo/desgelo)	Cumple / Aceite Cumple / Aceite
Resistencia al Deslizamiento / Resistência ao Deslizamento	>35
DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	