



WHITE GREASE

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΡΤΦΕ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό:	Γράσο λιθίου και ασβεστίου με ορυκτέλαια και P.T.F.E.
Χρώμα:	Λευκό
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-30 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	125 °C

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τουλάχιστον 36 μήνες.

Φυλάσσετε την καλά σφραγισμένη συσκευασία σε στεγνό και δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Υψηλής ποιότητας γράσο πολλαπλών λειτουργιών με βάση ΡΤΦΕ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για λίπανση και προστασία όλων των τύπων ολίσθησης, ρουλεμάν με σφαιρίδια, άξονες, αλυσίδες, γρανάζια, μεντεσέδες και άλλα περιστρεφόμενα μέρη. Μηχανικά πολύ σταθερό σε υψηλή πίεση και υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ανθεκτικό σε υψηλά μηχανικά και θερμικά φορτία
- Ανθεκτικό στη σκουριά και στη διάβρωση
- Ανθεκτικό στο νερό
- Απωθητικό νερού
- Χωρίς οξέα
- Με σωλήνα ψεκασμού εξαιρετικής ακρίβειας

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και να μην έχουν σκόνη και λιπαρότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση.

Ψεκάστε την(τις) επιφάνεια(-ες) ομοιόμορφα από απόσταση περ. 10-20 cm.

Σημεία προσοχής: Χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο σωλήνα ψεκασμού που είναι ενσωματωμένος στο πώμα για βέλτιστη δοσολογία.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.