



METAL LOCK

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ ΣΠΕΙΡΩΜΆΤΩΝ ΓΙΑ ΜΠΟΥΛΌΝΙΑ, ΠΑΞΙΜΆΔΙΑ ΚΑΙ ΒΊΔΕΣ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Υγρό ασφαλιστικό σπειρωμάτων για μπουλόνια, παξιμάδια και βίδες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ασφαλίζει μπουλόνια, παξιμάδια, βίδες και μπουλόνια βρύσης, τα οποία θα πρέπει να μπορούν να ξεβιδωθούν αργότερα. Στεγανοποιεί σπειρώματα βιδών και τα προστατεύει από σκουριά.

Ακατάλληλο για Εφαρμογές με συνθετικά και ξύλο.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

· Ανθεκτικό στους κραδασμούς και τις δονήσεις

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Να μην χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από +10°C

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Τα μέρη προς ασφάλιση πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και να μην έχουν σκόνη και έλαια. Αφαιρέστε τη λιπαρότητα με ακετόνη. Αφαιρέστε εκ των προτέρων σκουριές που μπορεί να υπάρχουν με συρμάτινη βούρτσα ή παρόμοιο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:

Εφαρμόστε Bison Metal Lock στο σπείρωμα της βίδας και συναρμολογήστε. Η Bison Metal Lock λειτουργεί και σαν λιπαντικό. Μετά τη συναρμολόγηση μην κουνήσετε ή μετακινήσετε τα μέρη.

Λεκέδες / υπολείμματα: Αφαιρέστε φρέσκους λεκέδες αμέσως με ασετόν. Τα ξεραμένα υπολείμματα κόλλας αφαιρούνται μόνο μηχανικά.

Σημεία προσοχής: Bison Metal Lock είναι μια αναερόβια κόλλα. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν ωριμάζει με τον συνδυασμό, μέταλλο και απουσία οξυγόνου. Ως εκ τούτου, η κόλλα έξω από το σπείρωμα δεν θα ωριμάσει, λόγω της παρουσίας οξυγόνου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χρώμα:	Μπλέ
Πυκνότητα Περίπου:	1,03 g/cm ³
Ελαστικότητα:	Πολυ Καλό
Ικανότητα πλήρωσης:	Καλό
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-30 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	100 °C
Στέρεες ύλες Περίπου:	100 %
Ιξώδες:	Θιξοτρωπική

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τουλάχιστον 18 μήνες μετά από την ημερομηνία παραγωγής. Περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Να φυλάσσεται σε δροσερό, στεγνό μέρος, προφυλαγμένο από τον παγετό.