


CIAO



- Możliwość sterowania dwoma lub trzema obiegami grzewczymi c.o. (CONNECT)
- System automatycznej regulacji temperatury zasilania (S.A.R.)
- Wymiennik z aluminium
- Modulacja 1:3
- Klasa energetyczna: B
- Dostępny na gaz E
- Wyświetlacz LCD
- 5 lat gwarancji(*)

Na wyposażeniu:

- Wbudowana energooszczędna pompa cyrkulacyjna
- Wbudowany moduł regulacji pogodowej

Kotły standardowe



KOD	NAZWA	TYP GAZU	WYMIARY (mm) wys. × szer. × gł.	MOC (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	CENA NETTO (PLN)
KOTŁY DWUFUNKCYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA						
20151648	CIAO 24 C.A.I. Lx	E	740 × 400 × 332	9–24	9–24	NAZAPYTANIE

Możliwość przebrojenia na inne rodzaje gazu wg tabeli w cenniku na str. 62.

Akcesoria dodatkowe (szczegóły i zdjęcia na stronach 54–60)

KOD	NAZWA	CENA NETTO (PLN)
20193354	Programator tygodniowy Hi, Comfort WiFi T100 – zestaw standard ⁽¹⁾	1 425,–
20193352	Programator tygodniowy Hi, Comfort T100 ⁽¹⁾	497,–
20164205	Kostka przyłączeniowa sondy zewnętrznej i programatora Hi, Comfort (w trybie OT) ^{(1) (2)}	94,–
1220559	Sonda zewnętrzna ^{(1) (2)}	229,–
20063872	Programator elektroniczny tygodniowy ALPHA 7D	276,–
20101748	Programator elektroniczny tygodniowy bezprzewodowy ALPHA 7D	421,–
1100509	Zawór odcinający gaz	84,–
20086186	Konsola przyłączy, zawory odcinające c.o. z filtrem, zawór odcinający gaz (kocioł dwufunkcyjny)	501,–
694619	Zawory odcinające c.o. z filtrem	335,–
27011917	CONNECT AT–BT LE ^{(3) (4)}	7 174,–
27011918	CONNECT BASE MIX 1 LE – zestaw dwóch stref grzewczych ⁽³⁾	5 100,–
27011919	CONNECT BASE MIX 2 LE – zestaw trzech stref grzewczych ⁽³⁾	6 850,–

⁽¹⁾ Aby podłączyć do kotła programator Hi, Comfort w trybie komunikacji cyfrowej OT, należy skorzystać z kostki przyłączeniowej (20164205).

⁽²⁾ Kostka przyłączeniowa (20164205) w komplecie.

⁽³⁾ Cena zawiera obudowę malowaną na biało.

⁽⁴⁾ Do montażu w przypadku połączenia kotła gazowego z dodatkowym źródłem ciepła, np. kominkiem.

^(*) Warunki gwarancji dostępne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.