



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

LM-001FRG/2024

1. Nombre y código de identificación:

CONTRACHAPADO

2. Nombre y dirección del fabricante:

EXPOR SALIMER, S.L.
P.I. LA POBLA – L'ELIANA
C/ JACINTO BENAVENTE, 5
46185 POBLA DE VALLBONA
VALENCIA

3. Uso previsto:

Interior, como elemento no estructural en ambiente seco. EN 13986:2004+A1:2015

Uso interior en ambiente seco. EN 636-1

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

SISTEMA 4

5. Organismo notificado:

No procede



6. Prestaciones declaradas:

Especificación Técnica Armonizada: EN 13986

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TABLERO CONTRACHAPADO DE FROMAGER														
	Norma	Unidad	Valor											
Espesor del Tablero	EN 315	mm	3	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30
Capas	-	nº	3	3	3	5	5	5	7	7	7	9	9	11
Densidad	EN 323	Kg/m3	450 +/- 10%											
Peso Superficie	EN 315	Kg/m2	4,1	5,5	6,9	8,2	11	13,7	17	21	25	28	34,3	41,2
RESISTENCIA FLEXIÓN														
Longitudinal	EN 310	N/mm2	60	35	35	30	36	30	25	25	25	30	30	33
Transversal			15	20	25	20	32	30	30	25	20	35	30	36
ENCOLADO	EN 314		INTERIOR. CLASE 1											
	EN 717-2		E-1 (Baja emisión de formaldehído)											
Humedad Relativa	EN 322	%	8 a 12											
Clasificación	EN 313-1	tipo	Contrachapado para ambiente seco											
TOLERANCIA DIMENSIONAL														
Espesor	EN 315	mm	+ (0,2 + 0,03t) - (0,4 + 0,03t)											
Largo		mm	+/- 3,5 mm.											
Ancho		mm	+/- 3,5 mm.											

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

J. CARLOS IVARS

En Pobla de Vallbona, 5 de junio de 2024.