ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

203554 - 2020 - 112890

(1) Código de identificación única del producto tipo:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua Eb >10%

(2) Usos previstos:

Paredes interiores.

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 4

(6)

Norma armonizada: **EN 14411: 2012**

Organismos notificados : -

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	**A1-A1 FL**	**EN 14411: 2012**
Emisión de sustancias peligrosas - Cadmio - Plomo	**NPD** **NPD**	
Fuerza de ruptura	**> 600 N**	
Adhesión - adhesivos cementosos, C1	**≥ 0,5 N/mm2**	
Resistencia al choque térmico	**Cumple**	
Durabilidad para: - Usos interiores - Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo)	**Cumple** **Cumple**	
Propiedades táctiles	**NPD**	

NPD: Prestación no Declarada*

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid **18/03/2020**

PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE

Declaração de desempenho N°:

203554 - 2020 - 112890

(1) Código de identificação única do produto tipo:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua Eb >10%

(2) Usos previstos:

Paredes interiores.

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

Não Aplicável

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 4

(6)

Norma harmonizada: **EN 14411: 2012**

Organismos notificados: -

(7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	**A1FL / A1**	**EN 14411: 2012**
Emissão de substâncias perigosas - Cadmio - Chumbo	**NPD** **NPD**	
Força de rutura	**> 600 N**	
Aderência - adesivos cimentícios, C2 / Cimentos cola, C2	**≥ 0,5 N/mm2**	
Resistência ao choque térmico	**Aceite**	
Durabilidade para: - Usos interiores - Usos exteriores: resistência a gelada (gelo/desgelo)	**Aceite** **Aceite**	
Propiedades tácteis	**NPD**	

NPD: Desempenho não Declarado*

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid **18/03/2020**

ANEXO I

Productos Afectados / Produtos Afetados

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

203554 - 2020 - 112890

Ref LM	Designación / Designação	EAN
81898349	REV VILLA 25X50 BLANCO ARTENS M07	3240159112890
81898333	REV VILLA 25X50 CALDERA ARTENS M04	3240159112888

ANEXO II

MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

203554 - 2020 - 112890

CE	
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France **203554 - 2020 - 112890**	
EN 14411:2012 **Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb >10% , para paredes interiores / Azulejos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água Eb >10% , para paredes interiores**	
Reacción al Fuego / Reação ao fogo	A1- $A1_{FL}$ /
Fuerza de Ruptura / Força de rutura	> 600 N
Adhesión /Aderência: **- Adhesivos cementosos, C2 / Cimentos cola, C2**	≥ 0,5 N/mm2
Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico	Cumple / Aceite
Durabilidad / Durabilidade para: **Interiores**	Cumple / Aceite Cumple / Aceite
Emisión de sustancias peligrosas **- Cadmio** **- Plomo**	NPD NPD
DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	