

# Declaración de Prestaciones

(de acuerdo al Anexo III del Reglamento (CE) nº 305/2011)

**Nº: 21\_093336**

**Versión 2 / Oct 2021**



*1. Código de identificación única del producto tipo:*

TOTAL TECH TRANSPARENTE

*2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:*

Número de lote: ver embalaje del producto.

*3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:*

Sellantes para elementos de fachada

EN 15651-1; tipo F EXT-INT CF

Sellantes para acristalamiento

EN 15651-2; tipo G CF

Sellantes para juntas sanitarias

EN 15651-3; tipo S

*4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:*

AC MARCA ADHESIVES, S.A.

Av. Carrilet 293 – 299

08907 l'Hospitalet de Llobregat

*5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:*

No aplicable.

*6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:*

Sistema 3 para ensayo inicial de tipo

Sistema 4 para reacción al fuego.

*7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:*

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, (organismo notificado nº 1292)

*8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica Europea:*

No aplicable

9. Prestaciones declaradas:

| Características esenciales                                                                                    | Prestación                          | Norma armonizada                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Reacción al fuego :</b> (EN 13501-1:2007 + A1:2010)                                                        | Clase F                             | EN 15651-1 :2012<br>EN 15651-2 :2012<br>EN 15651-3 :2012 |
| <b>Emisión de sustancias químicas peligrosas al medio ambiente o a la salud :</b> (EN 15651-1 :2012)          | Ver ficha de seguridad              |                                                          |
| <b>Estanqueidad al aire y al agua, como :</b>                                                                 |                                     |                                                          |
| Resistencia a la fluencia (EN ISO 7390:2005)                                                                  | ≤ 3 mm                              |                                                          |
| Pérdida de volumen (EN ISO 10563)                                                                             | ≤ 10%                               |                                                          |
| Propiedades de tracción (elongación a ruptura) a 23°C (EN ISO 8339)                                           | ≥100%                               |                                                          |
| Propiedades de tracción (módulo secante) (EN ISO 8339)                                                        | >0,4 MPa (23°C)<br>>0,5 MPa (-20°C) |                                                          |
| Propiedades a la tensión mantenida (EN ISO 8340)                                                              | Sin rotura                          |                                                          |
| Propiedades de adhesión/cohesión a temperaturas variables (EN ISO 9047:2004)                                  | Sin rotura                          |                                                          |
| Propiedades adhesión/cohesión bajo una extensión mantenida después de inmersión en agua (EN ISO 10590:2006)   | Sin rotura                          |                                                          |
| Durabilidad                                                                                                   | Pasa                                | EN 15651-2 :2012                                         |
| Propiedades de adhesión/cohesión después de exposición al calor, al agua y a la luz artificial (EN ISO 11431) | Sin rotura                          |                                                          |
| Recuperación elástica (EN ISO 7389:2005)                                                                      | ≥60%                                |                                                          |
| Crecimiento microbiológico (EN ISO 846:1997)                                                                  | 1                                   | EN 15651-3:2012                                          |

Acondicionamiento: Método A

Substratos: Vidrio

**Declaración:**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. Firmado por y en nombre del fabricante por:



L'Hospitalet, 21 octubre.2021

Bernat Barqueros  
**Director Técnico**