

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(de acuerdo al Anexo III del Reglamento (CE) nº 305/2011)

Nº: 24_035802_1

Versión 1 / 2024

1. *Código de identificación única del producto tipo:*

SELLAFLEX BLANCO, TEJA-MARRÓN, GRIS, NEGRO

2. *Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:*

Número de lote: ver embalaje del producto.

3. *Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:*

Sellantes para elementos de fachada
EN 15651-1: F-EXT-INT

Sellantes para juntas peatonales
EN 15651-4: PW-EXT-INT

4. *Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:*

AC MARCA ADHESIVES, S.A.
Av. Carrilet 293 – 299
08907 l'Hospitalet de Llobregat

5. *En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:*

No aplicable.

6. *Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:*

Sistema 3 para ensayo inicial de tipo

7. *En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:*

The notified body SKZ – TeConA GmbH (1213) performed the initial type testing according to EN 15651-1 / EN 15651-4 and reaction to fire under system 3 and issued a test report.

8. *En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica Europea:*

No aplicable.

9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestación	Norma armonizada
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-1:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas al medio ambiente o a la salud	Ver ficha de seguridad	
Estanqueidad al aire y al agua, como:		
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	≤ 10%	
Propiedades de tensión bajo una extensión mantenida después de inmersión en agua	Sin rotura	
Propiedades de tracción (módulo secante) para uso en zonas de clima frío (-30°C)	No requerido	
Propiedades de tracción bajo una extensión mantenida para uso en zonas de clima frío (-30°C)	Sin rotura	
Durabilidad	Pasa	

Características esenciales	Prestación	Norma armonizada
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-4:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas al medio ambiente o a la salud	Ver ficha de seguridad	
Estanqueidad al aire y al agua, como:		
Propiedades a la tensión mantenida	Sin rotura	
Pérdida de volumen	≤ 10%	
Resistencia a la rotura	Sin rotura	
Propiedades de adhesión/cohesión a extensión mantenida tras inmersión en agua durante 28 días	Sin rotura, variación en el módulo secante: ≤ 50%	
Propiedades de adhesión/cohesión a extensión mantenida tras inmersión en agua salada durante 28 días	Sin rotura	
Propiedades de tracción (módulo secante) para uso en zonas de clima frío (-30°C)	No requerido	
Propiedades de tracción bajo una extensión mantenida para uso en zonas de clima frío (-30°C)	Sin rotura	
Durabilidad	Pasa	


24
AC MARCA ADHESIVES, S.A.
DOP 24_035802_1
EN 15651-1: F-EXT-INT
EN 15651-4: PW-EXT-INT

Declaración:

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. Firmado por y en nombre del fabricante por:



L'Hospitalet de Llobregat, 03/06/2024

Bernat Barqueros
Director Técnico