GO 4 CORK
by Amorim

MULTIPURPOSE
CORK ROLL

Versatile and adaptable. Ideal for handicraft.
Suitable for anti-slip applications. Easy and quick to apply and cut.

1×

500 mm × 8 m × 2 mm







PT ROLO DE CORTIÇA MULTIUSO
Flexível e adaptável.
Ideal para trabalhos manuais.
Adequado para aplicações anti-derrapantes.
Fácil e rápido de aplicar e de cortar.

FR ROULEAU DE LIÈGE À USAGES MULTIPLES
Flexible et adaptable.
Idéal pour les travaux manuels.
Convient aux applications anti-dérapantes.
Rapide et facile à appliquer et à couper.

DE MEHRZWECK-KORKROLLE
Flexibel und anpassbar.
Ideal, für manuelle Arbeiten.
Angemessen für rutschfeste Anwendungen.
Leicht und schnell anzubringen und leicht zu schneiden.

ES RODILLO DE CORCHO MULTIUSO
Flexible y adaptable.
Ideal para trabajos manuales.
Adecuado para aplicaciones antideslizantes.
Fácil y rápido de aplicar y de cortar.

IT ROTOLO DI SUGHERO MULTIUSO
Flessibile e adattabile.
Ideale lavori manuali.
Antiscivolo adatto a diverse applicazioni.
Facile e veloce da applicare e tagliare.

PL WIELOFUNKCYJNA TAPETA KORKOWA
Samoprzylepna, elastyczna i dopasująca się.
Idealna do prac ręcznych.
Odpowiednia do aplikacji antypoślizgowych.
Łatwa i szybka w instalacji i cięciu.

RO RULOU DE PLUTĂ UNIVERSALĂ
Flexibilă și adaptabilă.
Ideală pentru arte și meșteșuguri.
Adecvată pentru aplicații anti-alunecare.
Ușor și rapid de aplicat și de tăiat.

LV DAUDZFUNKCIONĀLAS KORĶIS RULLĪ
Elastīgs un pielāgojams.
Lieliski der rokdarbiem.
Piemērots neslīdošam pielietojumam.
Viegli un ātri pieliekams un sagriežams.

RU ПРОБКОВЫЙ РУЛОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Эластичный и простой в использовании.
Идеален для настила вручную.
Можно использовать как противоскользящее покрытие.
Быстрота и легкость установки.

AMORIM CORK COMPOSITES

www.go4cork.com

AMORIM CORK COMPOSITES
Rua das Meladas, 260 - P.O. Box 1
4536-902 Mozelos, VFR Portugal
T. +351 227 475 300
F. +351 227 475 301
E. acc@amorim.com

AMORIM CORK COMPOSITES USA
26112 110TH Street
Trevor, WI 53179 USA
T. +1 262 862 2311
F. +1 262 862 2500
E. acc@amorim.com

Made in Portugal
Feito em Portugal
Fabriqué au Portugal
Hergestellt in Portugal
Fabricado en Portugal
Prodotto in Portogallo
Wyprodukowano w Portugalii
Fabricat în Portugalia
Ražots Portugālē
Сделано в Португалии

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

90300833
5 602248 003499

MULTIPURPOSE
CORK ROLL

G4CORK by Amorim

EN CORK ROLLS
These rolls are produced from agglomerated cork, a natural product. For this reason, we recommend that you open the package and place the rolls where they will be installed at least 48 hours prior to their installation, so they can adapt to the space's environmental conditions.

PREPARING THE INSTALLATION SITE
The installation surface must be completely dry, level, and free of debris. Remove any traces of paint or wallpaper, and ensure surfaces coated with lime-based products are well cleaned. In the case of walls covered in ceramic or other non-porous materials, seal the joints, degrease their surfaces, and apply a suitable primer. Degrease any concrete surfaces to remove residues from materials used to demould formwork. Apply a waterproofing product or acrylic paint to plaster boards to prevent moisture damage.

INSTALLATION
Measure the height of the wall and cut the roll to size. For your orientation, mark the wall with vertical lines. Apply the glue to the roll and wall as you install. If the glue dries on the wall before the installation, scrape it off and reapply. Apply the cork roll from one end to the other, from top to bottom, without overlapping. For a consistent and uniform application, press the cork with a roller.

CLEANING INSTRUCTIONS
Wipe clean with a damp cloth, without the use of detergents.

PT ROLOS DE CORTIÇA
Estes rolos são produzidos de cortiça aglomerada, um produto natural. Por este motivo, recomendamos que abra a embalagem e deixe os rolos no local onde serão instalados pelo menos 48 horas antes da aplicação, para que possam adaptar-se às condições ambientais do espaço.

PREPARAÇÃO DA ÁREA DE APLICAÇÃO
A área de aplicação deve estar completamente seca, nivelada e limpa. Remova qualquer vestígio de tinta ou papel de parede e limpe bem as superfícies revestidas com produtos à base de cal ou gesso. No caso de paredes revestidas a cerâmica ou outros materiais não porosos, sele as juntas, desengordure a superfície e aplique um primário adequado. Em superfícies de betão, desengordure para remover os resíduos dos materiais utilizados na desmoldagem das cofragens. Para uma adequada impermeabilização de placas de gesso, aplique um impermeabilizante ou tinta acrílica de modo a impedir a propagação da humidade.

INSTALAÇÃO
Meça a altura da parede e corte o rolo à medida. Para sua orientação, marque a parede com linhas verticais. Aplique a cola no rolo e na parede à medida que vai fazendo a instalação. Caso a cola seque na parede antes da instalação, raspe e reaplique. Aplique o rolo de cortiça de uma extremidade à outra, de cima para baixo, sem sobrepor. Para uma aplicação consistente e uniforme, pressione a cortiça com um rolete.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA
Limpe com um pano húmido, sem recurso a detergentes.

FR ROULEAUX DE LIÈGE
Ces rouleaux sont fabriqués à partir de liège aggloméré, un produit naturel. Pour cette raison, nous vous conseillons d'ouvrir l'emballage et de laisser les rouleaux sur les lieux au moins 48 heures avant la pose afin qu'ils puissent s'adapter aux conditions environnementales de l'espace.

PRÉPARATION DE LA ZONE D'APPLICATION
La zone d'application doit être complètement sèche, plane et propre. Enlevez toute trace de peinture ou de papier peint et nettoyez bien les surfaces recouvertes de produits à base de chaux ou de plâtre. Pour les murs revêtus de céramique ou d'autres matériaux non poreux, scellez les joints, dégraissez la surface et appliquez un primaire approprié. Sur les surfaces en béton, dégraissez pour éliminer les résidus de matériaux utilisés lors du démoulage des coffrages. Pour une bonne étanchéité des plaques de plâtre, appliquez un produit d'étanchéité ou de la peinture acrylique afin de prévenir la propagation de l'humidité.

INSTALLATION
Mesurez la hauteur du mur et coupez le rouleau sur mesure. Pour vous guider, marquez le mur avec des lignes verticales. Appliquez la colle sur le rouleau et sur le mur au fur et à mesure que vous faites l'installation. Si la colle sèche sur le mur avant l'installation, grattez et appliquez de nouveau. Appliquez le rouleau de liège d'une extrémité à l'autre, de haut en bas, sans chevauchement. Pour une application cohérente et uniforme, appuyez sur le liège avec un rouleau.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Nettoyez avec un chiffon humide, sans utiliser de détergents.

DE KORKROLLEN
Diese Rollen werden aus Presskork, einem natürlichen Produkt, hergestellt. Aus diesem Grund empfehlen wir, dass Sie die Verpackung öffnen und die Rollen an einem Ort, an dem sie angebracht werden, mindestens 48 Stunden vor ihrer Anwendung belassen, damit sie sich an den Umgebungsbedingungen des Raumes anpassen können.

VORBEREITUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS
Der Anwendungsbereich muss vollkommen trocken, eben und sauber sein. Jede Spur von Farbe oder Tapete von der Wand entfernen und die mit Produkten auf Kalk- oder Gipsbasis beschichteten Oberflächen gut reinigen. Im Falle von mit Keramik oder anderen nicht porösen Materialien beschichteten Wänden die Fugen versiegeln, die Oberfläche entfetten und eine angemessene Grundierung auftragen. Betonoberflächen entfetten, um die Überreste der bei der Ausschalung verwendeten Materialien zu entfernen. Tragen Sie für eine angemessene Undurchlässigkeit von Gipsplatten eine Abdichtung oder eine Acrylfarbe auf, um die Ausbreitung von Feuchtigkeit zu verhindern.

ANBRINGUNG
Messen Sie die Höhe der Wand und schneiden Sie die Rolle auf das entsprechende Maß zurecht. Markieren Sie für Ihre Orientierung die Wand mit vertikalen Linien. Tragen Sie den Kleber auf die Rolle und auf die Wand in dem Maße auf, in dem Sie die Rolle anbringen. Falls der Kleber vor der Anbringung trocknet, kratzen Sie ihn ab und bringen Sie ihn erneut auf. Bringen Sie die Korkrolle von einem Ende zum anderen an, von oben nach unten, ohne Überlappung. Für eine einheitliche und gleichmäßige Anwendung drücken Sie den Kork mit einer Rolle an.

REINIGUNGSANWEISUNGEN
Mit einem feuchten Tuch reinigen, ohne Reinigungsmittel.

ES RODILLOS DE CORCHO
Estos rollos se producen con corcho aglomerado, un producto natural. Por este motivo, recomendamos que abra el embalaje y deje los rollos en el lugar donde se instalarán al menos 48 horas antes de la aplicación, para que puedan adaptarse a las condiciones ambientales del espacio.

PREPARACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN
El área de aplicación debe estar completamente seca, nivelada y limpia. Elimine cualquier rastro de tinta o papel de pared y limpie bien las superficies recubiertas con productos a base de cal o yeso. En el caso de paredes revestidas de cerámica u otros materiales no porosos, selle las juntas, desengrase la superficie y aplique un primario adecuado. En superficies de hormigón, desengrase para remover los residuos de los materiales utilizados en el desmoldeo de los encofrados. Para una impermeabilización adecuada de las placas de yeso, aplique un impermeabilizante o pintura acrílica para impedir la propagación de la humedad.

INSTALACIÓN
Mida la altura de la pared y corte el rodillo a la medida justa. Para su orientación, marque la pared con líneas verticales. Aplique el pegamento en el rodillo y la pared a medida que va realizando la instalación. Si el pegamento queda seco en la pared antes de la instalación, elimínelo y vuélvalo a aplicar. Aplique el rodillo de corcho de un extremo al otro, de arriba hacia abajo, sin que se solape. Para una aplicación consistente y uniforme, presione el corcho con un rodillo.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
Limpie con un paño húmedo sin detergentes.

IT ROTOLI DI SUGHERO
Questi rotoli sono prodotti in agglomerato di sughero, un prodotto naturale. Per questo motivo si consiglia di disimballare i rotoli e lasciarli sul luogo di posa almeno 48 ore prima in modo che possano adattarsi alle condizioni ambientali dello spazio.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DI POSA
La superficie di posa deve essere completamente asciutta, livellata e pulita. Rimuovere eventuali tracce di colore o di carta da parati, e pulire accuratamente le superfici con rivestimenti a base di calce o gesso. Nel caso di pareti con rivestimenti in ceramica o altri materiali non porosi, sigillare le giunzioni, sgrassare la superficie e applicare un primer idoneo. Nel caso invece di superfici in calcestruzzo, sgrassare per rimuovere i residui dei materiali utilizzati per la sformatura della cassaforma. Per una corretta impermeabilizzazione dei pannelli in cartongesso, applicare un agente impermeabilizzante o una vernice acrilica per evitare la diffusione dell'umidità.

POSA IN OPERA
Misurare l'altezza della parete e tagliare a misura il rotolo. Come referenza, disegnare sulla parete delle linee verticali. Applicare la colla sul rotolo e sulla parete durante la posa. Se la colla sulla parete si asciuga prima della posa, graffiare e applicare di nuovo la colla. Applicare il rotolo di sughero sulla parete da un'estremità all'altra, dall'alto verso il basso, senza sovrapposizioni. Per un'applicazione omogenea e uniforme, far pressione sul sughero con un rullo.

ISTRUZIONI DI PULIZIA
Pulire con un panno umido, senza detersivi.

PL TAPETA KORKOWA
Tapety są produkowane z aglomeratu korka, produktu naturalnego. Z tego względu, polecamy otworzyć opakowanie i pozostawić tapety w miejscu ich instalacji na przynajmniej 48 godzin przed instalacją, aby się zaadaptowały do warunków środowiskowych miejsca.

PRZYGOTOWANIE MIEJSCA INSTALACJI
Miejsce instalacji powinno być całkowicie suche, wyrównane i czyste. Usunąć jakiekolwiek pozostałości farby czy tapety i oczyść powierzchnie pokryte produktami na bazie wapna lub gipsu. W przypadku ścian pokrytych ceramiką lub innymi produktami nieporowatymi, zabezpieczyć fugi, odtłuścić powierzchnię i zaaplikować odpowiedni podkład. Na powierzchni betonowej, odtłuścić i usunąć zanieczyszczenia z materiałów użytych do demontażu szalunku. Aby zapewnić odpowiednią hydroizolację płyt gipsowych, należy zastosować wodoodporną lub akrylową farbę, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wilgoci.

MONTAŻ
Zmierzyć wysokość ściany i przyciąć tapetę na miarę. Dla lepszej orientacji, zaznaczyć poziome linie na ścianie. Nakładać klej na tapetę i na ścianę w miarę jej nakładania. W przypadku gdy klej wyschnie na ścianie przed aplikacją, zdrapać i nałożyć ponownie. Przykleić tapetę od jednego końca ściany do drugiego, od góry do dołu, bez nakładania. Aby osiągnąć spójny i równy efekt, docisnąć korek wałkiem.

INSTRUKCJE CZYSZCZENIA
Czyścić wilgotną szmatką, bez użycia detergentów.

RO ROLOURI DE PLUTĂ
Aceste rulouri sunt confecționate din plută aglomerată, care este un produs natural. Din acest motiv, vă recomandăm să deschideți ambalajul și să lăsați rulourile în locul în care vor fi instalare timp de cel puțin 48 de ore înainte de instalare, astfel încât să se poată adapta la condițiile de mediu ale acelui spațiu.

PREGĂTIREA LOCULUI DE INSTALARE
Suprafața de instalare trebuie să fie complet uscată, la nivel și fără reziduuri. Îndepărtați orice urme de vopsea sau de tapet și asigurați-vă că suprafețele acoperite cu produse pe bază de calcar sunt bine curățate. În cazul pereților acoperiți cu materiale ceramice sau cu alte materiale neporoase, etanșați îmbinările, degresați-le suprafețele și aplicați un grund adecvat. Degresați orice suprafață din beton, pentru a îndepărta reziduurile din materialele utilizate pentru a demola cofrajele. Aplicați un produs de impermeabilizare sau vopsea acrilică pe plăcile de ipsos, pentru a preveni deteriorarea din cauza umidității.

INSTALAREA
Măsurați înălțimea peretelui și tăiați ruloul la dimensiunea corectă. Pentru orientarea dvs., marcați peretele cu linii verticale. Aplicați adezivul pe role și pe perete, pe măsură ce instalați. Dacă adezivul se usucă pe perete înainte de instalare, îndepărtați-l și reaplicați. Aplicați ruloul de plută de la un capăt la altul, de sus în jos, fără nicio suprapunere. Pentru o aplicare consecventă și uniformă, apăsați pluta cu o rolă.

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE
Curățați prin ștergere cu o lavetă umedă, fără a utiliza detergenți.

LV KORĶIS RUĻĻOS
Šie ruļļi tiek ražoti no dabīga produkta, kas satur aglomerētu korķi. Šī iemesla dēļ mēs iesakām atvērt iepakojumu un ievietot ruļļus, kur tie tiks uzstādīti, vismaz 48 stundas pirms to uzstādīšanas, lai tie varētu pielāgoties telpas vides apstākļiem.

UZSTĀDĪŠANAS VIETAS SAGATAVOŠANA
Uzstādīšanas virsmai jābūt pilnīgi sausai, līdzenai un bez gruvešiem. Noņemiet jebkādas krāsas vai tapetes pēdas un pārliecinieties, ka virsmas, kas pārklātas ar kaļķa produktiem, ir labi attīrītas. Sienu gadījumā, kas pārklātas ar keramikas vai citiem neporainiem materiāliem, noslēdziet savienojumus, attaukojiet to virsmas un uzklājiet piemērotu gruntējumu. Attaukojiet jebkādas betona virsmas, lai noņemtu atlikumus no materiāliem, ko izmanto veidņu noņemšanai. Uzklājiet hidroizolācijas produktu vai akrila krāsu ģipškartona plāksnēm, lai novērstu mitruma izraisītus bojājumus.

UZSTĀDĪŠANA
Nomēriet sienas augstumu un sagrieziet ruļļi pēc izmēra. Lai varētu orientēties, atzīmējiet uz sienas vertikālas līnijas. Uzstādīšanas laikā uzklājiet līmi uz ruļļa un sienas. Ja līme uz sienas izžūst pirms uzstādīšanas, nokasiet to nost un uzklājiet no jauna. Pielieciet korķa rulli no vienas malas līdz otrai, no augšas uz apakšu, izvairoties no pārklāšanās. Lai pieļiktu konsekventi un vienādi, piespiediet korķi ar rullīti.

NORĀDES PAR TĪRĪŠANU
Noslaucīt tīru ar mitru lupatu, neizmantojot mazgāšanas līdzekļus.

RU ПРОБКОВЫЕ РУЛОНЫ
Теплоизоляционные плиты производятся из натурального материала: агломерированной пробки. Перед применением рекомендуется открыть упаковку за 48 часов до использования с целью адаптации материала к тепловым условиям помещения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность для настила должна быть сухой, ровной и чистой. Удалить все остатки краски или обоев, тщательно обработав поверхность грунтовкой. В случае работы с керамическим покрытием или другими непористыми материалами, следует герметизировать соединения и обезжирить поверхность специальной грунтовкой. При работе с бетонными поверхностями, обезжирить удалив остатки материала, использующего для демонтажа опалубки. Для надлежащей гидроизоляции гипсокартона нанесите гидроизоляционную или акриловую краску для предотвращения появления влаги.

УСТАНОВКА
Измерьте высоту стены и отрежьте соответствующую часть от рулона. Для удобства сделайте разметку на стене. Нанесите клей на полотнище перед поклейкой на поверхность. В случае попадания клея на стену, убрать и повторить. Приклейте отрез встык сверху вниз. Прижмите приклееный отрез валиком.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ
Поверхность очищайте влажной тряпкой без моющего средства.

www.amorimcorkcomposites.com

The data provided represents typical values. This information is not intended to be used as a purchasing specification and does not imply suitability for use in a specific application. Failure to select the proper sealing product may result in either product damage or personal injury. Please contact Amorim Cork Composites regarding recommendations for specific applications. Amorim Cork Composites expressly disclaims all warranties, including any implied warranties or merchantability or of suitability for a specific purpose. Amorim Cork Composites is not liable for any indirect, special, incidental, consequential, or punitive damages as a result of using the information provided in this label, any of its material specification sheets, its products or any future use or re-use of them by any person or entity. For contractual purposes, please request our Product Specifications Sheet. Cork, like any other natural material, can undergo dimensional variations when subjected to large variations in temperature or moisture.

A Amorim Cork Composites não se responsabiliza por quaisquer danos indiretos, especiais, incidentais, consequenciais ou punitivos que resultem da utilização da informação fornecida neste rótulo, em qualquer ficha técnica de material, seus produtos ou qualquer utilização ou reutilização futura destes por qualquer pessoa ou entidade. Para fins contratuais solicite nossa Ficha Técnica de Produto. A cortiça, como qualquer outro material natural, pode apresentar variações de tamanho quando sujeita a grandes oscilações de temperatura ou humidade.

Les données fournies représentent des valeurs typiques. Ces informations ne sont pas destinées à être utilisées comme spécification d'achat et n'impliquent pas qu'elles puissent être utilisées dans une application spécifique. Si vous ne sélectionnez pas le produit d'étanchéité approprié, vous risquez de l'endommager ou de vous blesser. Veuillez contacter Amorim Cork Composites pour les recommandations pour des applications spécifiques. Amorim Cork Composites décline expressément toutes les garanties, y compris les garanties implicites ou de qualité marchande ou d'aptitude à un usage spécifique. Amorim Cork Composites n'est pas responsable des dommages indirects, spéciaux, accessoires, consécutifs ou punitifs résultant de l'utilisation des informations fournies dans cette marque, des fiches techniques, de ses produits ou de toute utilisation ou réutilisation future par toute personne ou entité. Pour des besoins contractuels, veuillez demander notre Feuille de spécifications de produit. Le liège, comme tout autre matériau naturel, peut subir des variations dimensionnelles lorsqu'il est soumis à de grandes variations de température ou d'humidité.

Die bereitgestellten Daten stellen typische Werte dar. Diese Information sollte nicht als eine Einkaufsspezifikation verwendet werden und ist nicht für eine spezifische Anwendung geeignet. Falls nicht das geeignete Versiegelungsprodukt verwendet wird, kann dies zur Produktschäden oder zu Personenverletzungen führen. Wenden Sie sich bitte an Amorim Cork Composites bezüglich der Empfehlungen für spezifische Anwendungen. Amorim Cork Composites schließt ausdrücklich alle Garantien aus, inklusive aller stillschweigenden Garantien, der Verkäuflichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. Amorim Cork Composites übernimmt keine Haftung für indirekte, besondere, zufällige, daraus folgende oder strafende Schäden als Folge der Verwendung der Informationen, die auf diesem Etikett, in einem ihrer Materialdatenblätter oder auf ihren Produkten enthalten sind oder für eine künftige Nutzung oder Wiedernutzung dieser von einer Person oder Stelle. Für vertragliche Zwecke fordern Sie bitte unser Produktdatenblatt an. Kork kann, wie jedes andere natürliche Material, Maßabweichungen aufweisen, wenn es zu starken Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt wird.

Los datos proporcionados representan los valores típicos. Esta información no está destinada a ser utilizada como una especificación de compra y no implica la idoneidad para el uso en una aplicación específica. Si no selecciona el producto de sellado adecuado, se pueden producir daños en el producto o lesiones personales. Póngase en contacto con Amorim Cork Composites en cuanto a recomendaciones para aplicaciones específicas. Amorim Cork Composites niega expresamente todas las garantías, incluidas cualquier garantía implícita o comercial o la idoneidad para un fin específico. Amorim Cork Composites no se hace responsable de ningún daño indirecto, especial, incidental, consecuente o punitivo derivado del uso de la información proporcionada en esta etiqueta, cualquiera de sus hojas de especificaciones de materiales, sus productos o cualquier uso futuro o reutilización de ellos por parte de cualquier persona o entidad. Para fines contractuales, solicite nuestra hoja de especificaciones del producto. El corcho, como cualquier otro material natural, puede sufrir variaciones dimensionales cuando se somete a grandes variaciones de temperatura o humedad.

I dati forniti rappresentano valori tipici. Queste informazioni non sono destinate ad essere utilizzate come specifiche d'acquisto e non implicano l'idoneità all'uso in un'applicazione specifica. La mancata scelta del prodotto corretto per la sigillatura può causare danni al prodotto o lesioni personali. Si prega di contattare Amorim Cork Composites per raccomandazioni circa le specifiche applicazioni. Amorim Cork Composites declina espressamente tutte le garanzie, comprese le garanzie implicite o di commerciabilità o di idoneità per uno scopo specifico. Amorim Cork Composites non è responsabile per danni indiretti, speciali, incidentali, consequenziali o punitivi derivanti dall'uso delle informazioni fornite su questa etichetta, sulle schede tecniche dei materiali, dei prodotti o da qualsiasi uso futuro o riutilizzo degli stessi da parte di qualsiasi persona o entità. Ai fini contrattuali, si prega di richiedere la nostra scheda tecnica del prodotto. Il sughero, come qualsiasi altro materiale naturale, può subire variazioni dimensionali se sottoposto a forti variazioni di temperatura o umidità.

Podane dane przedstawiają typowe wartości. Informacja ta nie jest w zamierzeniu specyfikacją zakupu i nie oznacza przydatności do użycia w konkretnym zastosowaniu. Niewybranie odpowiedniego produktu uszczelniającego może spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała. Skontaktuj się z Amorim Cork Composites aby uzyskać zalecenia dotyczące konkretnych zastosowań. Firma Amorim Cork Composites wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, w tym domniemanych gwarancji lub przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Amorim Cork Composites nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe lub karne szkody w wyniku korzystania z informacji, zawartych w niniejszej broszurze, jakichkolwiek arkuszach specyfikacji materiałowej, jej produktach lub jakimkolwiek przyszłym użyciu lub ponownym użyciu przez dowolną osobę lub podmiot. Dla celów umownych, poproś o przesłanie arkusza specyfikacji produktu. Korek, jak każdy inny naturalny materiał, może ulegać zmianom wymiarów pod wpływem dużych wahań temperatury lub wilgotności.

Datele furnizate reprezintă valori tipice. Aceste informații nu sunt destinate utilizării ca specificație de achiziționare și nu implică adecvarea pentru utilizare într-o anumită aplicație. Neselectarea produsului adecvat de etanșare poate conduce fie la deteriorarea produsului, fie la vătămări corporale. Vă rugăm să contactați compania Amorim Cork Composites, pentru recomandări pentru aplicații specifice. Compania Amorim Cork Composites declină în mod expres toate garanțiile, inclusiv orice garanții implicite sau de vandabilitate sau de adecvare pentru un anumit scop. Compania Amorim Cork Composites nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune indirecte, speciale, accidentale, pe cale de consecință sau punitive, ca urmare a utilizării informațiilor furnizate în această etichetă, a oricăror fișe ale sale cu specificații materiale, a produselor sale sau ca urmare a oricărei utilizări sau reutilizări de orice persoană sau entitate. Pentru scopuri contractuale, vă rugăm să ne solicitați fișa cu specificațiile produsului. Pluta, ca orice alt material natural, poate prezenta variații dimensionale atunci când este supusă unor variații mari de temperatură sau de umiditate.

Šajā Materiālu datu lapā sniegtie dati ir tipiskas vērtības. Šī informācija nav paredzēta izmantošanai kā iepirkuma specifikācija un nenozīmē piemērotību lietošanai konkrētam lietojumam. Neizvēloties piemērotu blīvēšanas izstrādājumu, var rasties bojājumi vai gūtas traumas. Lūdzu, sazinieties ar Amorim Cork Composites ieteikumiem konkrētiem lietojumiem. Amorim Cork Composites nepārprotami atsakās no jebkādām garantijām, tostarp jebkādām netiešām garantijām vai tirgojamību vai piemērotību konkrētam mērķim. Uzņēmums Amorim Cork Composites nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem, izrietošiem vai zaudējumiem, kas radušies, izmantojot informāciju, kas sniegta šajā brošūrā, jebkurā tā materiālu specifikāciju lapā, vai arī, ja jebkura persona vai struktūrvienība izmanto, izmantos turpmāk vai atkārtoti izmanto tā produktus. Līgumiskiem mērķiem lūdziet mūsu produkta specifikāciju lapu. Korķis, tāpat kā jebkurš cits dabigs materiāls, var mainīt izmērus temperatūras vai mitrumā iedarbībā.

Данный информационный лист представляет типичные значения продукта. Данная информация не предназначена для использования в качестве описания продукта и не является общей инструкцией к применению. Неправильно подобраный уплотнитель может привести к повреждению продукта и к травмам. Для получения информации о специфическом применении продукта, рекомендуется связаться с фирмой-производителем Amorim Cork Composites. Фирма-производитель Amorim Cork Composites не дает гарантий товарной пригодности или применения продукта для конкретной цели. Фирма-производитель Amorim Cork Composites не несет ответственности за непрямые, последующие, случайные или фактические убытки, возникшие в результате использования информации, представленной в этой брошюре и в листах спецификации продукта, связанные с прямым или косвенным использованием продукта физическими или юридическими лицами. В договорных целях рекомендуется запросить информацию о продукте. Пробка, как любой другой природный материал, может подвергаться изменениям размеров в результате значительных колебаний температур или влажности.

AMORIM CORK COMPOSITES | RUA DE MELADAS 260, P.O. BOX 1, 4536-902 MOZELOS VFR – PORTUGAL