



**Declaración de Rendimiento del fabricante conforme al
Reglamento de Productos de Construcción**

[Directiva 305/2011/EU del 24 de abril de 2011 para productos de construcción]

Nº Certificado

1- Denominación para la identificación:

Recubrimiento de suelo vinílico con componentes minerales (SPC).

2- Marcas de los productos:

AQUA

3- Uso previsto:

Recubrimiento para suelos interiores su norma armonizada EN 14041: 2004/AC-2006

4- Fabricante:

Wuxi Boda Bamboo & Wood Industrial CO., LTD. District A Taihua Industrial Park,
Yixing, China

5- Distribución a cargo de:

Euro Trade Flooring SL. Calle Olesa, Nave 8,
Pol. Ind. Les Ginesteres 08293 Collbató
Barcelona (España)

6- Sistema para verificar y evaluar la constancia del rendimiento:

Sistema 3. Certificado del sistema de gestión de calidad por EPH FLO-21-05-28-01

7- Nombre del laboratorio de ensayos notificado que tiene el certificado Nombre del laboratorio de ensayos notificado que haya expedido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica, informes de inspección y los informes de cálculo.

EPH Success by Quality. Dreseden-Alemania.

8- Declaración de prestaciones relativas a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No aplicable

9- Rendimiento declarado:

	CARACTERÍSTICA	NORMATIVA	RESULTADO
	Sistema de click		CLICK 2G
	Medidas		228 x 1220 mm
	Grosor total		6 mm
	Backing		1.5 mm EVA + PE
	Capa de desgaste		0.55 mm
	Bisel		Bisel micro
	Clasificación	EN429	33 / 42
	Grupo de desgaste	EN649:2011	T
	Solidez de los colores a la luz	EN ISO105 B02:2014	6
	Estabilidad dimensional	ISO23999:2018	Sentido longitudinal 0.05 % Sentido transversal 0.015 %
	Deformación tras exposición al calor	ISO23999:2018	0 mm
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130:2014-02	R10
	Comportamiento al fuego	EN 13501-1:2018 Clause 9, EN ISO 9239-1:2010, EN ISO 11925-2:2010, COR1-2011	Bfl-s1
	Test de rayadura de rueda de silla	EN ISO 4918:2016	APTO
	Determinación de la indentación residual	EN ISO 24343-1:2007(R2015)	< 0.21 mm
	Resistencia a productos químicos y coloración	EN 24987:2012	APTO
	Coefficiente de fricción dinámico en la superficie del suelo seco	EN 13893:2002	DS (≥ 0.30 ^o)
	Resistencia al movimiento de patas de muebles	EN 424:2001	APTO
	Test de emisiones VOC	EN ISO 16000-9:2006 / COR-1-2007, ISO 16000-6:2001	A+
	Conductividad térmica y resistencia térmica	EN 12664:2001	0.106 W/(m.K) 0.057 (m².K)/W
	Mejora del sonido de impacto	ISO 10140-1:2016	19 dB
	Aislamiento acústico	ISO 717-2:2013	19 dB
	Apto para calefacción de agua		MAX. 38°C
	Garantía de uso doméstico / comercial*		30 / 15
	Decorado SYNCHRO PLUS		SI

10- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 4 son conformes con las presentaciones declara dadas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

EURO TRADE FLOORING, S.L.
B64033822
C/ de Olesa 2 Nave 8
08293 Collbató
Tel.: 93 774 69 13

Héctor Herrero Franco
CEO