



DECLARACION DE PRESTACIONES

LM-OKUME-004OKW/2024

1. Nombre y código de identificación:

CONTRACHAPADO OKUME EXTERIOR

2. Nombre y dirección del fabricante:

EXPOR SALIMER, S.L.
P.I. CAP DE L'HORTA
C/ JACINTO BENAVENTE, 5
46185 POBLA DE VALLBONA
VALENCIA

3. Uso previsto:

Interior, en ambiente húmedo o exterior protegido, como elemento NO estructural. EN 13986:2004+A1:2015

Uso en ambiente exterior. EN 636-3

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

SISTEMA 4

5. Organismo notificado:

No procede



6. Prestaciones declaradas:

Especificación Técnica Armonizada: EN 13986

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TABLERO CONTRACHAPADO OKUME EXTERIOR			
	Norma	Unidad	Valor
Espesor del Tablero	EN 315	mm	15
Capas	-	nº	7
Densidad	EN 323	Kg/m3	526 +-480
Peso Superficie	EN 315	Kg/m2	7,89
RESISTENCIA FLEXIÓN			
Longitudinal	EN 789 EN 1058	N/mm2	23,1
Transversal			12,3
MÓDULO ELASTICIDAD			
Longitudinal	EN 789 EN 1058	N/mm2	7926
Transversal			3708
ENCOLADO	EN 314		WBP (Fenólico) - Clase 3
Humedad Relativa	EN 322	%	7,3 +- 0,6
Clasificación	EN 313-1	tipo	Contrachapado para ambientes húmedos.
ENCOLADO	(Tras inmersión durante 24h en agua a 20 +- 3º C)		
Espesor	EN 314-1	mm	15
Resistencia al corte		N/mm2	1,24 +- 0,24
Adherencia de las fibras aparentes		%	83 +- 21

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

J. CARLOS IVARS

En Pobla de Vallbona, 12 de julio de 2024.