

Ideale
per uffici

LED PANEL 40

PANNELLO QUADRATO DA
CONTROSOFFITTO

LED 40W



4200 LM



4000°k



60x60



DRIVER
INCLUDED



Dati tecnici

PANNELLO LED A INCASSO PER CONTROSOFFITTO:

Alimentazione 230Vac - 50/60Hz
Potenza 40W (Incluso driver)
Lumen 4200lm
Temperatura colore 4000°K
Colore Bianco
Grado protezione IP20
Dimensione 595x595x25
Materiale Alluminio/Plastica
Peso 1250g
Durata 30.000h
Prodotto contenitore con sorgente di classe E

Technical Data:

LED PANEL FOR FALSE-CEILING:

Input 230Vac - 50/60Hz
Power 40W (Including driver)
Lumen 4200lm
Color temperature 4000°K
Color White
Protection grade IP20
Dimension 595x595x25
Materiale Aluminium/Plastic
Weight 1250g
Life 30.000h
Container product with E-class source

LED PANEL FOR FALSE-CEILING:
PANNEAU LED ENCASTRÉ POUR FAUX-PLAFOND :
LED-EINBAUPLATTE FÜR ZWISCHENDECKE:
PANEL LED EMPOTRABLE PARA FALSO TECHO:
PAINEL LED ENCASTRADO PARA TECTO FALSO:
ΧΩΝΕΥΤΟ ΠΑΝΕΛ LED ΓΙΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ:

on
light is on

COD. 23.0222.00



8 023389 775101