

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

P86200-198666-LMIB-17

(1) Código de identificación única del producto tipo:

Mortero cola uso exterior-piscinas blanco

(2) Usos previstos:

Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Mortero Cola Axton Exterior Blanco, para encolado de piezas con grado de absorción <3% en pavimentos interiores y exteriores, y revestimientos interiores.

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 3

(6) Norma armonizada:

EN 12004:2007+A1:2012

Organismos notificados :

- CEMOSA (1377)
- APPLUS (0370)
- CTCV (0855)

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	E	EN 12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	$\geq 0,5N/mm^2$	
Durabilidad para: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 0,5N/mm^2$ $\geq 0,5N/mm^2$ $\geq 0,5N/mm^2$	
Emisión de sustancias peligrosas	ver Ficha de Datos de Seguridad	

NPD*: Prestación no Declarada

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid

24/04/2023

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE**

Declaração de desempenho N°:

P86200-198666-LMIB-17

(1) Código de identificação única do produto tipo:

Cimento cola branca para piscinas exteriores

(2) Usos previstos:

Adesivo cimentício de presa normal, deslizamento reduzido e tempo aberto prolongado, Axton White Exterior Glue Mortar, para colagem de peças com taxa de absorção <3% em pavimentos interiores e exteriores, e

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

Não Aplicável

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 3

(6) Norma harmonizada:

EN 12004:2007+A1:2012

Organismos notificados:

**- CEMOSA (1377)
- APPLUS (0370)
- CTCV (0855)**

(7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	E	EN 12004:2007+A1:2012
Aderência: - Aderência inicial à tração	≥ 0,5N/mm²	
Durabilidade para: - Aderência à tração após imersão em água - Aderência à tração após envelhecimento térmico - Aderência à tração após ciclos gelo/desgelo	≥ 0,5N/mm² ≥ 0,5N/mm² ≥ 0,5N/mm²	
Emissão de substâncias perigosas	ver Ficha de Segurança	

NPD*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid **24/04/2023**

ANEXO I

Productos Afectados / Produtos Afetados

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

P86200-198666-LMIB-17

Ref LM	Designación / Designação	EAN
81928502	MORTERO COLA AXTON EXTERIOR BLANCO 25KG	8429340198659

ANEXO II

MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

P86200-198666-LMIB-17

	
0370, 1377, 0855	
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France 205737 - 2023 - 835292	
EN 12004:2007+A1:2012 23 Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para suelos y paredes interiores y exteriores. / Adesivo cimentício melhorado com deslizamento reduzido e tempo aberto alargado, para pavimentos e paredes interiores e exteriores.	
Reacción al Fuego / Reação ao fogo	Clase E / Classe E
Adhesión / Aderência - Adherencia inicial a tracción / Aderência inicial à tração	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad / Durabilidade: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua / Aderência à tração após imersão em água - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico / Aderência à tração após envelhecimento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo / Aderência à tração após ciclos gelo/desgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas	ver Ficha de Seguridad ver Ficha de Segurança
DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	

