

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

P86200-198876-LMIB-17

(1) Código de identificación única del producto tipo:

Mortero revoco Axton capa fina blanco

(2) Usos previstos:

Mortero para revoco y enlucido coloreado CR CSIV W2, para la realización de enfoscados exteriores e interiores proyectados hasta 1 cm, impermeable al agua de lluvia.

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 4

(6)

Norma armonizada:

UNE-EN-998-1:2018

Organismos notificados :

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Adhesión	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B	UNE-EN 998-1: 2018
Reacción al fuego	Clase A1	
Absorción de agua	W2	
Coeficiente de difusión de vapor de agua	$\mu \leq 15$	
Conductividad térmica : (λ_{10} , seco)	NPD	
Durabilidad	NPD	
Emisión de sustancias peligrosas	ver Ficha de Datos de Seguridad	

NPD*: Prestación no Declarada

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid

24/04/2023

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE**

Declaração de desempenho N°:

P86200-198876-LMIB-17

(1) Código de identificação única do produto tipo:

ARGAMASSA REBOCO AXTON CAPA FINA BRANCO

(2) Usos previstos:

Argamassa para reboco e revestimento colorido CR CSIV W2, para a realização de rebocos de exteriores e interiores projetados até 1 cm, impermeável à água da chuva.

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

Não Aplicável

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 4

(6)

Norma harmonizada:

UNE-EN-998-1:2018

Organismos notificados:

(7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Adesãodos	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B	UNE-EN 998-1: 2018
Reação ao fogo	Classe A1	
Absorção de água	W2	
Coeficiente de difusão de vapor de água	$\mu \leq 15$	
Condutividade térmica: (λ_{10} , seco)	NPD	
Durabilidade	NPD	
Emissão de substâncias perigosas	ver Ficha de Segurança	

NPD*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid

24/04/2023

ANEXO I***Productos Afectados / Produtos Afetados*****Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:**P86200-198876-LMIB-17
.....

Ref LM	Designación / Designação	EAN
81928508	MORTERO REVOCO AXTON CAPA FINA BL 25 KG	8429340198376

ANEXO II

MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

P86200-198876-LMIB-17



**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
205737 - 2023 - 835292**

UNE-EN 998-1:2018

Mortero para revoco y enlucido coloreado CR CSIV W2, para la realización de enfoscados exteriores e interiores proyectados hasta 1 cm, impermeable al agua de lluvia. / Argamassa para reboco e revestimento colorido CR CSIV W2, para a realização de rebocos de exteriores e interiores projetados até 1 cm, impermeável à água da chuva.

Reacción al Fuego / Reação ao fogo	Clase A1 / Classe A1
Absorción de agua / Absorção de água	W2
Adhesión / Adesão	≥ 0,3 N/mm ² Forma de rotura A/B
Coefficiente de difusión de vapor de agua / Coefficiente de difusão de vapor de água	μ≤15
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas	ver Ficha de Seguridad ver Ficha de Segurança
DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	

