

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-PL1/213

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ULTRALITE S1 FLEX ZERO szary**
- 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych**
- 3) Producent: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**
- 4) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
- 5) Norma zharmonizowana: **EN 12004 :2007+A1:2012**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus Nr 0370, Instytut Techniki Budowlanej Nr 1488**
- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|--|--|
| Reakcja na ogień | Klasa A2-s1,d0/A2_{fl}-s1 |
| Wytrzymałość złącza wyrażona jako: - przyczepność początkowa | ≥ 1,0 N/mm² |
| Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: - przyczepność po starzeniu termicznym | ≥ 1,0 N/mm² |
| Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: - przyczepność po zanurzeniu w wodzie | ≥ 1,0 N/mm² |
| Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania | ≥ 1,0 N/mm² |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych | NPD |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała: **Veronica Squinzi – Członek Zarządu MAPEI Polska Sp. z o.o.**

Gliwice, 19/01/2024




MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Ta DWU została podpisana elektronicznie przez:
Veronica Squinzi

Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

| | |
|------------------------|-------------------------|
| <i>Wersja 1 uwaga:</i> | <i>Wydanie pierwsze</i> |
|------------------------|-------------------------|

ULTRALITE S1 FLEX ZERO szary
OZNAKOWANIE CE
Załącznik do DWU Nr CPR-PL1/213



| | |
|--|--|
|  0370, 1488 |  MAPEI MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice www.mapei.pl |
| <p style="text-align: center;">24 CPR-PL1/213 EN 12004 ULTRALITE S1 FLEX ZERO szary <i>Cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych</i></p> | |
| Reakcja na ogień Wytrzymałość złącza wyrażona jako: - przyczepność początkowa Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: - przyczepność po starzeniu termicznym Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: - przyczepność po zanurzeniu w wodzie Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania | Klasa A2-s1,d0/A2 _{fi} -s1 ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² |