

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

S68325-781922-ADEO-24

1. Código de identificación única del producto tipo	AXTON KITCHEN&BATHROOM NEUTRAL SILICON SEALANT WHITE/ CLEAR L2
2. Uso(s) previsto(s)	sellante para uso no estructural en áreas sanitarias
3. Fabricante:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Representante	NA
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	3 para características esenciales 4 para reacción al fuego
6a. Norma armonizada	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Organismo(s) notificado(s):	SKZ NB 1213
Referencia del informe de prueba	225808/22-VI 225808/22-VII 225808/22-VIII
6b. Documento de evaluación europeo	NA
Evaluación Técnica Europea (ETE)	NA
Organismo de Evaluación Técnica	NA
Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación	NA

7. Prestaciones declaradas

EN 15651-1:2012 TIPO F EXT-INT

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase F	EN 15651-1:2012
Liberación de productos químicos peligrosos para el medioambiente y la salud	NPD	
Resistencia al flujo (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen (ISO 10 563)	NPD	
Propiedades de deformación bajo tensión sostenida tras inmersión (ISO 10 590)	NF	
Durabilidad	Pass	

Acondicionamiento : Método A

Sustrato : Aluminio / Mortero / Vidrio

NPD : Prestación No Declarada

NF : No ruptura

EN 15651-2:2012 TIPO G

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase F	EN 15651-2:2012
Liberación de productos químicos peligrosos para el medioambiente y la salud	NPD	
Pérdida de volumen (ISO 10 563)	NPD	
Resistencia al flujo (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Adherencia / Cohesión por tratamiento térmico, agua y luz artificial (ISO 11 431)	NF	
Recuperación elástica (ISO 7389)	≥ 60 %	
Durabilidad	Pass	

Acondicionamiento : Método A

Sustrato : Vidrio

NPD : Prestación No Declarada

NF : No ruptura



EN 15651-3:2012 TIPO S

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase F	EN 15651-3:2012
Liberación de productos químicos peligrosos para el medioambiente y la salud	NPD	
Resistencia al flujo (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen (ISO 10 563)	NPD	
Crecimiento microbiológico (ISO 846:1997)	0	
Durabilidad	Pass	

Acondicionamiento : Método A
Sustrato : Aluminio / Vidrio
NPD : Prestación No Declarada
NF : No ruptura

Las prestaciones del producto identificadas en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado anteriormente..

Firmado por y en nombre del fabricante :

M Eric LEMOINE
International Projects Quality Leader

Ronchin,

Eric LEMOINE
Eric LEMOINE (Mar 19, 2024 16:59 GMT+1)



ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto
3276007781915	AXTON KITCHEN&BATHROOM NEUTRAL SILICON SEALANT WHITE 280ML L2
3276007782035	AXTON KITCHEN&BATHROOM NEUTRAL SILICON SEALANT WHITE 2X280ML L2
3276007781977	AXTON KITCHEN&BATHROOM NEUTRAL SILICON SEALANT WHITE 6X280ML L2
3276007781342	AXTON KITCHEN&BATHROOM NEUTRAL SILICON SEALANT WHITE 60ML L2
3276007782110	AXTON KITCHEN&BATHROOM NEUTRAL SILICON SEALANT CLEAR 280ML L2
3276007782103	AXTON KITCHEN&BATHROOM NEUTRAL SILICON SEALANT CLEAR 2X280ML L2
3276007782226	AXTON KITCHEN&BATHROOM NEUTRAL SILICON SEALANT CLEAR 6X280ML L2
3276007781601	AXTON KITCHEN&BATHROOM NEUTRAL SILICON SEALANT CLEAR 60ML L2



agua y luz artificial (ISO 11 431)		
Recuperación elástica (ISO 7389)	≥ 60 %	
Durabilidad	Pass	
Reacción al fuego	Clase F	EN 15651-3:2012
Liberación de productos químicos peligrosos para el medioambiente y la salud	NPD	
Resistencia al flujo (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen (ISO 10 563)	NPD	
Crecimiento microbiológico (ISO 846:1997)	0	
Durabilidad	Pass	