



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

S68325-781373-ADEO-24

1. Código de identificación única del producto tipo	AXTON WALLS&WINDOWS ACRYLIC FAST PAINTABLE SEALANT WHITE L3
2. Uso(s) previsto(s)	sellante para paredes y ventanas: sellante para aplicaciones interiores.
3. Fabricante:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Representante	NA
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	4 para características esenciales 3 para reacción al fuego
6a. Norma armonizada	EN 15651-1:2012
Organismo(s) notificado(s):	SKZ NB 1213
Referencia del informe de prueba	225808/22-X Intern Test rapport: S24-L3-W&W&D-Fast Acryl
6b. Documento de evaluación europeo	NA
Evaluación Técnica Europea (ETE)	NA
Organismo de Evaluación Técnica	NA
Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación	NA



7. Prestaciones declaradas

EN 15651-1:2012 TIPO F-INT

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-1:2012
Liberación de productos químicos peligrosos para el medioambiente y la salud	NPD	
Resistencia al flujo (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen (ISO 10 563)	≤ 45 %	
Propiedades de deformación por tracción tras la inmersión (ISO 10 591)	$\geq 25\%$	
Durabilidad	Pass	

Acondicionamiento : Método A

Sustrato : Aluminio / Mortero

NPD : Prestación No Declarada

NF : No ruptura

Las prestaciones del producto identificadas en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado anteriormente..

Firmado por y en nombre del fabricante :

M Eric LEMOINE

International Projects Quality Leader

Ronchin,

ERIC LEMOINE
ERIC LEMOINE (Feb 20, 2024 16:44 GMT+1)



ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto
3276007781373	AXTON WALLS&WINDOWS ACRYLIC FAST PAINTABLE SEALANT WHITE 280ML L3

ANEXO II – MARCADO CE

 24		
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - DOP N°S68325-781373-ADEO-24		
EN 15651-1:2012 – F-INT NB 1213		
Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-1:2012
Liberación de productos químicos peligrosos para el medioambiente y la salud	NPD	
Resistencia al flujo (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen (ISO 10 563)	≤ 45 %	
Propiedades de deformación por tracción tras la inmersión (ISO 10 591)	≥ 25%	
Durabilidad	Pass	