

Declaração de desempenho

Declaração de desempenho nº 13/855

1. **Produto:** SPC. Stong Plastic Composite

2. **Usos:** Pavimento vinílico para instalação de piso

3. **Fabricante:** Manufacturer, Guangzhou Bfloor.Co.,Ltd


4. **Representante legal em Espanha:** Más madera Flooring Group S.L. P.I. San Cristóbal Calle Topacio, 15 47012 Valladolid (España) Teléfono 983 21 84 70

5. Declaração de desempenho

Recursos essenciais	Regulamentos	Resultado
Dimensões da ripa		1220 x 180 mm
Espessura total		4,5 mm + 1 mm aislamiento
Classificação comercial		Clase 34
Resistência ao desgaste	EN 15468:2016	Ciclos: 7000
Condutividade térmica	EN 12667:2001 (W/m·K)	0,15
Estabilidade dimensional	EN ISO 23999:2012	0,05%
Coeficiente de escorregamento	EN 13893:2002	DS
Teste de arranhões, teste de roda	EN 425:2002	Sin daño visible - Test Cycles:25000
Resistência ao fogo	EN ISO 9239-1	B fl - S1
Resistência química	ASTM F925.2002	OK (Clase 0)
Emissão de folmaldeído	ASTM F925	E1
Carga eletrostática	EN 1815	Antiestático



EN 14041 - 9239:1-13893-717:1



Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

MÁS MADERA

CIF: B-47576111

C/ Topacio, 15 (Pol. San Cristóbal)

Más Madera Flooring Group S.L.

Tel: 983 218 470 Fax: 983 292 786

47012 VALLADOLID