



# CEYS TOTAL TECH NEGRO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878  
Fecha de emisión: 27/07/2022 Fecha de revisión: 31/01/2024 Reemplaza la versión de: 27/07/2022 Versión: 10.1

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla  
Nombre comercial : CEYS TOTAL TECH NEGRO  
UFI : YTQP-S8KP-HY06-7MGH  
Código de producto : 507221  
Grupo de productos : Adhesivos

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

Destinado al público en general  
Categoría de uso principal : Uso por el consumidor  
Uso de la sustancia/mezcla : Adhesivos, sellantes

##### 1.2.2. Usos desaconsejados

Restricciones de utilización : No utilizar para usos diferentes de aquellos para los que el producto fue diseñado

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Fabricante

AC Marca Adhesives, S.A.  
Avda. Carrilet, L'Hospitalet de Llobregat 293-297  
08907 Barcelona (Spain)  
T +34 93 260 68 00, F +34 93 260 68 98  
[reach@grupoacmarca.com](mailto:reach@grupoacmarca.com)

##### Distribuidor

AC Marca Chile, Ltda.  
Román Díaz 205, oficina 604, Providencia  
Providencia., Santiago  
Chile  
T 22 235 5517 – 22 236 0748, F 235 53 84  
[infocl@acmarca.com](mailto:infocl@acmarca.com)

##### Distribuidor

Ceys Mexicana, S.A de C.V.  
Blvd. Toluca 49-51, Colonia San Andrés Atoto Naucalpan de Juárez, Edo  
de Mex. C.P. 53500 RFC: CME 961115 NRA  
MEXICO  
T 01 800 88 88 362 (lada sin costo)  
[infomx@acmarca.com](mailto:infomx@acmarca.com)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

| País/Zona | Organismo/Empresa                                                                                                           | Dirección                                                       | Número de emergencia                                                    | Comentario                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Chile     | CITUC<br>CENTRO DE INFORMACIÓN<br>TOXICOLOGICA DE LA PONTIFICIA<br>UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE                            | Avda. Libertador Bernardo<br>O'Higgins 340<br>Santiago de Chile | 2-2635 38 00                                                            |                                                                                     |
| España    | Servicio de Información Toxicológica<br>Instituto Nacional de Toxicología y<br>Ciencias Forenses, Departamento de<br>Madrid | C/José Echegaray nº4<br>28232 Las Rozas de Madrid               | +34 91 562 04 20<br>+34 91 411 26 76<br>(teléfono solo para<br>médicos) | (solo emergencias<br>toxicológicas),<br>Información en<br>español (24h/365<br>días) |

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Sensibilización cutánea No clasificado  
Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

# CEYS TOTAL TECH NEGRO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Que se sepa, el producto no presenta ningún riesgo especial siempre que se respeten las normas generales de higiene industrial.

### 2.2. Elementos de la etiqueta

#### Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejos de prudencia (CLP)                   | : P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.<br>P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.<br>P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.<br>P301+P312 - En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, Tel- 91 562 04 20. En Chile, llame al CITUC, centro de Información Toxicológica, Telefono 2-2635 38 00.<br>P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales. |
| Frases EUH                                    | : EUH208 - Contiene Trimetoxivinilsilano. Puede provocar una reacción alérgica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frases suplementarias                         | : No ingerir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cierre de seguridad para niños                | : No aplicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indicación de peligro detectable con el tacto | : No aplicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 2.3. Otros peligros

Contiene sustancias vPvB ≥ 0,1 % evaluadas de acuerdo al anexo XIII del reglamento REACH

| Componente                                                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sustancia(s) que reuna(n) los criterios de mPmB del Reglamento REACH, de conformidad con el anexo XIII    | bumetrizol (3896-11-5) |
| Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de PBT del Reglamento REACH, de conformidad con el anexo XIII | bumetrizol (3896-11-5) |

La mezcla no contiene sustancia/s incluida/s en la lista establecida conforme al artículo 59, apartado 1, del REACH por sus propiedades de alteración endocrina, o no se trata de sustancias/s con propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento (UE) 2017/2100 de la Comisión Delegada o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior a 0,1%

| Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sustancia(s) no incluida(s) en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, de REACH por sus propiedades de alteración endocrina, o por no tener propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión. | bumetrizol (3896-11-5) |

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

No aplicable

# CEYS TOTAL TECH NEGRO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 3.2. Mezclas

| Nombre                                                                                 | Identificador de producto                                           | %         | Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP]                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano                                           | Nº CAS: 2768-02-7<br>Nº CE: 220-449-8<br>Nº Índice: 014-049-00-0    | ≥ 2       | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Inhalación), H332<br>Skin Sens. 1B, H317<br>STOT RE No clasificado                                          |
| bumetrizol<br>en la lista de candidatas REACH (Bumetrizole (UV-326))<br>vPvB substance | Nº CAS: 3896-11-5<br>Nº CE: 223-445-4<br>REACH-no: 01-2119971796-18 | 0,3 – 0,5 | No clasificado                                                                                                                                  |
| Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo)                                       | Nº CAS: 52829-07-9<br>Nº CE: 258-207-9                              | 0,3 – 0,5 | Acute Tox. No clasificado (Inhalación: polvo, niebla)<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

- Medidas de primeros auxilios general : En caso de malestar, consultar a un médico.
- Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Lavar la piel con abundante agua.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : Aclarar los ojos con agua como medida de precaución.
- Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Síntomas/efectos después de inhalación : Aunque no se dispone de datos acerca de una posible toxicidad para los seres humanos o los animales, la inhalación de este producto se considera peligrosa.
- Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Ninguno en condiciones normales.
- Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Ninguno en condiciones normales.
- Síntomas/efectos después de ingestión : Ninguno en condiciones normales.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

- Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.
- Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

- Peligro de incendio : Sin riesgos de incendio.
- Peligro de explosión : Sin peligro directo de explosión.
- Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : Posible emisión de humos tóxicos.

# CEYS TOTAL TECH NEGRO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- |                                              |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucciones para extinción de incendio     | : Extinguir el incendio desde una distancia segura y un lugar protegido. No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria. |
| Protección durante la extinción de incendios | : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.                                        |

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

- |                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas generales | : Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

- |                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Equipo de protección         | : Llevar el equipo de protección individual recomendado. |
| Procedimientos de emergencia | : Ventilar la zona de derrame.                           |

#### 6.1.2. Para el personal de emergencia

- |                              |                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo de protección         | : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual". |
| Procedimientos de emergencia | : Evacuar el personal no necesario. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.                                                         |

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

- |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para retención             | : Absorber todo el producto vertido con arena o tierra. Confinar todo tipo de fugas o derrames mediante diques o productos absorbentes para evitar el desplazamiento y la entrada en el alcantarillado o cursos de agua. Detener la fuga, a ser posible sin exponerse a riesgos. |
| Procedimientos de limpieza | : Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente.                                                                                                                                                                                                                 |
| Otros datos                | : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.                                                                                                                                                                                                            |

### 6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

- |                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peligros adicionales durante el tratamiento | : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización.                                     |
| Precauciones para una manipulación segura   | : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Llevar un equipo de protección individual.           |
| Medidas de higiene                          | : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación. |

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- |                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas técnicas              | : Consérvese en lugar fresco, bien ventilado y lejos del calor.                      |
| Condiciones de almacenamiento | : Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.                          |
| Material de embalaje          | : Conservar siempre el producto en un envase del mismo tipo que el envase de origen. |

### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de información adicional

# CEYS TOTAL TECH NEGRO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

##### 8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

| Carbonato de calcio (471-34-1)                                |                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Francia - Valores límite de exposición profesional            |                                                              |
| Nombre local                                                  | Calcium (carbonate de) (Calcite) (Marbre)                    |
| VME (OEL TWA)                                                 | 10 mg/m³                                                     |
| Comentarios                                                   | Valeurs recommandées/admises                                 |
| Referencia normativa                                          | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) |
| Suiza - Valores límite de exposición profesional              |                                                              |
| Nombre local                                                  | Carbonate de calcium / Calciumcarbonat                       |
| MAK (OEL TWA)                                                 | 3 mg/m³ (a) / (a)                                            |
| Comentarios                                                   | NIOSH                                                        |
| Referencia normativa                                          | www.suva.ch, 01.01.2021                                      |
| Carbonato de calcio (1317-65-3)                               |                                                              |
| Bélgica - Valores límite de exposición profesional            |                                                              |
| Nombre local                                                  | Calcium (carbonate de) # Calciumcarbonaat                    |
| OEL TWA                                                       | 10 mg/m³                                                     |
| Referencia normativa                                          | Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020                   |
| Reino Unido - Valores límite de exposición profesional        |                                                              |
| Nombre local                                                  | Calcium carbonate (Limestone, Marble)                        |
| WEL TWA (OEL TWA)                                             | 10 mg/m³ total inhalable<br>4 mg/m³ respirable               |
| Referencia normativa                                          | EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE                        |
| Metanol (67-56-1)                                             |                                                              |
| UE - Valor límite de exposición profesional indicativo (IOEL) |                                                              |
| Nombre local                                                  | Methanol                                                     |
| IOEL TWA                                                      | 260 mg/m³                                                    |
|                                                               | 200 ppm                                                      |
| Comentarios                                                   | Skin                                                         |
| Referencia normativa                                          | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                              |
| Bélgica - Valores límite de exposición profesional            |                                                              |
| Nombre local                                                  | Alcool méthylique # Methanol                                 |
| OEL TWA                                                       | 266 mg/m³                                                    |
|                                                               | 200 ppm                                                      |
| OEL STEL                                                      | 333 mg/m³                                                    |
|                                                               | 250 ppm                                                      |

# CEYS TOTAL TECH NEGRO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol (67-56-1)                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Comentarios                                                    | D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. |
| Referencia normativa                                           | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Francia - Valores límite de exposición profesional             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre local                                                   | Méthanol (alcool méthylique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VME (OEL TWA)                                                  | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Comentarios                                                    | Valeurs réglementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Referencia normativa                                           | Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alemania - Valores límite de exposición profesional (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre local                                                   | Methanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AGW (OEL TWA)                                                  | 130 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Factor de limitación de picos de exposición                    | 2(II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Comentarios                                                    | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden                                                                                                |
| Referencia normativa                                           | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alemania - Valores límite biológicos (TRGS 903)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre local                                                   | Methanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valor límite biológico                                         | 15 mg/l Parameter: Methanol - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende, c) bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten - Festlegung/Begründung: 11/2019 DFG                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Referencia normativa                                           | TRGS 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Países Bajos - Valores límite de exposición profesional        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TGG-8u (OEL TWA)                                               | 133 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TGG-15min (OEL STEL)                                           | 266 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Portugal - Valores límite de exposición profesional            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre local                                                   | Metanol (Álcool metílico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OEL TWA                                                        | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OEL STEL                                                       | 250 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Comentarios                                                    | P (Toxicidade percutânea); IBE (Índice biológico de exposição)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Referencia normativa                                           | Norma Portuguesa NP 1796:2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Portugal - Índices de exposición biológica                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre local                                                   | Metanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# CEYS TOTAL TECH NEGRO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol (67-56-1)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BEI                                                    | 15 mg/l Parâmetro: Metanol - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do turno -<br>Notação: Vb (Valor basal), Ne (Não específico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Referencia normativa                                   | Norma Portuguesa NP 1796:2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| España - Valores límite de exposición profesional      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre local                                           | Metanol (Alcohol metílico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VLA-ED (OEL TWA)                                       | 266 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Comentarios                                            | Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo). |
| Referencia normativa                                   | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| España - Valores límite biológicos                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre local                                           | Metanol (Alcohol metílico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BLV                                                    | 15 mg/l Parámetro: Metanol - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la jornada laboral - Notas: F (Fondo. El indicador está generalmente presente en cantidades detectables en personas no expuestas laboralmente. Estos niveles de fondo están considerados en el valor VLB), I (Significa que el indicador biológico es inespecífico puesto que puede encontrarse después de la exposición a otros agentes químicos)                                                                                          |
| Referencia normativa                                   | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reino Unido - Valores límite de exposición profesional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre local                                           | Methanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| WEL TWA (OEL TWA)                                      | 266 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| WEL STEL (OEL STEL)                                    | 333 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        | 250 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Comentarios                                            | Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Referencia normativa                                   | EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Suiza - Valores límite de exposición profesional       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre local                                           | Méthanol / Methanol [Methylalkohol]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAK (OEL TWA)                                          | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KZGW (OEL STEL)                                        | 520 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        | 400 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Toxicidad crítica                                      | SNC / ZNS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anotación                                              | R, SS <sub>C</sub> , B / H, SS <sub>C</sub> , B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comentarios                                            | INRS, NIOSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Referencia normativa                                   | www.suva.ch, 01.01.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Suiza - BAT                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre local                                           | Méthanol / Methanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# CEYS TOTAL TECH NEGRO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Metanol (67-56-1)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAT                  | 30 mg/l (936 µmol/l; Paramètre biologique: Méthanol; Substrat d'examen: Urine; Moment du prélèvement: Fin de l'exposition, de la période de travail. Exposition de longue durée: après plusieurs périodes de travail.) / (936 µmol/l; Biologischer Parameter: Methanol; Untersuchungsmaterial: Urin; Probennahmezeitpunkt: Expositionsende, bzw. Schichtende. Bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten.) |
| Referencia normativa | Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, <a href="http://www.suva.ch/valeurs-limites">www.suva.ch/valeurs-limites</a> / Verordnung 832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, <a href="http://www.suva.ch/grenzwerte">www.suva.ch/grenzwerte</a>                                                                                                                                                                                           |

### EE. UU. - ACGIH - Valores límite de exposición profesional

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nombre local         | Methanol                                                               |
| ACGIH OEL TWA        | 200 ppm                                                                |
| ACGIH OEL STEL       | 250 ppm                                                                |
| Comentarios (ACGIH)  | TLV® Basis: Headache; eye dam; dizziness; nausea. Notations: Skin; BEI |
| Referencia normativa | ACGIH 2023                                                             |

### EE. UU. - ACGIH - Índices de exposición biológica

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre local         | METHANOL                                                                                     |
| BEI                  | 15 mg/l Parameter: Methanol - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: B, Ns |
| Referencia normativa | ACGIH 2023                                                                                   |

### 8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

| Método de seguimiento |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de seguimiento | Lugar de trabajo - Requisitos generales para la realización de procedimientos para la medición de los agentes químicos. |

### 8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de información adicional

### 8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de información adicional

### 8.1.5. Bandas de control

No se dispone de información adicional

## 8.2. Controles de la exposición

### 8.2.1. Controles técnicos apropiados

#### Controles técnicos apropiados:

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

### 8.2.2. Equipos de protección personal

#### Equipo de protección individual:

El equipo de protección personal (EPI) debe ser evaluado de acuerdo la naturaleza del trabajo y a cualquier peligro identificado en la evaluación de riesgos realizada.

Evítese la exposición innecesaria. Llevar el equipo de protección individual recomendado.

#### Símbolo/s del equipo de protección personal:



#### 8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara

##### Protección ocular:

Utilice un protector facial

# CEYS TOTAL TECH NEGRO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 8.2.2.2. Protección de la piel

**Protección de la piel y del cuerpo:**

Utilizar ropa protectora: Ropa de protección con mangas largas. Utilizar calzado de seguridad

**Protección de las manos:**

Utilizar guantes protectores

### 8.2.2.3. Protección respiratoria

No se dispone de información adicional

### 8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de información adicional

### 8.2.3. Controles de exposición medioambiental

**Control de la exposición del consumidor:**

No se requiere equipo de protección personal (PPE) cuando se manipulan envases para uso particular.

**Otros datos:**

Deben seleccionarse los EPI'S que cumplan los estándares recomendados.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Estado físico                                     | : Líquido                 |
| Color                                             | : Negro.                  |
| Apariencia                                        | : Viscoso.                |
| Olor                                              | : No disponible           |
| Umbral olfativo                                   | : No disponible           |
| Punto de fusión                                   | : No aplicable            |
| Punto de congelación                              | : No disponible           |
| Punto de ebullición                               | : 734 °C (valor estimado) |
| Inflamabilidad                                    | : No inflamable.          |
| Límite inferior de explosividad                   | : No disponible           |
| Límite superior de explosividad                   | : No disponible           |
| Punto de inflamación                              | : 76 °C (valor estimado)  |
| Temperatura de auto-inflamación                   | : No disponible           |
| Temperatura de descomposición                     | : No disponible           |
| pH                                                | : No disponible           |
| Viscosidad, cinemática                            | : No disponible           |
| Solubilidad                                       | : No disponible           |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No disponible           |
| Presión de vapor                                  | : No disponible           |
| Presión de vapor a 50°C                           | : No disponible           |
| Densidad                                          | : No disponible           |
| Densidad relativa                                 | : No disponible           |
| Densidad relativa de vapor a 20°C                 | : No disponible           |
| Características de las partículas                 | : No aplicable            |

### 9.2. Otros datos

#### 9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No se dispone de información adicional

#### 9.2.2. Otras características de seguridad

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilización, almacenamiento y transporte.

# CEYS TOTAL TECH NEGRO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulación recomendadas (véase la sección 7).

### 10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de información adicional

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado  
Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado  
Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado

| bumetrizol (3896-11-5) |                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata         | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) |
| DL50 cutánea rata      | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                              |

| Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo) (52829-07-9) |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata                                                | 3700 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) |
| DL50 cutánea rata                                             | > 3170 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                        |
| CL50 Inhalación - Rata                                        | 500 mg/m³ Source: National Library of Medicine                                                                          |

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado  
Lesiones oculares graves o irritación ocular : No clasificado  
Sensibilización respiratoria o cutánea : Sensibilización cutánea: No clasificado.  
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado  
Carcinogenicidad : No clasificado  
Toxicidad para la reproducción : No clasificado

| bumetrizol (3896-11-5)      |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (animal/hembra, F0/P) | 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |

| Trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano (2768-02-7) |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (animal/macho, F0/P)                               | 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Combined Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor Protocol of GL 422)  |
| NOAEL (animal/hembra, F0/P)                              | 250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Combined Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor Protocol of GL 422) |

# CEYS TOTAL TECH NEGRO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : No clasificado  
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida : No clasificado

| bumetrizol (3896-11-5)      |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rata, 90 días) | 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |

| Trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano (2768-02-7) |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rata, 90 días)                              | 62,5 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)   |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                              | < 62,5 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |

Peligro por aspiración : No clasificado

| Trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano (2768-02-7) |                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Viscosidad, cinemática                                   | 0,7 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |

### 11.2. Información sobre otros peligros

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Ecología - general : Este producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos o no que cause efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.  
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : No clasificado  
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : No clasificado

| bumetrizol (3896-11-5) |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]       | > 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                   |
| CE50 - Crustáceos [1]  | ≥ 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                    |
| CE50 72h - Algas [1]   | > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| LOEC (crónico)         | > 10 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                    |
| NOEC (crónico)         | ≥ 10 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                    |

| Trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano (2768-02-7) |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]                                         | > 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                   |
| CE50 - Crustáceos [1]                                    | 168,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                    |
| CE50 72h - Algas [1]                                     | > 957 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| LOEC (crónico)                                           | 52,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                    |
| NOEC (crónico)                                           | 28,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                    |

| Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo) (52829-07-9) |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]                                              | 4,3 mg/l Source: OECD Screening Information Data Set |

# CEYS TOTAL TECH NEGRO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo) (52829-07-9) |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 72h - Algas [1]                                          | 0,705 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 96h - Algas [1]                                          | 1,9 mg/l Source: OECD Screening Information Data Set                                                                                       |
| LOEC (crónico)                                                | 0,61 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                         |
| NOEC (crónico)                                                | 0,23 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                         |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

| CEYS TOTAL TECH NEGRO                                         |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Persistencia y degradabilidad                                 | Rápidamente degradable |
| bumetrizol (3896-11-5)                                        |                        |
| Persistencia y degradabilidad                                 | Rápidamente degradable |
| Trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano (2768-02-7)      |                        |
| Persistencia y degradabilidad                                 | Rápidamente degradable |
| Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo) (52829-07-9) |                        |
| Persistencia y degradabilidad                                 | Rápidamente degradable |

### 12.3. Potencial de bioacumulación

| Trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano (2768-02-7)      |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)            | -0,82 Source: ECHA Registered substances |
| Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo) (52829-07-9) |                                          |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)            | 6,5                                      |

### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de información adicional

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

| Componente                                                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sustancia(s) que reuna(n) los criterios de mPmB del Reglamento REACH, de conformidad con el anexo XIII    | bumetrizol (3896-11-5) |
| Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de PBT del Reglamento REACH, de conformidad con el anexo XIII | bumetrizol (3896-11-5) |

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de información adicional

### 12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Normativa regional sobre residuos : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.

# CEYS TOTAL TECH NEGRO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                             |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos para el tratamiento de residuos                     | : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado. |
| Recomendaciones para la eliminación de las aguas residuales | : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.                                                             |
| Recomendaciones para la eliminación de productos/envases    | : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.                                                             |
| Información adicional                                       | : No reutilizar los recipientes vacíos.                                                                     |

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG        | IATA        | ADN         | RID         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14.1. Número ONU o número ID                                                        |             |             |             |             |
| El producto no es peligroso de conformidad con la normativa aplicable al transporte |             |             |             |             |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas                      |             |             |             |             |
| No regulado                                                                         | No regulado | No regulado | No regulado | No regulado |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte                                        |             |             |             |             |
| No regulado                                                                         | No regulado | No regulado | No regulado | No regulado |
| 14.4. Grupo de embalaje                                                             |             |             |             |             |
| No regulado                                                                         | No regulado | No regulado | No regulado | No regulado |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente                                               |             |             |             |             |
| No regulado                                                                         | No regulado | No regulado | No regulado | No regulado |
| No se dispone de información adicional                                              |             |             |             |             |

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

##### Transporte por vía terrestre

No regulado

##### Transporte marítimo

No regulado

##### Transporte aéreo

No regulado

##### Transporte por vía fluvial

No regulado

##### Transporte ferroviario

No regulado

#### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

# CEYS TOTAL TECH NEGRO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

##### 15.1.1. Normativa de la UE

##### Anexo XVII de REACH (condiciones de las restricciones)

| Lista de restricciones de la UE (Anexo XVII del reglamento REACH) |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Código de referencia                                              | Aplicable en                                 |
| 3(a)                                                              | Trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano |
| 3(b)                                                              | Trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano |
| 40.                                                               | Trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano |

##### Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

##### Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

Contiene una o varias sustancias incluidas en la lista de sustancias candidatas de REACH en concentraciones  $\geq 0,1\%$  o SCL: bumetrizol (EC 223-445-4, CAS 3896-11-5)

##### Reglamento PIC

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos)

##### Reglamento COP (Contaminantes orgánicos persistentes)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes)

##### Agotamiento de la capa de ozono

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono)

##### Reglamento sobre productos de doble uso (428/2009)

No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (CE) N.º 428/2009 DEL CONSEJO, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.

##### Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos)

##### Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

##### 15.1.2. Normativas nacionales

##### Alemania

- Restricciones profesionales
- : Cumplir las restricciones correspondientes Ley de protección de madres trabajadoras (MuSchG).  
Cumplir las restricciones correspondientes Ley de protección de empleados jóvenes (JArbSchG).
- Clase de peligro para el agua (WGK)
- : WGK 2, Presenta peligro para el agua (Clasificación según AwSV, Anexo 1).
- Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV)
- : No está sujeto a Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV)

##### Países Bajos

- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
- : Ninguno de los componentes figura en la lista
- SZW-lijst van mutagene stoffen
- : Ninguno de los componentes figura en la lista
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding
- : Ninguno de los componentes figura en la lista
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid
- : Ninguno de los componentes figura en la lista
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling
- : Ninguno de los componentes figura en la lista

# CEYS TOTAL TECH NEGRO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### Dinamarca

|                                    |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase de peligro de incendios      | : Clase III-1                                                                                                                                                       |
| Unidad de almacenamiento           | : 50 litro                                                                                                                                                          |
| Comentarios sobre la clasificación | : Inflamable según el Ministerio de Justicia de Dinamarca; Directrices que se deben seguir de gestión de emergencias para el almacenamiento de líquidos inflamables |
| Normativa nacional danesa          | : Las mujeres embarazadas/lactantes que trabajen con el producto no deben entrar en contacto directo con el mismo                                                   |

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

## SECCIÓN 16: Otra información

| Indicación de modificaciones |                                                                           |              |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Sección                      | Ítem modificado                                                           | Modificación | Observaciones |
|                              | Inflamabilidad (sólido, gas)                                              | Modificado   |               |
|                              | Reemplaza la versión de                                                   | Modificado   |               |
|                              | Fecha de revisión                                                         | Modificado   |               |
|                              | Fecha de emisión                                                          | Modificado   |               |
| 2.1                          | Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente | Modificado   |               |
| 2.1                          | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]                    | Modificado   |               |
| 2.2                          | Frases EUH                                                                | Añadido      |               |
| 2.2                          | Consejos de prudencia (CLP)                                               | Modificado   |               |
| 4.1                          | Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel              | Modificado   |               |
| 6.1                          | Procedimientos de emergencia                                              | Modificado   |               |
| 7.1                          | Medidas de higiene                                                        | Modificado   |               |
| 7.1                          | Precauciones para una manipulación segura                                 | Modificado   |               |
| 8.2                          | Protección ocular                                                         | Modificado   |               |
| 8.2                          | Protección respiratoria                                                   | Modificado   |               |

| Abreviaturas y acrónimos: |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                       | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores |
| ADR                       | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera                  |
| ATE                       | Estimación de la toxicidad aguda                                                                             |
| FBC                       | Factor de bioconcentración                                                                                   |
| VLB                       | Valor límite biológico                                                                                       |
| DBO                       | Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)                                                                          |
| DQO                       | Demanda química de oxígeno (DQO)                                                                             |
| DMEL                      | Nivel derivado con efecto mínimo                                                                             |
| DNEL                      | Nivel sin efecto derivado                                                                                    |
| N° CE                     | número CE                                                                                                    |

# CEYS TOTAL TECH NEGRO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Abreviaturas y acrónimos: |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50                      | Concentración efectiva media                                                             |
| EN                        | Norma europea                                                                            |
| CIIC                      | Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer                                  |
| IATA                      | Asociación Internacional de Transporte Aéreo                                             |
| IMDG                      | Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas                                   |
| CL50                      | Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas                             |
| DL50                      | Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media)                 |
| LOAEL                     | Nivel más bajo con efecto adverso observado                                              |
| NOAEC                     | Concentración sin efecto adverso observado                                               |
| NOAEL                     | Nivel sin efecto adverso observado                                                       |
| NOEC                      | Concentración sin efecto observado                                                       |
| OCDE                      | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos                              |
| VLA                       | Límite de exposición profesional                                                         |
| PBT                       | Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica                                           |
| PNEC                      | Concentración prevista sin efecto                                                        |
| RID                       | Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril |
| FDS                       | Ficha de Datos de Seguridad                                                              |
| STP                       | Estación depuradora                                                                      |
| DTO                       | Necesidad teórica de oxígeno (BThO)                                                      |
| TLM                       | Tolerancia media limite                                                                  |
| COV                       | Compuestos orgánicos volátiles                                                           |
| N° CAS                    | Número del Servicio de resúmenes químicos (CAS)                                          |
| N.E.P                     | No especificado en otra parte                                                            |
| mPmB                      | Muy persistente y muy bioacumulable                                                      |
| ED                        | Propiedades de alteración endocrina                                                      |

| Texto íntegro de las frases H y EUH:                  |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Inhalación)                             | Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4                                                |
| Acute Tox. No clasificado (Inhalación: polvo, niebla) | Toxicidad aguda (inhalación:polvo,niebla) No clasificado                                     |
| Aquatic Acute 1                                       | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro agudo, categoría 1                       |
| Aquatic Chronic 2                                     | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 2                     |
| EUH208                                                | Contiene Trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano. Puede provocar una reacción alérgica. |
| Eye Dam. 1                                            | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1                                    |
| Flam. Liq. 3                                          | Líquidos inflamables, categoría 3                                                            |
| H226                                                  | Líquidos y vapores inflamables.                                                              |
| H317                                                  | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                             |
| H318                                                  | Provoca lesiones oculares graves.                                                            |
| H332                                                  | Nocivo en caso de inhalación.                                                                |

# CEYS TOTAL TECH NEGRO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H361f                                | Se sospecha que puede perjudicar a la fertilidad.                                    |
| H400                                 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                            |
| H411                                 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                 |
| Repr. 2                              | Toxicidad para la reproducción, categoría 2                                          |
| Skin Sens. 1B                        | Sensibilización cutánea, categoría 1B                                                |
| STOT RE No clasificado               | Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) No clasificado |

| Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Skin Sens. No clasificado                                                                                                                       |  | Criterio experto |

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.