



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

S68325-781861-ADEO-24

1. Código de identificação único do produto-tipo	AXTON FAÇADE&ROOF&GUTTER NEUTRAL SILICON SEALANT CLEAR L2
2. Utilização(ões) prevista(s)	Selantes para elementos de fachada: selantes para aplicações interiores/exteriores
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Mandatário	NA
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	3 por características essenciais 3 por reação ao fogo
6a. Norma harmonizada	EN 15651-1:2012
Organismo(s) notificado(s):	SKZ NB 1213
Referência do relatório de teste	225808/22-VI
6b. Documento de Avaliação Europeu	NA
Avaliação Técnica Europeia	NA
Organismo de Avaliação Técnica	NA
Nome do laboratório de teste e número de identificação	NA



7. Desempenho(s) declarado(s):

EN 15651-1:2012 TIPO F-EXT-INT

Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Reação ao fogo	Classe E	EN 15651-1:2012
Libertação de produtos químicos perigosos para o ambiente e para a saúde	NPD	
Resistência ao fluxo (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perda de Volume (ISO 10 563)	≤ 30 %	
Propriedades de deformação por tração após imersão (ISO 10 590)	NF	
Durabilidade	Pass	

Condicionamento : Método A

Substrato: Alumínio / Morteiro / Vidro

NPD : Desempenho não declarado

NF : não rutura

O desempenho do produto identificado nos números 1 e 2 está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

M Eric LEMOINE
International Projects Quality Leader

Ronchin,

ERIC LEMOINE

ERIC LEMOINE (22 févr. 2024 15:11 GMT+1)




DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
S68325-781861-ADEO-24
Version : 1

ANEXO I

EAN do Produto	Designação do produto
3276007781878	AXTON FAÇADE&ROOF&GUTTER NEUTRAL SILICON SEALANT CLEAR 280ML L2

ANEXO II – MARCAÇÃO CE

 24		
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - DOP N°S68325-781861-ADEO-24		
EN 15651-1:2012 – F-EXT-INT NB 1213		
Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Reação ao fogo	Classe E	EN 15651-1:2012
Libertação de produtos químicos perigosos para o ambiente e para a saúde	NPD	
Resistência ao fluxo (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perda de Volume (ISO 10 563)	≤ 30 %	
Propriedades de deformação por tração após imersão (ISO 10 590)	NF	
Durabilidade	Pass	